

SCHALTSCHRANKSYSTEME



ZPAS

solutions for connections



solutions for connections

ZPAS

Meilensteine

- 2025 – neue Fertigungsstätte in Klodzko, 14.800 m² Produktions- und Bürofläche
- 2016 – Inbetriebnahme des Werks für elektrische Montage mit einer Fläche von 9 000 m² in Nowa Ruda in der Piłsudskiego Straße
- 2007 – Inbetriebnahme eines Fertigungsstandortes mit einer Fläche von 3 500 m² in Nowa Ruda, Herstellung von Aluminium-Outdoorschränken
- 2007 – Inbetriebnahme eines Fertigungsstandortes für Serienproduktion mit einer Fläche von 10 000 m² in Nowa Ruda – Słupiec
- 2003 – Ausweitung und Modernisierung des Standortes in Przygórze, Erhöhung der Fertigungsmöglichkeiten
- 1991 – Umwandlung der Versuchsanlage in Zakład Produkcji Automatyki Sieciowej (ZPAS) und Privatisierung des Unternehmens – Gründung einer Aktiengesellschaft
- 1973 – Beginn der Geschichte des ZPAS (als Versuchsanlage des IASE – des Instituts für Energieanlagenautomatisierung)

ZPAS stützt seine Entwicklung auf Investitionen in menschliches Potenzial und moderne Maschinen. Von einer kleinen Versuchsanlage in Przygórze haben wir uns zu einem Unternehmen entwickelt, das 700 Mitarbeiter in fünf Produktionsbetrieben beschäftigt. Wir sind in den weit gefassten Bereichen IT, Telekommunikation, Energie, Automatisierung, erneuerbare Energien und öffentlicher Sektor tätig. Unsere Produkte werden in Dutzenden von Ländern auf der ganzen Welt genutzt.

ZPAS hat sich zum Ziel gesetzt, weltweit führend in der Herstellung von IT Schränken, Rechenzentren, Automatikschränken und Outdoorschränken zu sein. Wir sind ein innovatives Unternehmen, das seinen Kunden komplexe Lösungen vom Konzept bis zur Umsetzung vor Ort bietet. Wir sind ein Partner, der nach optimalen Lösungen für den Kunden sucht. Unser Team von mehr als 70 Ingenieuren umfasst Spezialisten für mechanische Konstruktion, Technologen und Elektriker sowie eine Forschungs- und Entwicklungsabteilung.

Die Zufriedenheit unserer Kunden, Mitarbeiter und Lieferanten ist uns wichtig. Wir kümmern uns um die Umwelt und die lokale Gemeinschaft, in dem wir kulturelle, sportliche und soziale Entwicklungseinrichtungen unterstützen.

Wir bauen unseren Erfolg auf Werten auf, die uns wichtig sind: Respekt, Ehrlichkeit, nicht beschuldigen und Einzigartigkeit. Bei den Zielen, die wir uns setzen, achten wir auf Mitarbeiterzufriedenheit, Teamarbeit sowie Produktivität und Gewinn.

” Die Energie der Menschen – der wahre Motor jedes Unternehmens. Gute Leute sind nicht nur wichtig fürs Geschäft, sie sind das Geschäft!

Richard Branson



Siehe Film unten:
zpas.pl/qr/f16

ZPAS FERTIGUNGSSTANDORTE



Przygórze
Vorstandsbüro ZPAS S.A., Verwaltung und Projektspezifische Produktion



Nowa Ruda, Piłsudskiego Str.
Fertigungsstandort – Elektrische Montage



Nowa Ruda, Górnicza Str.
Fertigungsstandort für Outdoorgehäuse




Nowa Ruda – Słupiec, Spacerowa Str.
Serienfertigung und Lager für Fertigprodukte






QUALITÄTS- UND UMWELTMANAGEMENTSYSTEM







Schränke SZE2	9-21
Technische Beschreibung	10
Aufbaubeschreibung	12
Konfigurator	20
Schränke in Sonderausführungen	21, 24
Computerschrank SZE2 PC	22-23
Zubehör SZE2	25-59
Türen	26
Seitenwände	28
Dach	29
Transportösen	30
Schranksboden	31
19"-Schwenkrahmen	34
Montageplatte	36
Elemente zur Montage elektrischer Geräte	37
19"-Profilschienen	38
Schienensysteme	40
Geräteböden	43
Kabelmanagement	44
Schaltplantasche	45
Erdung, Abschirmung	46
Beleuchtung	48
Bleche für Boden- und Dachplatte	50
Anreihetechnik	52
Heizung und Kühlung	53
Modulsystem	56
Schränke SZE3	61-70
Technische Beschreibung	62
Aufbaubeschreibung	64
Konfigurator	70
Zubehör SZE3	71-101
Türen	72
Schaltplantasche	74
Dach	74
Seitenwände	75
Transportösen	76
Schranksboden	77
Montageplatte	80
19"-Schwenkrahmen	82
Elemente zur Montage elektrischer Geräte	83
19"-Profilschienen	84
Schienensysteme	86
Kabelmanagement	88
Anreihetechnik	90
Beleuchtung	92
Obere Abdeckung	94
Bleche und Blindabdeckungen für die obere Abdeckung	95
Bleche für Bodenplatte	96
Erdung, Abschirmung	97
Heizung und Kühlung	99
Wandgehäuse SWN	103-114
Technische Beschreibung	104
Aufbaubeschreibung	106
Wandgehäuse SWN Inox	108
Konfigurator	109
Wandgehäuse SWN IT 19"	110
Zubehör	112
Beispiele der Sonderausführungen	114
Steuerpulte PSL	115-121
Technische Beschreibung	116
Aufbaubeschreibung	118
Beispiele der Sonderausführungen	120

SCHRÄNKE SZE2



SCHRÄNKE SZE2



SCHRÄNKE SZE2

SZE2 ANREIHSCHRÄNKE



Schrank 600 mm breit mit Montageplatte, ohne Seitenwände



Schrank 800 mm breit mit 19"-Schwenkrahmen



Schrank 800 mm breit mit 19"-Profilschienen, ohne Seitenwände, mit Sockel

Schaltschränke für Außen- und Innenanlagen.

Die Bauweise der Schränke ermöglicht eine leichte Anreihbarkeit.

Hergestellt in 26 Standardgrößen, gemäß der untenstehenden Tabelle.

Schränke, die nicht den Standardgrößen entsprechen (z. B. **1800 mm** hoch) und Schränke aus Edelstahl können auf Anfrage hergestellt werden.

AUSFÜHRUNGSTABELLE

	Gesamtbreite des Schrankes [mm]		Gesamt- tiefe des Schrankes [mm]	Schränkhöhe ohne Sockel [mm]	
	mit ebenen Seiten- wänden	mit heraus- -sthenden Seiten- wänden		2000	2200
				Katalognummern der Standardausführungen	
Schränke mit einflügeligen Türen	600	650	400	WZ-SZE2-2050-S10A-00-111-00-0-011	—
			500	WZ-SZE2-2012-S10A-00-111-00-0-011	WZ-SZE2-2212-S10A-00-111-00-0-011
			600	WZ-SZE2-2011-S10A-00-111-00-0-011	WZ-SZE2-2211-S10A-00-111-00-0-011
			800	WZ-SZE2-2010-S10A-00-111-00-0-011	WZ-SZE2-2210-S10A-00-111-00-0-011
	800	850	400	WZ-SZE2-2049-S10A-00-111-00-0-011	—
			500	WZ-SZE2-2009-S10A-00-111-00-0-011	WZ-SZE2-2209-S10A-00-111-00-0-011
			600	WZ-SZE2-2008-S10A-00-111-00-0-011	WZ-SZE2-2208-S10A-00-111-00-0-011
			800	WZ-SZE2-2007-S10A-00-111-00-0-011	WZ-SZE2-2207-S10A-00-111-00-0-011
Schränke mit zweiflügeligen Türen	1000	1050	500	WZ-SZE2-2006-S10A-00-111-00-0-011	WZ-SZE2-2206-S10A-00-111-00-0-011
			600	WZ-SZE2-2005-S10A-00-111-00-0-011	WZ-SZE2-2205-S10A-00-111-00-0-011
			800	WZ-SZE2-2004-S10A-00-111-00-0-011	WZ-SZE2-2204-S10A-00-111-00-0-011
	1200	1250	500	WZ-SZE2-2003-S10A-00-111-00-0-011	WZ-SZE2-2203-S10A-00-111-00-0-011
			600	WZ-SZE2-2002-S10A-00-111-00-0-011	WZ-SZE2-2202-S10A-00-111-00-0-011
			800	WZ-SZE2-2001-S10A-00-111-00-0-011	WZ-SZE2-2201-S10A-00-111-00-0-011

LIEFERUMFANG

Schrank in Standardausführung (Katalognummer WZ-SZE2-.....-S10A-00-111-00-0-011): Schrankrahmen, Fronttür mit Doppelbart-Schließung (ohne Schwenkhebel), Rückwand, Montageplatte für die gesamte Schränkhöhe, verschiebbare Bleche für die Bodenplatte, Blindplatte(n) für die Dachplatte. Hinweis: Seitenwände, Sockel, Dach, Transportösen und weiteres Zubehör muss gesondert bestellt werden.

TECHNISCHE DATEN

Material

Stahlblech

Schutzart nach EN 60529

IP 54 für Schränke in Standardausführung mit Seitenwänden.

IP 55 für Schränke in Standardausführung mit Seitenwänden und Abdichtung der Bodenplatte (siehe Seite 50).

Oberflächenbehandlung

Schrankrahmen, Türen, Wände, Dach, Sockel – pulverbeschichtet in RAL 7035 (Epoxid-Polyester-Beschichtung mit Grobkornstruktur, für Anwendungen im Innenbereich).

Auf Kundenwunsch ist es möglich, eine spezielle Lackierung mit erhöhter Resistenz gegen atmosphärische Faktoren zu verwenden.

Montageplatte, Montageschienen - verzinkt.

Schrankrahmen, Türen, Wände, Dach und Sockel können auf Anfrage aus Edelstahl hergestellt werden.

Belastbarkeit

1000 kg zur Befestigung an der Montageplatte, **1600 kg** zur Montage am Montageschienen-Gestell, **20 kg** zur Befestigung an der Tür, **150 kg** zur Montage am Schwenkrahmen.



AUFBAUBESCHREIBUNG

Geschweißter Schrankrahmen

- Die Seitenrahmen haben Ausschnitte für den Einbau der Montageschienen oder der Montageplatte.
- In der Dachplatte befinden sich Öffnungen für die Kabeldurchführung oder für die Installation der Lüftersysteme. Diese Öffnungen sind standardmäßig durch Blindabdeckungen verschlossen.
- Die Bodenplatte hat eine oder zwei Öffnungen für die Kabeldurchführung. Diese Öffnungen sind standardmäßig mit verschiebbaren Blechen ausgestattet.

Fronttür, Rückwand

- Schränke mit einer Breite von 1000 bzw. 1200 mm besitzen zweiflügelige Türen, Schränke mit einer Breite von 800 bzw. 600 mm besitzen einflügelige Türen.
- Schnelles Umlegen von Rechtsanschlag auf Linksanschlag möglich (durch Drehen der Tür und Umlegen der Schließung).
- Die Türen besitzen einen 3-Punkt-Stangenverschuß und einen von innen befestigten Profilrahmen zwecks Stabilisierung der Tür und zusätzlicher Montagefläche.
- Der Standardverschuß ist eine Doppelbart-Schließung. Optional ist ein Schwenkhebel mit Profilhalbzylinder möglich.
- Auf Anfrage ist es möglich, eine Tür mit Glasscheibe und/oder Perforation herzustellen.
- Der maximale Türöffnungswinkel beträgt 120°.

Zwei Arten von Seitenwänden

- Ebene Wände - innerhalb der Abmessungen des Schrankrahmens.
- Herausstehende Wände - erweitern die Breite des Schrankes um 25 mm pro Seite.

Dach

- Ist ein Teil des Zubehörs.
- Ebenfalls empfohlen für Gehäuse, die im Freien aufgestellt werden.

Transportösen

- Vier Transportösen liegen als ergänzendes Zubehör bei. Sie werden in die Lochungen in der Dachplatte des Schrankes geschraubt.

Schrankboden

- Der Schrank kann auf einen 100 mm oder 200 mm hohen Sockel gestellt werden.
- Es ist möglich den Schrank direkt auf einen Kabelkanal zu stellen. Alle Einzelheiten über die Abmessungen des Kabelkanals sollten mit der technischen Abteilung von ZPAS S.A. abgestimmt werden.

Schaumdichtung

- Türen, Wände und Blindabdeckungen der Dachplatte haben eine Schaumdichtung aus Polyurethan-Schaum.

Schrankanreihung

- Die Schränke können aneinandergereiht werden.
- Angereihte Schränke können mit einer Schottwand ausgestattet werden.



Schrank mit Dach und ebenen Seitenwänden



Doppelbart-Schließung



Schrank mit Dach und herausstehenden Seitenwänden



Schwenkhebel mit Profilhalbzylinder



Schrank mit Dach, ebenen Seitenwänden und Transportösen




Für die Anreihung von Schränken werden Montageplattenverbinder benutzt. Bodenplatten sind mit verschiebbaren Blechen ausgestattet.

Zur Befestigung von Geräten im Schrank


- Montageplatte - nutzt die volle Breite und Höhe zwischen den vertikalen Profilen des Schrankrahmens. Wird von vorn auf Gleitschienen eingeschoben und mit nur 4 Befestigungsschrauben fixiert.
- Montageschienen - ermöglichen die Gestaltung jedes Rahmens innerhalb des Schrankes (Lochungen in den Schienen sind den horizontalen und vertikalen Öffnungen im Schrankrahmen angepasst).
- Profilschienen im 19"-Abstand.
- 19"-Schwenkrahmen für Schränke mit 800 mm Breite. Lieferbar in symmetrischer und asymmetrischer Ausführung.

SZE2 ANREIHSCHRÄNKE



Schaltschrank 600 mm breit ohne Seitenwände, vorgesehen zur Anreihung

Seitenansicht
(Vergleichung der ebene und herausstehende Seitenwand)



Hinweis:
Ausführungen der Dach- und Bodenplatten
- siehe Seiten 18-19
Detailzeichnungen
- siehe Seiten 16-17

AUSFÜHRUNGSTABELLE - Schränke mit einer Breite von 600–800 mm


Abmessungen des Schrankrahmens [mm]	Höhe H	2000	2000	2000	2000	2000	2000
	Breite B	600	600	600	600	800	800
	Tiefe T	400	500	600	800	400	500
Türart	Türflügel-Anzahl	1	1	1	1	1	1
Abmessungen der Montageplatte [mm]	Höhe HP	1930	1930	1930	1930	1930	1930
	Breite BP	512	512	512	512	712	712

		Seite	Verpackung	Katalognummer					
Schrank SZE2*			1 St.	WZ-SZE2-2050-S10A-00-111-00-0-011	WZ-SZE2-2012-S10A-00-111-00-0-011	WZ-SZE2-2011-S10A-00-111-00-0-011	WZ-SZE2-2010-S10A-00-111-00-0-011	WZ-SZE2-2049-S10A-00-111-00-0-011	WZ-SZE2-2009-S10A-00-111-00-0-011
Zubehör**	Ebene Seitenwände	27	2 St.	W-1951-09-13-011	W-1951-09-03-011	W-1951-09-02-011	W-1951-09-01-011	W-1951-09-13-011	W-1951-09-03-011
	Herausstehende Seitenwände	27	2 St.	W-1951-07-29-011	W-1951-07-07-011	W-1951-07-06-011	W-1951-07-05-011	W-1951-07-29-011	W-1951-07-07-011
	Dach für Schrank mit ebenen Seitenwänden	26	1 St.	W-1951-27-14-011	W-1951-27-13-011	W-1951-27-12-011	W-1951-27-11-011	W-1951-27-10-011	W-1951-27-09-011
	Dach für Schrank mit herausstehenden Seitenwänden	26	1 St.	W-1951-28-14-011	W-1951-28-13-011	W-1951-28-12-011	W-1951-28-11-011	W-1951-28-10-011	W-1951-28-09-011
	100 mm Sockel geschweisst	30	1 St.	W-1951-71-14-011	W-1951-71-13-011	W-1951-71-12-011	W-1951-71-11-011	W-1951-71-10-011	W-1951-71-09-011
	200 mm Sockel geschweisst	30	1 St.	W-1951-74-14-011	W-1951-74-13-011	W-1951-74-12-011	W-1951-74-11-011	W-1951-74-10-011	W-1951-74-09-011
	Montageplatten-Verbindung	48	1 St.	W-1951-47-01-000	W-1951-47-01-000	W-1951-47-01-000	W-1951-47-01-000	W-1951-47-01-000	W-1951-47-01-000
	19°-Schwenkrahmen symmetrisch	32	1 St.	W-1951-29-05-011	W-1951-29-05-011	W-1951-29-05-011	W-1951-29-05-011	W-1951-29-01-011	W-1951-29-01-011
	19°-Schwenkrahmen asymmetrisch	32	1 St.	—	—	—	—	W-1951-20-01-011	W-1951-20-01-011
	Erdungsschienen-Set	42	1 St.	W-1951-24-04-000	W-1951-24-04-000	W-1951-24-04-000	W-1951-24-04-000	W-1951-24-03-000	W-1951-24-03-000
	Abschirmungsschiene	42	1 St.	W-1951-25-04-000	W-1951-25-04-000	W-1951-25-04-000	W-1951-25-04-000	W-1951-25-03-000	W-1951-25-03-000
	Kabelschiene	41	1 St.	W-1951-22-04-000	W-1951-22-04-000	W-1951-22-04-000	W-1951-22-04-000	W-1951-22-03-000	W-1951-22-03-000
	Kabelschienenenträger	40	1 Set	W-6935-75-10-000	W-6935-75-08-000	W-6935-75-06-000	W-6935-75-04-000	W-6935-75-10-000	W-6935-75-08-000
	Horizontale Kabelabfangschiene	40	1 St.	W-1951-65-04-000	W-1951-65-03-000	W-1951-65-02-000	W-1951-65-01-000	W-1951-65-04-000	W-1951-65-03-000
	System-Beleuchtung	44	1 Set	W-1951-80-04-011	W-1951-80-04-011	W-1951-80-04-011	W-1951-80-04-011	W-1951-80-03-011	W-1951-80-03-011



*) Schrank SZE2 - Lieferumfang: Schrankrahmen, Fronttür mit Doppelbart-Schließung ohne Schwenkhebel, Rückwand, Montageplatte für die ganze Schrankhöhe, verschiebbare Bleche für die Bodenplatte des Schrankrahmens, Blindplatte(n) für die Dachplatte. Seitenwände, Sockel, Dach, Transportösen und weiteres Zubehör muss gesondert bestellt werden.

**) Ausführliche Liste des ergänzenden Zubehörs: Seiten 25-59.


ANREIHSCHRÄNKE

SZE2Vorderansicht
(Schränk mit einfügiger Tür)


Draufsicht

Vorderansicht
(mit Dach und Transportösen)

Montageplatte

**BAUTEILE**

1. Schrankrahmen
2. Tür
3. Rückwand
4. Ebene Seitenwand
5. Herausstehende Seitenwand
6. Sockel
7. Montageplatte
8. Dach
9. Transportöse
10. Doppelbart-Schließung (Standard)
11. Schwenkebel mit Profilhalbzylinder (optional)
12. Blindabdeckung



2000	2000	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200
800	800	600	600	600	600	800	800	800	800
600	800	400	500	600	800	400	500	600	800
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1930	1930	2130	2130	2130	2130	2130	2130	2130	2130
712	712	512	512	512	512	712	712	712	712


Katalognummer									
WZ-SZE2-2008-S10A-00-111-00-0-011	WZ-SZE2-2007-S10A-00-111-00-0-011	—	WZ-SZE2-2212-S10A-00-111-00-0-011	WZ-SZE2-2211-S10A-00-111-00-0-011	WZ-SZE2-2210-S10A-00-111-00-0-011	—	WZ-SZE2-2209-S10A-00-111-00-0-011	WZ-SZE2-2208-S10A-00-111-00-0-011	WZ-SZE2-2207-S10A-00-111-00-0-011
W-1951-09-02-011	W-1951-09-01-011	—	W-4950-23-03-011	W-4950-23-02-011	W-4950-65-01-011	—	W-4950-23-03-011	W-4950-23-02-011	W-4950-65-01-011
W-1951-07-06-011	W-1951-07-05-011	—	W-4950-24-07-011	W-4950-24-06-011	W-4950-24-05-011	—	W-4950-24-07-011	W-4950-24-06-011	W-4950-24-05-011
W-1951-27-08-011	W-1951-27-07-011	—	W-1951-27-13-011	W-1951-27-12-011	W-1951-27-11-011	—	W-1951-27-09-011	W-1951-27-08-011	W-1951-27-07-011
W-1951-28-08-011	W-1951-28-07-011	—	W-1951-28-13-011	W-1951-28-12-011	W-1951-28-11-011	—	W-1951-28-09-011	W-1951-28-08-011	W-1951-28-07-011
W-1951-71-08-011	W-1951-71-07-011	—	W-1951-71-13-011	W-1951-71-12-011	W-1951-71-11-011	—	W-1951-71-09-011	W-1951-71-08-011	W-1951-71-07-011
W-1951-74-08-011	W-1951-74-07-011	—	W-1951-74-13-011	W-1951-74-12-011	W-1951-74-11-011	—	W-1951-74-09-011	W-1951-74-08-011	W-1951-74-07-011
W-1951-47-01-000	W-1951-47-01-000	—	W-4950-30-00-000	W-4950-30-00-000	W-4950-30-00-000	—	W-4950-30-00-000	W-4950-30-00-000	W-4950-30-00-000
W-1951-29-01-011	W-1951-29-01-011	—	W-1951-29-06-011	W-1951-29-06-011	W-1951-29-06-011	—	W-4950-26-00-011	W-4950-26-00-011	W-4950-26-00-011
W-1951-20-01-011	W-1951-20-01-011	—	—	—	—	—	W-4950-27-00-011	W-4950-27-00-011	W-4950-27-00-011
W-1951-24-03-000	W-1951-24-03-000	—	W-1951-24-04-000	W-1951-24-04-000	W-1951-24-04-000	—	W-1951-24-03-000	W-1951-24-03-000	W-1951-24-03-000
W-1951-25-03-000	W-1951-25-03-000	—	W-1951-25-04-000	W-1951-25-04-000	W-1951-25-04-000	—	W-1951-25-03-000	W-1951-25-03-000	W-1951-25-03-000
W-1951-22-03-000	W-1951-22-03-000	—	W-1951-22-04-000	W-1951-22-04-000	W-1951-22-04-000	—	W-1951-22-03-000	W-1951-22-03-000	W-1951-22-03-000
W-6935-75-06-000	W-6935-75-04-000	—	W-6935-75-08-000	W-6935-75-06-000	W-6935-75-04-000	—	W-6935-75-08-000	W-6935-75-06-000	W-6935-75-04-000
W-1951-65-02-000	W-1951-65-01-000	—	W-1951-65-03-000	W-1951-65-02-000	W-1951-65-01-000	—	W-1951-65-03-000	W-1951-65-02-000	W-1951-65-01-000
W-1951-80-03-011	W-1951-80-03-011	—	W-1951-80-04-011	W-1951-80-04-011	W-1951-80-04-011	—	W-1951-80-03-011	W-1951-80-03-011	W-1951-80-03-011

SZE2 ANREIHSCHRÄNKE



Schaltschrank 1200 mm breit ohne Seitenwände,
vorgesehen zur Anreihung

Seitenansicht
(Vergleichung der ebene
und herausstehende Seitenwand)



Hinweis:

Ausführungen der Dach-
und Bodenplatten
- siehe Seiten 18-19
Detailzeichnungen
- siehe Seiten 16-17

AUSFÜHRUNGSTABELLE - Schränke mit einer Breite von 1000–1200 mm


Abmessungen des Schrankrahmens [mm]	Höhe H	2000	2000	2000	2000	2000	2000
	Breite B	1000	1000	1000	1000	1200	1200
	Tiefe T	400	500	600	800	400	500
Türart	Türflügel-Anzahl	2	2	2	2	2	2
Abmessungen der Montageplatte [mm]	Höhe HP	1930	1930	1930	1930	1930	1930
	Breite BP	912	912	912	912	1112	1112

		Seite	Verpackung	Katalognummer					
Schrank SZE2*			1 St.	—	WZ-SZE2-2006-S10A-00-111-00-0-011	WZ-SZE2-2005-S10A-00-111-00-0-011	WZ-SZE2-2004-S10A-00-111-00-0-011	—	WZ-SZE2-2003-S10A-00-111-00-0-011
Zubehör**	Ebene Seitenwände	27	2 St.	—	W-1951-09-03-011	W-1951-09-02-011	W-1951-09-01-011	—	W-1951-09-03-011
	Herausstehende Seitenwände	27	2 St.	—	W-1951-07-07-011	W-1951-07-06-011	W-1951-07-05-011	—	W-1951-07-07-011
	Dach für Schrank mit ebenen Seitenwänden	26	1 St.	—	W-1951-27-06-011	W-1951-27-05-011	W-1951-27-04-011	—	W-1951-27-03-011
	Dach für Schrank mit herausstehenden Seitenwänden	26	1 St.	—	W-1951-28-06-011	W-1951-28-05-011	W-1951-28-04-011	—	W-1951-28-03-011
	100 mm Sockel geschweisst	30	1 St.	—	W-1951-71-06-011	W-1951-71-05-011	W-1951-71-04-011	—	W-1951-71-03-011
	200 mm Sockel geschweisst	30	1 St.	—	W-1951-74-06-011	W-1951-74-05-011	W-1951-74-04-011	—	W-1951-74-03-011
	Montageplatten-Verbindung	48	1 St.	—	W-1951-47-01-000	W-1951-47-01-000	W-1951-47-01-000	—	W-1951-47-01-000
	19°-Schwenkrahmen symmetrisch	32	1 St.	—	—	—	—	—	—
	19°-Schwenkrahmen asymmetrisch	32	1 St.	—	—	—	—	—	—
	Erdungsschienen-Set	42	1 St.	—	W-1951-24-02-000	W-1951-24-02-000	W-1951-24-02-000	—	W-1951-24-01-000
	Abschirmungsschiene	42	1 St.	—	W-1951-25-02-000	W-1951-25-02-000	W-1951-25-02-000	—	W-1951-25-01-000
	Kabelschiene	41	1 St.	—	W-1951-22-02-000	W-1951-22-02-000	W-1951-22-02-000	—	W-1951-22-01-000
	Kabelschienenenträger	40	1 Set	—	W-6935-75-08-000	W-6935-75-06-000	W-6935-75-04-000	—	W-6935-75-08-000
	Horizontale Kabelabfangschiene	40	1 St.	—	W-1951-65-03-000	W-1951-65-02-000	W-1951-65-01-000	—	W-1951-65-03-000
System-Beleuchtung	44	1 Set	—	W-1951-80-02-011	W-1951-80-02-011	W-1951-80-02-011	—	W-1951-80-01-011	

*) Schrank SZE2 - Lieferumfang: Schrankrahmen, Fronttür mit Doppelbart-Schließung ohne Schwenkhebel, Rückwand, Montageplatte für die ganze Schrankhöhe, verschiebbare Bleche für die Bodenplatte des Schrankrahmens, Blindplatte(n) für die Dachplatte. Seitenwände, Sockel, Dach, Transportösen und weiteres Zubehör muss gesondert bestellt werden.

**) Ausführliche Liste des ergänzenden Zubehörs: Seiten 23-55.








ANREIHSCHRÄNKE **SZE2**



2000	2000	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200
1200	1200	1000	1000	1000	1000	1200	1200	1200	1200
600	800	400	500	600	800	400	500	600	800
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
1930	1930	2130	2130	2130	2130	2130	2130	2130	2130
1112	1112	912	912	912	912	1112	1112	1112	1112

Katalognummer									
WZ-SZE2-2002-S10A-00-111-00-0-011	WZ-SZE2-2001-S10A-00-111-00-0-011	—	WZ-SZE2-2206-S10A-00-111-00-0-011	WZ-SZE2-2205-S10A-00-111-00-0-011	WZ-SZE2-2204-S10A-00-111-00-0-011	—	WZ-SZE2-2203-S10A-00-111-00-0-011	WZ-SZE2-2202-S10A-00-111-00-0-011	WZ-SZE2-2201-S10A-00-111-00-0-011
W-1951-09-02-011	W-1951-09-01-011	—	W-4950-23-03-011	W-4950-23-02-011	W-4950-65-01-011	—	W-4950-23-03-011	W-4950-23-02-011	W-4950-65-01-011
W-1951-07-06-011	W-1951-07-05-011	—	W-4950-24-07-011	W-4950-24-06-011	W-4950-24-05-011	—	W-4950-24-07-011	W-4950-24-06-011	W-4950-24-05-011
W-1951-27-02-011	W-1951-27-01-011	—	W-1951-27-06-011	W-1951-27-05-011	W-1951-27-04-011	—	W-1951-27-03-011	W-1951-27-02-011	W-1951-27-01-011
W-1951-28-02-011	W-1951-28-01-011	—	W-1951-28-06-011	W-1951-28-05-011	W-1951-28-04-011	—	W-1951-28-03-011	W-1951-28-02-011	W-1951-28-01-011
W-1951-71-02-011	W-1951-71-01-011	—	W-1951-71-06-011	W-1951-71-05-011	W-1951-71-04-011	—	W-1951-71-03-011	W-1951-71-02-011	W-1951-71-01-011
W-1951-74-02-011	W-1951-74-01-011	—	W-1951-74-06-011	W-1951-74-05-011	W-1951-74-04-011	—	W-1951-74-03-011	W-1951-74-02-011	W-1951-74-01-011
W-1951-47-01-000	W-1951-47-01-000	—	W-4950-30-00-000	W-4950-30-00-000	W-4950-30-00-000	—	W-4950-30-00-000	W-4950-30-00-000	W-4950-30-00-000
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
W-1951-24-01-000	W-1951-24-01-000	—	W-1951-24-02-000	W-1951-24-02-000	W-1951-24-02-000	—	W-1951-24-01-000	W-1951-24-01-000	W-1951-24-01-000
W-1951-25-01-000	W-1951-25-01-000	—	W-1951-25-02-000	W-1951-25-02-000	W-1951-25-02-000	—	W-1951-25-01-000	W-1951-25-01-000	W-1951-25-01-000
W-1951-22-01-000	W-1951-22-01-000	—	W-1951-22-02-000	W-1951-22-02-000	W-1951-22-02-000	—	W-1951-22-01-000	W-1951-22-01-000	W-1951-22-01-000
W-6935-75-06-000	W-6935-75-04-000	—	W-6935-75-08-000	W-6935-75-06-000	W-6935-75-04-000	—	W-6935-75-08-000	W-6935-75-06-000	W-6935-75-04-000
W-1951-65-02-000	W-1951-65-01-000	—	W-1951-65-03-000	W-1951-65-02-000	W-1951-65-01-000	—	W-1951-65-03-000	W-1951-65-02-000	W-1951-65-01-000
W-1951-80-01-011	W-1951-80-01-011	—	W-1951-80-02-011	W-1951-80-02-011	W-1951-80-02-011	—	W-1951-80-01-011	W-1951-80-01-011	W-1951-80-01-011

SZE2 ANREIHSCHRÄNKE




Schränk Katalognummer	HÖHENMASSE					
	H1	H2	H3	H4	H5	H6
WZ-SZE2-2201-S10A-00-111-00-0-011	2200	2190	2070	2050	2079	1250
WZ-SZE2-2202-S10A-00-111-00-0-011	2200	2190	2070	2050	2079	1250
WZ-SZE2-2203-S10A-00-111-00-0-011	2200	2190	2070	2050	2079	1250
WZ-SZE2-2204-S10A-00-111-00-0-011	2200	2190	2070	2050	2079	1250
WZ-SZE2-2205-S10A-00-111-00-0-011	2200	2190	2070	2050	2079	1250
WZ-SZE2-2206-S10A-00-111-00-0-011	2200	2190	2070	2050	2079	1250
WZ-SZE2-2207-S10A-00-111-00-0-011	2200	2190	2070	2050	2079	1250
WZ-SZE2-2208-S10A-00-111-00-0-011	2200	2190	2070	2050	2079	1250
WZ-SZE2-2209-S10A-00-111-00-0-011	2200	2190	2070	2050	2079	1250
WZ-SZE2-2210-S10A-00-111-00-0-011	2200	2190	2070	2050	2079	1250
WZ-SZE2-2211-S10A-00-111-00-0-011	2200	2190	2070	2050	2079	1250
WZ-SZE2-2212-S10A-00-111-00-0-011	2200	2190	2070	2050	2079	1250
WZ-SZE2-2001-S10A-00-111-00-0-011	2000	1990	1870	1850	1879	1050
WZ-SZE2-2002-S10A-00-111-00-0-011	2000	1990	1870	1850	1879	1050
WZ-SZE2-2003-S10A-00-111-00-0-011	2000	1990	1870	1850	1879	1050
WZ-SZE2-2004-S10A-00-111-00-0-011	2000	1990	1870	1850	1879	1050
WZ-SZE2-2005-S10A-00-111-00-0-011	2000	1990	1870	1850	1879	1050
WZ-SZE2-2006-S10A-00-111-00-0-011	2000	1990	1870	1850	1879	1050
WZ-SZE2-2007-S10A-00-111-00-0-011	2000	1990	1870	1850	1879	1050
WZ-SZE2-2008-S10A-00-111-00-0-011	2000	1990	1870	1850	1879	1050
WZ-SZE2-2009-S10A-00-111-00-0-011	2000	1990	1870	1850	1879	1050
WZ-SZE2-2049-S10A-00-111-00-0-011	2000	1990	1870	1850	1879	1050
WZ-SZE2-2010-S10A-00-111-00-0-011	2000	1990	1870	1850	1879	1050
WZ-SZE2-2011-S10A-00-111-00-0-011	2000	1990	1870	1850	1879	1050
WZ-SZE2-2012-S10A-00-111-00-0-011	2000	1990	1870	1850	1879	1050
WZ-SZE2-2050-S10A-00-111-00-0-011	2000	1990	1870	1850	1879	1050

ANREIHSCHRÄNKE

SZE2


Sockel verschraubt

Abstand der Bodenbefestigungslocherungen)




Sockel geschweisst

Abstand der Bodenbefestigungslocherungen)



Montageplatte




Hinweis:

Mit montierten Seitenwänden erweitert sich die Gesamtbreite (B1) um 25 mm auf jeder Seite. Zwischen den angereihten Schränken sind 3 mm für die Dichtung zu berücksichtigen.

BREITENMASSE													TIEFENMASSE										MONTAGE-PLATTE		SOCKEL					
B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	B13	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	HP	LP	BC1	BC2	BC3	TC1	TC2	TC3
1200	593	420	400	1192	1060	386	1137,6	1130	1117	1130	650	600	800	808	650	380	630	625	610	750	610	680	1930	1112	1200	1080	900	750	630	650
1200	593	420	400	1192	1060	386	1137,6	1130	1117	1130	650	600	600	608	450	380	430	425	410	550	410	480	1930	1112	1200	1080	900	550	430	450
1200	593	420	400	1192	1060	386	1137,6	1130	1117	1130	550	600	500	508	350	380	330	325	310	450	310	380	1930	1112	1200	1080	900	450	330	350
1000	493	320	300	992	860	356	937,6	930	917	930	—	450	800	808	650	380	630	625	610	750	610	680	1930	912	1000	880	700	750	630	650
1000	493	320	300	992	860	356	937,6	930	917	930	—	450	600	608	450	380	430	425	410	550	410	480	1930	912	1000	880	700	550	430	450
1000	493	320	300	992	860	356	937,6	930	917	930	—	450	500	508	350	380	330	325	310	450	310	380	1930	912	1000	880	700	450	330	350
800	793	620	600	792	660	586	737,6	730	717	730	—	—	800	808	650	380	630	625	610	750	610	680	1930	712	800	680	500	750	630	650
800	793	620	600	792	660	586	737,6	730	717	730	—	—	600	608	450	380	430	425	410	550	410	480	1930	712	800	680	500	550	430	450
800	793	620	600	792	660	586	737,6	730	717	730	—	—	500	508	350	380	330	325	310	450	310	380	1930	712	800	680	500	450	330	350
600	593	420	400	592	460	386	537,6	530	517	530	—	—	800	808	650	380	630	625	610	750	610	680	1930	512	600	480	300	750	630	650
600	593	420	400	592	460	386	537,6	530	517	530	—	—	600	608	450	380	430	425	410	550	410	480	1930	512	600	480	300	550	430	450
600	593	420	400	592	460	386	537,6	530	517	530	—	—	500	508	350	380	330	325	310	450	310	380	1930	512	600	480	300	450	330	350
1200	593	420	400	1192	1060	386	1137,6	1130	1117	1130	650	600	800	808	650	380	630	625	610	750	610	680	1930	1112	1200	1080	900	750	630	650
1200	593	420	400	1192	1060	386	1137,6	1130	1117	1130	650	600	600	608	450	380	430	425	410	550	410	480	1930	1112	1200	1080	900	550	430	450
1200	593	420	400	1192	1060	386	1137,6	1130	1117	1130	550	600	500	508	350	380	330	325	310	450	310	380	1930	1112	1200	1080	900	450	330	350
1000	493	320	300	992	860	356	937,6	930	917	930	—	450	800	808	650	380	630	625	610	750	610	680	1930	912	1000	880	700	750	630	650
1000	493	320	300	992	860	356	937,6	930	917	930	—	450	600	608	450	380	430	425	410	550	410	480	1930	912	1000	880	700	550	430	450
1000	493	320	300	992	860	356	937,6	930	917	930	—	450	500	508	350	380	330	325	310	450	310	380	1930	912	1000	880	700	450	330	350
800	793	620	600	792	660	586	737,6	730	717	730	—	—	800	808	650	380	630	625	610	750	610	680	1930	712	800	680	500	750	630	650
800	793	620	600	792	660	586	737,6	730	717	730	—	—	600	608	450	380	430	425	410	550	410	480	1930	712	800	680	500	550	430	450
800	793	620	600	792	660	586	737,6	730	717	730	—	—	500	508	350	380	330	325	310	450	310	380	1930	712	800	680	500	450	330	350
800	793	620	600	792	660	586	737,6	730	717	730	—	—	400	408	250	210	230	225	210	350	210	280	1930	712	800	680	500	350	230	250
600	593	420	400	592	460	386	537,6	530	517	530	—	—	800	808	650	380	630	625	610	750	610	680	1930	512	600	480	300	750	630	650
600	593	420	400	592	460	386	537,6	530	517	530	—	—	600	608	450	380	430	425	410	550	410	480	1930	512	600	480	300	550	430	450
600	593	420	400	592	460	386	537,6	530	517	530	—	—	500	508	350	380	330	325	310	450	310	380	1930	512	600	480	300	450	330	350
600	593	420	400	592	460	386	537,6	530	517	530	—	—	400	408	250	210	230	225	210	350	210	280	1930	512	600	480	300	350	230	250

SZE2 ANREIHSCHRÄNKE


BODENPLATTEN-AUSFÜHRUNGEN



Hinweis:
Öffnungen in den Bodenplatten sind im Standard mit verschiebbaren Blechen zur Kabeleinführung bedeckt. Andere Bleche - siehe Seiten 50-51

Hinweis:
Auf Wunsch ist es möglich, andere Bodenblech- und Bodenplatte-Typen zu erzeugen.

ANREIHSCHRÄNKE

SZE2**DACHPLATTEN-AUSFÜHRUNGEN**

**Bleche und Blindabdeckungen
für Dachplatten - siehe Seite 51**

Hinweis:

Öffnungen in den Dachplatten sind im Standard mit Blindabdeckungen inkl. Schaumdichtung abgedeckt. Optionale Blindabdeckungen und Bleche - siehe Seite 51


SZE2 ANREIHSCHRÄNKE

AUSFÜHRUNGSTABELLE

	Gesamtbreite des Schrankes [mm]		Gesamttiefe des Schrankes [mm]	Schränkhöhe ohne Sockel [mm]	
	mit ebene Seitenwänden	mit herausstehende Seitenwänden		2000	2200
				Ausführungsnummer des Schrankes	
Schränke mit einflügeligen Türen	600	650	400	2050	–
			500	2012	2212
			600	2011	2211
			800	2010	2210
	800	850	400	2049	–
			500	2009	2209
			600	2008	2208
			800	2007	2207
Schränke mit zweiflügeligen Türen	1000	1050	500	2006	2206
			600	2005	2205
			800	2004	2204
	1200	1250	500	2003	2203
			600	2002	2202
			800	2001	2201

KATALOGNUMMER DES KONFIGURIERTEN SCHRANKES SZE2

WZ-SZE2 - XXXX - XXXX - XX - XXX - XX - X - 011




SCHRÄNKE IN SONDERAUSFÜHRUNGEN



SZE2 Schrank gemäß der EMV-Anforderungen

Prüfungen der elektromagnetischen
Verträglichkeit (EMV) für SZE2 Schrank
in Sonderausführung
auf der Technischen Hochschule Breslau
(Politechnika Wroclawska)



SZE2 PC 19" COMPUTERSCHRANK IP54



PC SCHRANK MIT SCHUTZART IP54

Für den Einsatz in staubiger und schmutziger Umgebung. Z. B. zur Steuerung von Arbeitsprozessen in industrieller Umgebung.

Separater Zugang zu den einzelnen Kammern durch den Einsatz verschiedener Halbzylinder und Schlüssel. Einbauart: oben Monitor, mitten Tastatur, unten PC.

Die Schrankkonstruktion basiert auf einem modifizierten Rahmen des Industrie-Schaltschranks SZE2.

Der SZE2 PC Schrank kann mit anderen SZE2 PC Schränken oder SZE2 Schaltschränken angereicht werden.

Sowohl Zubehör vom Schrank SZE2 als auch 19"-Zubehör (siehe Katalog IT-Lösungen ZPAS) können im SZE2 PC Schrank eingesetzt werden.

Schränke können in Sonderausführungen nach Kundenwunsch gefertigt werden, auch aus Edelstahl.

LIEFERUMFANG

- Schrankrahmen auf einem 100 mm Sockel,
- vier 19" Profilschienen,
- zwei ebene Seitenwände,
- zwei Türen vorne: oben Sichttür, unten Vollblechtür; beide mit Schwenkhebel und Halbzylinder,
- Tastaturfach mit einem Vorreiberverschluss,
- Blechrückwand,
- universelle Schublade für Tastatur, herausziehbar,
- Blindplatte inklusive Schaumdichtung in der Dachplatte,
- Verschiebbare Bleche in der Bodenplatte zur Kabeleinführung.



TECHNISCHE DATEN

Material

Schrankrahmen, Wände, Vollblechtür, Sockel, Profilschienen – Stahlblech. Sichttür – Stahlblech, Sicherheitsglas.

Schutzart

IP 54 gemäß EN 60529

Oberflächenbehandlung

Schrankrahmen, Türen, Wände, Sockel sind in RAL 7035 pulverbeschichtet. Sonderfarben auf Anfrage erhältlich. 19"-Profilschienen – verzinkt.

Belastbarkeit

Die maximale Zuladung für einen SZE2 PC Schrank beträgt:
600 kg – Schrank montiert auf Sockel,
500 kg – Schrank montiert auf Rollen.

ZUBEHÖR



Rollen - Seite 31




Dach - Seite 29

COMPUTERSCHRANK IP54 **SZE2 PC 19"**

TABELA WYKONAŃ

Breite B [mm]	Tiefe T [mm]	Katalognummer		
600	600	W-3004-00-06-011	W-3004-00-04-011	W-3004-00-02-011
	800	W-3004-00-05-011	W-3004-00-03-011	W-3004-00-01-011
Nutzraumhöhe [1 HE = 44,45 mm]	Gesamthöhe HE	33 HE	38 HE	42 HE
	Oberer Teil HE1	10 HE	15 HE	19 HE
	Unterer Teil HE2	18 HE	18 HE	18 HE
Schrankrahmenhöhe H [mm]		1600	1800	2000



Hinweis:
Die Öffnung in der Bodenplatte des SZE2 PC Schrankes hat identische Abmessungen wie im SZE2 Schaltschrank.

SZE2 SCHRÄNKE IN SONDERAUSFÜHRUNGEN



Schaltsschrank SZE2 mit einer Breite von 1200 mm inkl. einer Montageplatte, einem Schwenkrahmen und asymmetrischen Zweiflügeltüren



Edelstahlschrank SZE2 mit speziellem Regendach



Satz von zwei SZE2-Schränken für das Maschinensteuerungssystem



19"-Schrank SZE2 24 HE mit Dachklimaanlage

ZUBEHÖR SZE2



ZUBEHÖR SZE2

ZUBEHÖR SZE2

TÜREN



Der Standardverschluß ist eine Doppelbartschließung

Einflügelige Sichttür mit passiver Belüftung

Türen

Optional anstelle der vorderen Blechtür oder der hinteren Blechwand.

Maximaler Öffnungswinkel: 120°

Material

Stahlblech, RAL 7035 grobstrukturiert pulverbeschichtet, inklusive Verstärkungsstreben an der Türinnenseite, Sicherheitsglas, getönt, braun


Lieferumfang

Tür inklusive Doppelbart-Schließung und Scharnier.

EINFLÜGELIGE TÜREN

Für den Schrank		Türenmaße		Katalognummer					
Höhe [mm]	Breite [mm]	H [mm]	B [mm]	Blechtür IP 54	Sichttür IP 54	Blechtür mit passiver Belüftung IP 54		Sichttür mit passiver Belüftung IP 54	
				Rechts-/ Linksanschlag	Rechts-/ Linksanschlag	Rechtsanschlag	Linksanschlag	Rechtsanschlag	Linksanschlag
2000	600	1990	593	W-1951-10-02-011	W-1951-F2-02-011	W-1951-40-02-011	W-1951-40-10-011	W-1951-F4-02-011	W-1951-F4-10-011
	800	1990	793	W-1951-10-01-011	W-1951-F2-01-011	W-1951-40-01-011	W-1951-40-09-011	W-1951-F4-01-011	W-1951-F4-09-011
2200	600	1990	593	W-4950-03-02-011	W-4950-96-02-011	W-4950-16-02-011	W-4950-16-04-011	W-4950-18-02-011	W-4950-18-04-011
	800	1990	793	W-4950-03-01-011	W-4950-96-01-011	W-4950-16-01-011	W-4950-16-03-011	W-4950-18-01-011	W-4950-18-03-011

Verpackung: 1 St.




ZUBEHÖR SZE2

TÜREN

ZWEIFLÜGELIGE TÜREN

Für den Schrank		Türenmaße			Katalognummer					
Höhe [mm]	Breite [mm]	H [mm]	BR [mm]	BL [mm]	Blechtür IP 54		Sichttür IP 54		Sichttür mit passiver Belüftung IP 54	
					rechter* Türflügel	linker* Türflügel	rechter* Türflügel	linker* Türflügel	rechter* Türflügel	linker* Türflügel
2000	1000	1990	493	519,5	W-1951-15-02-011	W-1951-13-02-011	W-1951-F6-02-011	W-1951-F8-02-011	W-1951-59-02-011	W-1951-57-02-011
	1200	1990	593	619,5	W-1951-15-01-011	W-1951-13-01-011	W-1951-F6-01-011	W-1951-F8-01-011	W-1951-59-01-011	W-1951-57-01-011
2200	1000	1990	493	519,5	W-4950-10-02-011	W-4950-08-02-011	W-4950-84-02-011	W-4950-84-04-011	W-4950-22-02-011	W-4950-20-02-011
	1200	1990	593	619,5	W-4950-10-01-011	W-4950-08-01-011	W-4950-84-01-011	W-4950-84-03-011	W-4950-22-01-011	W-4950-20-01-011

Verpackung: 1 St. (Türflügel) *) im Vorderansicht




Türarretierung

Schützt die Scharniere vor Beschädigungen. Ausgestattet mit Verriegelung. Am Türrahmen und am Schrankrahmen zu befestigen. Bei einer Eigenmontage müssen zwei Bohrungen (6 mm) an den gekennzeichneten Punkten erstellt werden.

Material
Stahlblech, verzinkt

Lieferumfang
Türarretierung mit Befestigungszubehör.



Verpackung	Katalognummer
1 St.	W-1951-32-00-000

ZUBEHÖR SZE2

TÜREN • SEITENWÄNDE



Schwenkhebel mit Profilhalbzylinder

Kann optional anstatt der standardmäßigen Doppelbart-Schließung gewählt werden.


Material

Kunststoff

Lieferumfang

Schwenkhebel und Profilhalbzylinder werden getrennt bestellt.

Artikel	Verpackung	Katalognummer
Schwenkhebel ohne Profilhalbzylinder	1 St.	M1H-01-0024
Profilhalbzylinder mit 1 Schlüssel	1 Set	M1H-02-0028



1 - ebene Seitenwand



2 - herausstehende Seitenwand

Seitenwände

Diese werden in zwei Arten angeboten:
1) Ebene Seitenwände - innerhalb der Abmessungen des Schrankes; zur Anreihung können sie als Trennungen verwendet werden;
2) Herausstehende Seitenwände - erweitern die Schrankbreite um 25 mm auf jeder Seite.
Alle Seitenwände sind mit Gussdichtung aus Polyurethan-Schaum und Gewindebolzen für die Erdungsschienen-Montage ausgestattet.

Material

Stahlblech, RAL 7035 pulverbeschichtet

Lieferumfang

2 Seitenwände (ebene oder herausstehende) mit Befestigungszubehör für die Montage im Schrank.

Für den Schrank		Katalognummer	
Höhe [mm]	Tiefe [mm]	Ebene Seitenwände	Herausstehende Seitenwände
2000	400	W-1951-09-13-011	W-1951-07-29-011
	500	W-1951-09-03-011	W-1951-07-07-011
	600	W-1951-09-02-011	W-1951-07-06-011
	800	W-1951-09-01-011	W-1951-07-05-011
2200	500	W-4950-23-03-011	W-4950-24-07-011
	600	W-4950-23-02-011	W-4950-24-06-011
	800	W-4950-65-01-011	W-4950-24-05-011

Verpackung: 2 St.

Bemerkung:

Seitenwände können auf Wunsch mit Filterlüfter und Austrittsfilter ausgestattet werden - siehe Seite 54.

ZUBEHÖR SZE2

DACH

Volles Dach

Jeder Schrank kann mit einem vollen Dach in zwei Breiten ausgestattet werden:

- 1) Dach für Schränke mit ebenen Seitenwänden
 - Dachbreite entsprechend der Breite des Schrankrahmens.
- 2) Dach für Schränke mit herausstehenden Seitenwänden
 - 50 mm breiter als der Schrankrahmen.

Das Dach erhöht die Gesamthöhe des Schrankes um 41,5 mm.
Unter dem aufgesetzten Dach ist ein Spalt von 5 mm vorgesehen.

Material

Stahlblech, RAL 7035 pulverbeschichtet.

Lieferumfang

Dach mit 4 Abstandsschrauben für die Montage (Montageschrauben M12 werden zusammen mit dem Schrank geliefert).



Für den Schrank		Katalognummer	
Breite [mm]	Tiefe [mm]	Dach für den Schrank mit ebenen Seitenwänden	Dach für den Schrank mit herausstehenden Seitenwänden
600	400	W-1951-27-14-011	W-1951-28-14-011
	500	W-1951-27-13-011	W-1951-28-13-011
	600	W-1951-27-12-011	W-1951-28-12-011
	800	W-1951-27-11-011	W-1951-28-11-011
800	400	W-1951-27-10-011	W-1951-28-10-011
	500	W-1951-27-09-011	W-1951-28-09-011
	600	W-1951-27-08-011	W-1951-28-08-011
	800	W-1951-27-07-011	W-1951-28-07-011
1000	500	W-1951-27-06-011	W-1951-28-06-011
	600	W-1951-27-05-011	W-1951-28-05-011
	800	W-1951-27-04-011	W-1951-28-04-011
1200	500	W-1951-27-03-011	W-1951-28-03-011
	600	W-1951-27-02-011	W-1951-28-02-011
	800	W-1951-27-01-011	W-1951-28-01-011

Verpackung: 1 St.

Perforiertes Dach


Erhöht die Gesamthöhe des Schrankes um 70 mm.
Wird direkt auf den Schrankrahmen aufgesetzt. Die Breite des Daches entspricht der Breite des Schrankrahmens.

Material

Stahlblech, RAL 7035 pulverbeschichtet.

Lieferumfang

Dach mit 4 Abstandsschrauben für die Montage (Montageschrauben M12 werden zusammen mit dem Schrank geliefert).



Für den Schrank		Katalognummer
Breite [mm]	Tiefe [mm]	
600	600	W-8215-A0-10-011
	800	W-8215-A0-08-011
800	600	W-8215-A0-06-011
	800	W-8215-43-00-011

Verpackung: 1 St.

ZUBEHÖR SZE2

TRANSPORTÖSEN



Transportöse, zweifach



Transportöse, einfach

Transportösen

Werden an der Dachplatte des Schrankrahmens angeschraubt. Bei Dachnutzung in die Distanzbolzen.

Es werden zwei Varianten angeboten:

- 1) Transportöse, einfach - Ohröffnung 30 mm, Gewinde M12;
- 2) Transportöse, zweifach - Öffnung 38 mm, 2 Bohrungen für Schrauben mit M12 Gewinde (Schrauben sind im Lieferumfang des Schrankes enthalten).

Material


Stahl, verzinkt.

Lieferumfang

In der Verpackungseinheit ist jeweils 1 Stück.

Transportöse, einfach: ohne Befestigungszubehör.


Transportöse, zweifach: mit zwei Schrauben.



Varianten	Verpackung	Katalognummer
einfach	1 St.	M1F-00-0106
zweifach	1 St.	W-1951-68-00-000



TRANSPORT VON SZE2-SCHRÄNKEN



Bei größeren Lasten empfiehlt sich, die Schrankgruppe auf einem gemeinsamen Schweißsockel aufzustellen, der während des Transportes die gesamte Konstruktion versteift. Für die Auswahl des entsprechenden Sockeltyps beraten wir Sie gerne eingehender.

ZUBEHÖR SZE2

SCHRANKBODEN

Sockel geschweisst

Für Schränke mit hoher Belastung oder für Schränke die z. B. per Gabelstapler ohne Palette bewegt werden sollen.

Material

Stahlblech, RAL 7035 pulverbeschichtet

Lieferumfang

Sockel inklusive Befestigungszubehör.

Für den Schrank		Katalognummer	
Breite [mm]	Tiefe [mm]	Sockel 100 mm hoch	Sockel 200 mm hoch
600	400	W-1951-71-14-011	W-1951-74-14-011
	500	W-1951-71-13-011	W-1951-74-13-011
	600	W-1951-71-12-011	W-1951-74-12-011
	800	W-1951-71-11-011	W-1951-74-11-011
800	400	W-1951-71-10-011	W-1951-74-10-011
	500	W-1951-71-09-011	W-1951-74-09-011
	600	W-1951-71-08-011	W-1951-74-08-011
	800	W-1951-71-07-011	W-1951-74-07-011
1000	500	W-1951-71-06-011	W-1951-74-06-011
	600	W-1951-71-05-011	W-1951-74-05-011
1200	500	W-1951-71-03-011	W-1951-74-03-011
	600	W-1951-71-02-011	W-1951-74-02-011
	800	W-1951-71-01-011	W-1951-74-01-011

Verpackung: 1 St.



Rollensatz

Vorgesehen für Schränke SZE2 und SZE2 PC mit einer Breite von 600, 800 und 1000 mm. Besteht aus Rollen des Typs 300 und Stützschiene, die an der Vorder- und Rückseite des Schrankes befestigt werden.

Belastbarkeit: 600 kg
Höhe: 135,5 mm


Material

Stützschiene - Stahlblech, RAL 7035 pulverbeschichtet.
Rollen - Kunststoff, verzinktes Stahlblech.

Bestellung

Der Rollensatz ist aus den Bauteilen zu bestellen:
zwei Rollen mit Sperre, zwei Rollen ohne Sperre und dazu die entsprechenden zwei Stützschiene je nach Schrankbreite.
Die Befestigungselemente sind im Lieferumfang enthalten.

Artikel	Verpackung	Katalognummer
Rolle, Typ 300 mit Sperre	2 St.	W-SB73-00-01-000-2
Rolle, Typ 300 ohne Sperre	2 St.	W-SB73-00-02-000-2
Stützschiene für Schrankbreite	600 mm	2 St.
	800 mm	2 St.
	1000 mm	2 St.



Stützschiene



Rolle, Typ 300 mit Sperre



Rolle, Typ 300 ohne Sperre

ZUBEHÖR SZE2

SCHRANKBODEN


**Sockel verschraubt**

Sockel besteht aus Ecken und abnehmbaren Blenden. Die Ecken tragen das gesamte Gewicht des Schrankes.

Durch Abschrauben der Blenden wird der Zugang zum Raum unter dem Schrank möglich.

Bestellverfahren

Der Sockel ist aus folgenden Komponenten zu bestellen: Sockelecken und den entsprechenden Sockelblenden, abhängig von der Breite und Tiefe des Schrankes.

**Sockelecken**

Die Sockelecken haben abnehmbare Deckel, die den Zugang zu den Befestigungs- und Nivellierelementen erleichtern.

Die Sockelecken können mit einem Nivellierset oder Vibrationsdämpfern ausgestattet werden.

Material

Korpus: Stahlblech, pulverbeschichtet in RAL 7035 (hellgrau).
Deckel: schwarzer Kunststoff.

Lieferumfang

Satz von 4 Sockelecken mit Befestigungsteilen.

Höhe [mm]	Verpackung	Katalognummer
100	4 St.	W-6935-74-00-011



**Nivellierschraube
für den Sockel zum
Schrank SZE2**

**Sockelecke
mit Nivellierschraube**

Für die Befestigung der Nivellierschraube in der Sockelecke und für die Verschraubung der Sockelecke mit dem Schrank werden zwei M8-Schrauben mit Unterlegscheiben verwendet, die zusammen mit der Sockelecke geliefert werden.

Nivelliersets für Sockel

Die Sockelecken können mit speziellen Nivellierschrauben ausgerüstet werden, so dass der Schrank auch auf unebenen Fußböden stabil aufgestellt werden kann.

Bereich der Einstellung: 0–10 mm

Material

Verzinkter Stahl

Artikel	Verpackung	Katalognummer
Set von 4 Nivellierschrauben für den Sockel zum Schrank SZE2	1 Set	W-6935-Z1-02-000



Vibrationsdämpfer



**Sockelecke
mit Vibrationsdämpfer**

Vibrationsdämpfer

Vibrationsdämpfer reduzieren die Übertragung möglicher Vibrationen zwischen dem Boden und dem Schrank, z. B. in Industriegebäuden. Sockel mit Vibrationsdämpfer soll auf dem Boden des Raumes befestigt werden.

Material

10 mm Gummi.

Lieferumfang

Satz von 4 Vibrationsdämpfer.

Verpackung	Katalognummer
4 St.	W-M1Z-00-0048-000-4

ZUBEHÖR SZE2

SCHRANKBODEN

Sockelblenden

Sockelblenden sind in drei Ausführungen erhältlich. Diese können auch bei beladenem Schrank entfernt oder ersetzt werden.

Material

Stahlblech, pulverbeschichtet in RAL 7035 (hellgrau).

Lieferumfang

Sockelblende mit Befestigungszubehör.

Sockelblende	Für Sockelwand	Länge der Sockelblende [mm]	Länge der Sockel-Seitenwand [mm]	Katalognummer
Voll	fordere oder hintere	400	600	W-6935-46-05-011
		600	800	W-6935-46-03-011
		800	1000	W-6935-46-02-011
		1000	1200	W-6935-46-01-011
	linke oder rechte	150	350	W-6935-46-10-011
		250	450	W-6935-46-08-011
		350	550	W-6935-46-06-011
		550	750	W-6935-46-04-011
Perforiert	fordere oder hintere	400	600	W-6935-92-05-011
		600	800	W-6935-92-03-011
		800	1000	W-6935-92-02-011
		1000	1200	W-6935-92-01-011
	linke oder rechte	150	350	W-6935-92-10-011
		250	450	W-6935-92-08-011
		350	550	W-6935-92-06-011
		550	750	W-6935-92-04-011
Mit Bürstenleiste	fordere oder hintere	400	600	W-6935-94-05-011
		600	800	W-6935-94-03-011
		800	1000	W-6935-94-02-011
		1000	1200	W-6935-94-01-011
	linke oder rechte	150	350	W-6935-94-10-011
		250	450	W-6935-94-08-011
		350	550	W-6935-94-06-011
		550	750	W-6935-94-04-011

Verpackung: 1 St.

Sockelverbindungssatz

Die Sockel können in Reihe oder in Höhe miteinander verbunden werden.

Reihenverbindung

Um zwei Sockel nebeneinander zu verbinden, wird ein Sockelverbindungssatz benötigt.

Höhenverbindung

Für die Verbindung von zwei Sockeln in der Höhe werden zwei Sockelverbindungssätze benötigt.

Maximal zulässige Höhe: 4 Sockel x 100 mm

Artikel	Verpackung	Katalognummer
4 Schrauben M10x20 4 Unterlegscheiben 10,5 4 Flanshmutter M10	1 Set	W-6935-Z1-03-000



Volle Sockelblende




Perforierte Sockelblende



Sockelblende mit Bürstenleiste



Sockelverbindungssatz



Beispiel einer Sockelverbindung

ZUBEHÖR SZE2

19"-SCHWENKRAHMEN



Asymmetrischer Schwenkrahmen mit einer Tragfähigkeit von 150 kg, eingebaut in einen Serienschrank SZE2

Bemerkungen

Der Schrank mit Schwenkrahmen sollte am Boden des Raumes befestigt werden, um ein Umkippen zu verhindern.

Auf Anfrage können Schaltschränke auch mit einem Schwenkrahmen mit 180° Öffnungswinkel beauftrag werden.

19"-Schwenkrahmen

Vorgesehen für 800 und 600 mm breite Schränke.
Ausgestattet mit einem Türstopper.
Zwei Vorreiber mit Doppelbart-Verschluss-Einsätzen.
Sowohl Links- als auch Rechtsanschlag möglich durch 180° Drehung.
Maximaler Öffnungswinkel: 120°
Tragfähigkeit: 150 kg

Material


Stahlblech und Stahlprofile, RAL 7035 (hellgrau) pulverbeschichtet.

Lieferumfang

Schwenkrahmen mit Befestigungszubehör.

Für den Schrank		Höhen- einheiten Schwenk- rahmen [1 HE = 44,45 mm]	Rahmen-variante	Maximale Einbautiefe der Applikatio- nen T_{max} [mm]	Katalog- nummer
Breite [mm]	Höhe [mm]				
600	2000	40 HE	symmetrisch (mittig)	180	W-1951-29-05-011
	2200	44 HE	symmetrisch (mittig)	180	W-1951-29-06-011
800	2000	40 HE	symmetrisch (mittig)	360	W-1951-29-01-011
			asymmetrisch (seitlich)	440	W-1951-20-01-011
	2200	44 HE	symmetrisch (mittig)	360	W-4950-26-00-011
			asymmetrisch (seitlich)	440	W-4950-27-00-011

Verpackung: 1 St.



BAUTEILE

1. Schrankrahmen
2. 19"-Schwenkrahmen
3. Rahmenstrebe oben
4. Rahmenstrebe unten
5. Blende des symmetrischen Schwenkrahmens
6. Blende des asymmetrischen Schwenkrahmens

ZUBEHÖR SZE2

19"-SCHWENKRAHMEN

19"-Schwenkrahmen mit erhöhter Tragfähigkeit



Auf Anfrage ist es möglich, ein Schrank SZE2 mit einem Schwenkrahmen mit 200 kg Tragfähigkeit herzustellen.

Der Schwenkrahmen verfügt dann über eine Auflaufrulle, und der Rahmen des Schrankes ist mit speziellen Verstärkungen ausgerüstet, die verhindern, dass er sich beim Öffnen des belasteten Rahmens deformiert.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die Handelsabteilung von ZPAS.



Beispiel eines SZE2 Schrankes mit verstärktem Rahmen
ausgestattet mit einem Schwenkrahmen mit einer Tragfähigkeit von 200 kg



ZUBEHÖR SZE2

MONTAGEPLATTE



Montageplatte



Führungen der Montageplatte



Montageplatte

Die Montageplatte dient zum Einbau diverser Apparatur im Schrank SZE2.

Genaue Abmessungen der Montageplatten sind der Zeichnung auf Seite 17 zu entnehmen.

Material

Verzinktes Stahlblech 3 mm dick;
Blechtoleranzen normal gemäß EN 10143.

Lieferumfang

Montageplatte samt Befestigungselementen zum Einbau im Schrank. Die Führungen für die Montageplatte werden separat angeboten.

Für den Schrank		Katalognummer
Höhe [mm]	Breite [mm]	
2000	600	W-1951-67-10-000-BP
	800	W-1951-67-07-000-BP
	1000	W-1951-67-04-000-BP
	1200	W-1951-67-01-000-BP
2200	600	W-4950-28-10-000-BP
	800	W-4950-28-07-000-BP
	1000	W-4950-28-04-000-BP
	1200	W-4950-28-01-000-BP

Verpackung: 1St.

Hinweis

Auf Wunsch fertigen wir auch Montageplatten in Schwenkausführung, inkl. Scharnieren, aus verzinktem Blech oder aus Textolit-Platte.

Die Montageplatte kann auch in RAL 7035 (Standard) oder nach Kundenwunsch in einer anderen Farbtonart pulverbeschichtet werden.

Führungen der Montageplatte

Die Führungen dienen zum Einbau der Montageplatte im Schrank SZE2, erleichtern deren Einlage und Platzierung.

Material

Verzinktes Stahlblech.

Lieferumfang

Satz von 2 Führungen samt Elementen für die Befestigung auf der Schrankbodenplatte.

Für Schranktiefe [mm]	Katalognummer
400	W-1951-64-04-000
500	W-1951-64-03-000
600	W-1951-64-02-000
800	W-1951-64-01-000

Verpackung: 1 Set

ZUBEHÖR SZE2

ELEMENTE ZUR MONTAGE ELEKTRISCHER GERÄTE

Zählerwanne

Dient zur Montage der Stromzähler im Schrank SZE2 ausgerüstet mit 19"-Schwenkrahmen, 19"-Profilschienen oder Profilschienen II.

Material

Stahlblech, pulverbeschichtet in RAL 7035.

Lieferumfang

Zählerwanne mit Befestigungselementen für den Einbau im Schrank.



Montage im Schrank	Außenabmessungen [mm]			Innenabmessungen [mm]		Katalognummer
	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	
Auf Profilschienen 19" oder Schwenkrahmen 19" (S. 38-39, 34-35)	443,5 (10 HE)	482,6	100	402	440	W-5716-A1-16-01-011
			150	402	440	W-5716-38-01-011
	354,8 (8 HE)		150	315	440	W-6878-78-00-011
Auf Profilschienen II (S. 57)	450	482,6	100	407	440	W-5716-A1-16-02-011
			150	407	440	W-5716-38-02-011
		682,6	100	407	640	W-5716-A1-16-03-011
			150	407	640	W-5716-38-03-011

Verpackung: 1 St.

Spannungsverteiler-Panel

Universelles 19"-Panel für Modulargeräte.

Kapazität des Panels


Maximale Anzahl der eingebauten Module
Typ S (Modulbreite 17,5 mm): 22 St.

Material

Stahlblech, pulverbeschichtet in RAL 7035 oder RAL 9005.

Lieferumfang

Panel in Standardausführung wird als leere Anlage verkauft, mit: Montageplatte, DIN-Schiene 35 mm, Gehäuse, Befestigungszubehör.

**Bemerkung:**

Auf Wunsch kann das Panel mit elektrischen Geräten ausgestattet werden.

Montage im Schrank	Aussenabmessungen [mm]			Innenabmessungen [mm]		Katalognummer	
	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	RAL 7035	RAL 9005
Auf Profilschienen 19" oder Schwenkrahmen 19" (S. 38-39, 34-35)	133 (3 HE)	482,6	60	130	440	W-PS3U-00-00-011	W-PS3U-00-00-161

Verpackung: 1 St.


ZUBEHÖR SZE2

19"-PROFILSCHIENEN

19"-Gestell-Aufbauarten


Schrank mit einer Breite von 600 mm

1. 19"-Profilschiene (S. 39)
2. Montageschiene UNI (S. 42)



Schrank mit einer Breite von 800 mm

1. 19"-Profilschiene (S. 39)
2. Montageschiene UNI (S. 42)
3. Ausleger (S. 39)



W-1951-44-01-000

W-SB00-37-04-000

Eingesetzte Befestigungselemente: W-1951-44-01-000 - selbstformende Schrauben M6x16 (S. 43)
 W-SB00-37-04-000 - Elemente zur Befestigung der Profilschienen (S. 57)

ZUBEHÖR SZE2

19"-PROFILSCHIENEN

19"-Profilschienen


Für den Einbau von 19"-Geräten in Schränken mit 600 oder 800 mm Breite. Sie werden am Schrankrahmen mittels Montageschienen UNI befestigt; um den 19"-Abstand in 800 mm breiten Schränken zu gewährleisten, sind zusätzliche Ausleger erforderlich. Für 1000 und 1200 mm breite Schränke muss ein individuelles Gestell aus Montageschienen UNI (Seite 42) hergestellt werden.

Material

Verzinktes Stahlblech.

Lieferumfang

Profilschiene ohne Befestigungszubehör.



Länge der Profilschiene		Katalognummer
[mm]	[1 HE = 44,45 mm]	
1067	24 HE	W-1718-97-08-000
1200	27 HE	W-1718-97-16-000
1245	28 HE	W-1718-97-07-000
1334	30 HE	W-1718-97-15-000
1422	32 HE	W-1718-97-06-000
1467	33 HE	W-1718-97-14-000

Verpackung: 1 St.

Länge der Profilschiene		Katalognummer
[mm]	[1 HE = 44,45 mm]	
1600	36 HE	W-1718-97-05-000
1689	38 HE	W-1718-97-04-000
1734	39 HE	W-1718-97-13-000
1778	40 HE	W-1718-97-03-000
1867	42 HE	W-1718-97-02-000
2089	47 HE	W-1718-97-20-000

Ausleger

Zur Befestigung der Profilschienen in den 800 mm breiten SZE2 Schränken.

Material

Zamak-Druckguss

Lieferumfang

Ausleger mit Befestigungszubehör für die Montage an der Profilschiene und Montageschiene UNI.

Verpackung	Katalognummer
1 St.	W-5205-90-00-C12

**19"-Querträger**

Für den Einbau von Geräten an den 19"-Profilschienen oder am 19"-Schwenkrahmen.



Material

Verzinktes Stahlblech.

Lieferumfang

19"-Querträger ohne Befestigungszubehör (Befestigungszubehör: Kat.-Nr. WZ-1951-44-02-000, siehe S. 43).

Verpackung	Katalognummer
1 St.	W-6414-05-00-000




ZUBEHÖR SZE2

SCHIENENSYSTEME

Gestell-Aufbauarten - Schienensysteme


CLASSIC-SYSTEM

- 1. Montageschiene CLASSIC (S. 41)
- 2. Querträger CLASSIC (S. 41)
- 3. Vertikalträger CLASSIC (S. 42)



UNI-SYSTEM

- 5. Montageschiene UNI (S. 42)
- 6. Winkelement für die Verbindung der Montageschienen UNI (S. 43)



BEFESTIGUNGSZUBEHÖR

	Beschreibung	Stück	Set* Katalognummer
A	Schraube mit Mutter und Unterlegscheiben	1	W-1951-44-03-000
B	Schraube mit Mutter und Unterlegscheiben	2	W-1951-44-03-000
C	Selbstformende Schraube	1	W-1951-44-01-000
	oder Schraube mit Käfigmutter u. Unterlegscheibe	2	W-1951-44-02-000
D	Selbstformende Schraube	2	W-1951-44-01-000
	oder Schraube mit Käfigmutter u. Unterlegscheibe	2	W-1951-44-02-000
E	Selbstformende Schraube	2	W-1951-44-01-000
	oder Schraube mit Mutter u. Unterlegscheiben	2	W-1951-44-03-000
F	Schraube mit Käfigmutter u. Unterlegscheibe	2	W-1951-44-02-000
	oder Schraube mit Mutter und Unterlegscheiben	2	W-1951-44-03-000

*) Befestigungszubehör wird in Sets von 20 St. verkauft.
Detaillierte Beschreibung auf der Seite 43.

ZUBEHÖR SZE2

SCHIENENSYSTEME

Montageschiene CLASSIC

Zur Befestigung an Quer- und Vertikalträgern.

Material


Verzinktes Stahlblech.

Lieferumfang

Montageschiene ohne Befestigungszubehör (Befestigungszubehör auf Seite 43).


Länge [mm]	Katalognummer	Länge [mm]	Katalognummer
200	W-0573-12-25-000	650	W-0573-12-13-000
225	W-0573-12-24-000	700	W-0573-12-12-000
250	W-0573-12-23-000	750	W-0573-12-11-000
275	W-0573-12-22-000	775	W-0573-12-10-000
300	W-0573-12-21-000	800	W-0573-12-09-000
350	W-0573-12-20-000	850	W-0573-12-08-000
400	W-0573-12-19-000	900	W-0573-12-07-000
450	W-0573-12-18-000	950	W-0573-12-06-000
500	W-0573-12-17-000	1000	W-0573-12-05-000
525	W-0573-12-16-000	1050	W-0573-12-04-000
550	W-0573-12-15-000	1100	W-0573-12-03-000
600	W-0573-12-14-000	1150	W-0573-12-02-000
		1200	W-0573-12-01-000

Verpackung: 1 St.



ANPASSUNG DER MONTAGESCHIENEN CLASSIC ZUR SCHRANKBREITE

Schranksbreite [mm]	Länge der Montageschiene CLASSIC [mm]
600	550
800	750
1000	950
1200	1150



1. Montageschiene CLASSIC
2. Querträger CLASSIC

Querträger CLASSIC

Wird an die vertikalen oder horizontalen Lochungen im Schrankrahmen befestigt.

Material


Verzinktes Stahlblech.

Lieferumfang

Querträger ohne Befestigungszubehör (Befestigungszubehör auf Seite 43).


Für den Schrank		Trägerlänge [mm]	Katalognummer
Breite [mm]	Tiefe [mm]		
600	–	552,5	W-1951-46-08-000
800	–	752,5	W-1951-46-07-000
1000	–	952,5	W-1951-46-06-000
1200	–	1152,5	W-1951-46-05-000
–	400	240	W-1951-46-04-000
–	500	340	W-1951-46-03-000
–	600	440	W-1951-46-02-000
–	800	640	W-1951-46-01-000

Verpackung: 1 St.



ZUBEHÖR SZE2

SCHIENENSYSTEME

**Vertikalträger CLASSIC**

Zur Befestigung an der Boden- und Dachplatte des Schrankrahmens.

Material


Verzinktes Stahlblech.

Lieferumfang

Vertikalträger ohne Befestigungszubehör (Befestigungszubehör auf Seite 43).

Für Schrankhöhe [mm]	Trägerlänge [mm]	Katalognummer
2000	1875	W-1951-48-01-000
2200	2075	W-1951-48-05-000

Verpackung: 1 St.

**Montageschiene UNI**

Montageschienen UNI ermöglichen die Gestaltung jedes Gestells innerhalb des Schrankes.

Die Lochungen in den Schienen sind sowohl an die horizontalen als auch vertikalen Lochungen im Schrankrahmen angepasst. Das Standardangebot enthält Schienen, deren Länge den Schrankabmessungen angepasst sind (siehe untenstehende Tabelle). Andere Schienenlängen auf individuelle Kundenanfrage. Es können auch individuelle Schienenlängen zugeschnitten werden.

Material

Verzinktes Stahlblech.

Lieferumfang

Montageschiene ohne Befestigungszubehör.

Für den Schrank			Länge der Montageschiene [mm]	Katalognummer
Höhe ¹ [mm]	Breite ² [mm]	Tiefe ³ [mm]		
1200	–	–	1075	W-1951-19-04-000
1600	–	–	1475	W-1951-19-03-000
1800	–	–	1675	W-1951-19-02-000
2000	–	–	1875	W-1951-19-01-000
2200	–	–	2075	W-4950-31-00-000
–	600	–	562,5	W-1951-19-08-000
–	800	–	762,5	W-1951-19-07-000
–	1000	–	962,5	W-1951-19-06-000
–	1200	–	1162,5	W-1951-19-05-000
–	–	400	300	W-1951-19-12-000
–	–	500	400	W-1951-19-11-000
–	–	600	500	W-1951-19-10-000
–	–	800	700	W-1951-19-09-000

Verpackung: 1 St.

Montageart der Schienen im Schrank (siehe Seite 40):

¹⁾ indirekt über Schiene Nr. W-1951-19-05-000 bis W-1951-19-08-000.

²⁾ direkt an die Dach- oder Bodenplatte.

³⁾ direkt an die Vertikalprofile des Schrankrahmens.

ZUBEHÖR SZE2

SCHIENENSYSTEME • GERÄTEBÖDEN

Montageschienen UNI Verbinder


Material

Verzinktes Stahlblech.

Lieferumfang

1 Verbinder ohne Befestigungszubehör.


Verpackung	Katalognummer
1 St.	W-1951-21-00-000



Befestigungszubehör für Montageschienen CLASSIC und UNI

Benutzung in Übereinstimmung mit der Anleitung auf Seite 40.
Sie werden in Sets zu je 20 St. angeboten.

Artikel	Verpackung = 1 Set	Katalognummer
1) Selbstformende Schraube M6x16	20 St.	W-1951-44-01-000
2) Schraube M6x16 Käfigmutter M6 Unterlegscheibe 6,4	20 St. 20 St. 20 St.	W-1951-44-02-000
3) Schraube M6x16 Mutter M6 Unterlegscheibe 6,4	20 St. 20 St. 40 St.	W-1951-44-03-000



Geräteböden

Wird direkt am Schrankrahmen befestigt.

Material

Stahlblech, pulverbeschichtet in RAL 7035.



Lieferumfang

Geräteboden mit Befestigungszubehör.

Für den Schrank		Abmessungen* der Geräteböden [mm]	Tragfähigkeit [kg]	Perforation der Gerätebodenoberfläche	Katalognummer
Breite [mm]	Tiefe [mm]				
600	600	552 x 540 x 25	100	NEIN	W-5899-09-00-011
800	600	752 x 530 x 25	100	JA	W-5899-11-00-011
800	500	754 x 390 x 33	200	NEIN	W-8041-A1-67-011
600	800	552 x 730 x 25	100	JA	W-6138-61-00-011
800	800	752 x 730 x 25	100	JA	W-6412-62-00-011


Verpackung: 1 St.

*) Auf Anfrage können auch Geräteböden mit anderen als den in der Tabelle angegebenen Abmessungen hergestellt werden.



ZUBEHÖR SZE2

KABELMANAGEMENT



Horizontale Kabelabfangschiene

Wird am Rahmenprofil des Schrankes in der Tiefe oder am Türrahmen befestigt.

Befestigung

Mit selbstformenden Schrauben oder mit Schrauben M6 und Käfigmutter - siehe Seite 43.

Material


Verzinktes Stahlblech.

Lieferumfang

Eine Kabelabfangschiene ohne Befestigungsmaterial (Befestigungsmaterial siehe Seite 43).

Für Schrankbreite [mm]	Schienenlänge [mm]	Katalognummer
400	240	W-1951-65-04-000
500	340	W-1951-65-03-000
600	440	W-1951-65-02-000
800	640	W-1951-65-01-000

Verpackung: 1 St.



Kabelschienenträger

Zur Befestigung von Kabelschienen im verschraubten Sockel.

Material

Verzinktes Stahlblech.

Lieferumfang

Satz von 2 Kabelschienenträger mit Befestigungsmaterial.

Für Schranktiefe [mm]	Katalognummer
350	W-6935-75-10-000
450	W-6935-75-08-000
550	W-6935-75-06-000
750	W-6935-75-04-000

Verpackung: 1 Set.

ZUBEHÖR SZE2

KABELMANAGEMENT • SCHALTPLANTASCHE

Kabelschiene, Kabelklemmen


Zur Befestigung von Kabeln im Schrank. Die Kabelschiene ist für die Montage an den horizontalen Profilen des Schrankrahmens oder im verschraubten Sockel (siehe Kabelschienenträger) vorgesehen.

Material

Stahl, verzinkt.

Lieferumfang

Kabelschiene ohne Befestigungszubehör
(Befestigungszubehör auf Seite 43).
Kabelklemmen müssen gesondert bestellt werden.



Kabelklemmen

Kabeldurchmesser [mm]	Katalognummer
8-12	W-K12U-00-00-000-5
12-16	W-K16U-00-00-000-5
16-20	W-K20U-00-00-000-5
20-24	W-K24U-00-00-000-5
24-28	W-K28U-00-00-000-5
28-32	W-K32U-00-00-000-5
32-36	W-K36U-00-00-000-5
36-40	W-K40U-00-00-000-5
40-44	W-K44U-00-00-000-5
44-48	W-K48U-00-00-000-5
48-52	W-K52U-00-00-000-5
52-56	W-K56U-00-00-000-5

Verpackung: 5 St.

Kabelschiene

Für Schrankbreite [mm]	Kabelschiene- Abmessungen [mm] (L x B x T)	Katalognummer
600	558 x 49 x 20	W-1951-22-04-000
800	758 x 49 x 20	W-1951-22-03-000
1000	958 x 49 x 20	W-1951-22-02-000
1200	1158 x 49 x 20	W-1951-22-01-000

Verpackung: 1 St.

Schaltplantasche


Für die Befestigung an der Schranktür.
Format A4, Farbe hellgrau, ähnlich wie RAL 7035.

Material

Kunststoff.

Lieferumfang



Schaltplantasche mit Selbstklebeband.



Verpackung	Farbe	Katalognummer
1 szt.	RAL 7035	W-SB00-40-00-011

ZUBEHÖR SZE2

ERDUNG, ABSCHIRMUNG



Erdungsschiene-Set

Besteht aus einer Erdungsschiene und einer horizontalen Montageschiene UNI. Wird an den horizontalen Profilen des Schrankrahmens befestigt. Mit Gewindebohrungen M8 für die Befestigung der Leitungen.

Material



Erdungsschienen: Stahlschiene 30 x 4 mm, verzinkt.
Montageschiene UNI: Verzinktes Stahlblech.

Lieferumfang

Erdungsschienen-Set mit Befestigungszubehör für eine Montage im Schrank.

Für Schrankbreite [mm]	Montageschienen-Länge [mm]	Erdungsschienen-Länge [mm]	Katalognummer
600	562,5	513,5	W-1951-24-04-000
800	762,5	713,5	W-1951-24-03-000
1000	962,5	913,5	W-1951-24-02-000
1200	1162,5	1113,5	W-1951-24-01-000

Verpackung: 1 Set



Abschirmungsschiene

Für die Befestigung auf der Montageschiene UNI, die zusammen mit dem Erdungsschienen-Set geliefert wird, auf der Montageschiene CLASSIC oder direkt am Schrankrahmen.

Mit Gewindebohrungen M6 für die Befestigung der Leitungen.

Material

Kupferschiene 30 x 4 mm

Lieferumfang

Abschirmungsschiene mit 3 Isolatoren und Befestigungsschrauben.

Für Schrankbreite [mm]	Schienenlänge [mm]	Katalognummer	
		Abschirmungsschiene mit blauem Band	Abschirmungsschiene ohne Band*
600	513,5	W-1951-25-04-000	W-1951-25-04-000-BT
800	713,5	W-1951-25-03-000	W-1951-25-03-000-BT
1000	913,5	W-1951-25-02-000	W-1951-25-02-000-BT
1200	1113,5	W-1951-25-01-000	W-1951-25-01-000-BT

Verpackung: 1 St.

*) zur Verwendung als Erdungsschiene

ZUBEHÖR SZE2

ERDUNG, ABSCHIRMUNG


Erdungsleitungen-Set

Kupferleitungen für die Verbindung entferntbarer Schrankelemente mit Erdungsschiene, ausgestattet mit Anschluss-Ösen für M8-Schrauben.

Material
Kupfer.

Lieferumfang
Set: 9 St. isolierte Kabel (Durchschnitt 6 mm²) mit Befestigungszubehör.

Verpackung	Katalognummer
1 Set	W-1951-33-00-000



Erdungsleitung mit Befestigungszubehör


Vertikale Erdungsschiene

Zur Befestigung am 19"-Schwenkrahmen.
Mit Gewindebohrungen M5 für die Befestigung der Leitungen.
Länge: 1650 mm

Material
Kupferschiene 30 x 3 mm

Lieferumfang
Erdungsschiene mit Halter und Befestigungszubehör.

Verpackung	Katalognummer
1 Set	W-7580-11-00-000



ZUBEHÖR SZE2

BELEUCHTUNG



LED-Leuchte mit Türpositionsschalter, im Schrank befestigt

System-Beleuchtung

Die Beleuchtung wird an den Öffnungen am horizontalen Rand des oberen Teils des Schrankrahmens befestigt. Inkl. Schucko Steckdose (max. 16 A) und 0-1-AUTO-Schalter. Der Anschluss kann direkt oder über eine Nachbarleuchte erfolgen (mit Hilfe eines Systemkabels). Die Beleuchtung kann über einen Türpositionsschalter gesteuert werden.

Material


Gehäuse - eloxiertes Aluminium, Kunststoff.
Montageschiene - verzinktes Stahlblech.

Lieferumfang


Set: LED-Leuchte (Lichtstrom 850 lm, Lichttemperatur 4000 K, Stromversorgung 230 V, 50/60 Hz, Leistung 8 W), Montageschiene passend zur Schrankbreite, Befestigungselemente. Anschlusskabel, Systemkabel und Türpositionsschalter sind separat zu bestellen.

Artikel	Für Schrankbreite [mm]	Katalognummer
System-Beleuchtung	600	W-1951-80-04-011
	800	W-1951-80-03-011
	1000	W-1951-80-02-011
	1200	W-1951-80-01-011
Systemkabel 0,6 m	600 - 800	M1T-02-0012
Systemkabel 1,0 m	1000 - 1200	M1T-02-0011
Anschlusskabel 3,0 m		M1T-02-0016
Türpositionsschalter-Set mit Kabel 1,0 m		WN-0208-01-00-000-01

Verpackung: 1 St.



Anschlusskabel




Systemkabel



Türpositionsschalter-Set

ANSCHLUSSDIAGRAMM



ZUBEHÖR SZE2

BELEUCHTUNG

Beleuchtungs-Set

Befestigt im Dachbereich.

Material

Leuchtenkorpus - Aluminium.
Montageschiene - verzinktes Stahlblech.

Lieferumfang

Set: Beleuchtungsarmatur mit 230 V,
5 W LED-Lampe, Ein-/Ausschalter,
Montageschiene, Anschlusskabel 1,5 m lang,
Befestigungszubehör.
Optional kann ein Anschlusskabel mit Türpositionsschalter
bestellt werden.



Beleuchtungs-Set

Artikel	Für Schrankbreite [mm]	Katalognummer
Beleuchtungs-Set	600	W-0208-05-02-000
	800	W-0208-05-03-000
	1000	W-0208-05-04-000
	1200	W-0208-05-05-000
Anschlusskabel 1,6 + 1,0 m mit Türpositionsschalter		W-0208-04-06-000-02

Verpackung: 1 Set



Anschlusskabel mit Türpositionsschalter, der bei einer Türöffnung
oder Schließung das Licht automatisch ein- oder ausschaltet


Türpositionsschalter mit Halter

Befestigt neben der Schranktür unter dem Scharnier.
Kabel ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Lieferumfang


Türpositionsschalter, Blechhalter.

Verpackung	Katalognummer
1 St.	W-1951-U1-00-000



ZUBEHÖR SZE2

BLECHE FÜR BODEN- UND DACHPLATTE



Für Schrankbreite [mm]	Breite der Öffnung im Schrank [mm]	Breite der Bleche [mm]	Katalognummer	
			Bleche mit Schaumdurchlass	Bleche mit Bürstendurchlass
800	586	616	W-1951-81-01-000	W-8186-50-01-000
1200 oder 600	386	416	W-1951-81-02-000	W-8186-50-02-000
1000	356	386	W-1951-81-03-000	W-8186-50-03-000

Verpackung: 1 Set

Verschiebbare Bleche mit Schaum- oder Bürstenleisten zur Montage in der Bodenplatte

Verschiebbare Bleche mit Dichtschaum (4, 5) oder einer Bürste (6, 7) können ersatzweise anstelle von Bleche ohne Schaumstoffdichtung (1, 2) vorgesehen.


Sie bilden einen Kabeldurchlass mit einstellbarer Breite.

Der Dichtungsschaum schützt die Isolierung der Kabel, die in das Gehäuse eingeführt werden, vor Beschädigung und erhöht die Dichtheit des Gehäuses. Die Bürste schützt vor Staub.


Technische Zeichnungen der Bodenplatten im Schrank SZE2: siehe Seite 18.

Material
Verzinktes Stahlblech, PU-Schaum, Kunststoff-Bürste.

Lieferumfang
Set: 2 verschiebbare Bleche (Nr. 4 und 5 oder 6 und 7) mit Schaum- oder Bürstenleisten. Vorgesehen für eine Öffnung in der Bodenplatte des Schrankes SZE2. (Bemerkung: Schränke mit einer Breite von 1000 oder 1200 mm haben in der Bodenplatte zwei Öffnungen).



Jeder SZE2 Schrank enthält folgende Bleche:
1, 2, 3 - verschiebbare Bleche ohne Schaum- oder Bürstenleisten für jede Öffnung in der Bodenplatte.



Zusätzlich kann bestellt werden:
4, 5 - verschiebbare Bleche mit Schaumleisten,
6, 7 - verschiebbare Bleche mit Bürstenleisten.

Abdichtung der Bodenplatte

Dichtung für Verschiebbare Bleche.


Material
PU-Schaum

Lieferumfang
Selbstklebendes Dichtungsband, Länge 3,2 m.



Selbstklebendes Dichtungsband

Verpackung	Katalognummer
1 St.	W-1951-45-10-000



ZUBEHÖR SZE2

BLECHE FÜR BODEN- UND DACHPLATTE

Bleche und Blindabdeckungen für Dachplatte


Erhältlich in 6 Varianten.
Arten, Abmessungen und Verteilung der Öffnungen in der Dachdachplatte im Schrank SZE2: siehe Seite 19.

Material
Stahlblech, pulverbeschichtet in RAL 7035.

Lieferumfang
Blech oder Blindabdeckung mit Befestigungszubehör.

Artikel	Schutzart des Schrankes ausgestattet mit Blech/ Blindabdeckung		Für Öffnung [mm]	Katalognummer
	Schrank ohne Dach	Schrank mit Dach		
Blind- abdeckung	IP 54/55	IP 54/55	380 x 380	W-4810-07-00-011
			380 x 210	W-1951-26-00-011
Perforiertes Blech	IP 20	IP 21	380 x 380	W-1718-39-01-011
			380 x 210	W-1718-39-02-011
Blech mit Filtervlies	IP 10	IP 21	380 x 380	W-1718-42-01-011
			380 x 210	W-1718-42-02-011
Blech mit Bürsten- durchlass	IP 00	IP 21	380 x 380	W-5271-10-00-011
			380 x 210	W-5271-14-00-011
Blech mit Schaum- durchlass	IP 10	IP 21	380 x 380	W-1718-40-01-011
			380 x 210	W-1718-40-02-011
Blech mit Filtervlies und Bürsten- durchlass	IP 00	IP 21	380 x 380	W-SB76-00-00-011

Verpackung: 1 St.



Verschiebbare Bleche mit zwei Schaumdurchlässen zur Montage in der Bodenplatte

Bestimmt für Schranktiefe 800 mm.

Material
Verzinktes Stahlblech, PU-Schaum

Lieferumfang
Set: 4 verschiebbare Bleche mit Schaumleisten, 1 mittleres Blech, Befestigungselemente. Vorgesehen für eine Öffnung in der Bodenplatte des Schrankes SZE2. (Bemerkung: Schränke mit einer Breite von 1000 oder 1200 mm haben in der Bodenplatte zwei Öffnungen).



Für Schrankbreite [mm]	Breite der Öff- nung im Schrank [mm]	Breite der Bleche [mm]	Katalognummer
800	586	616	W-5716-13-05-000
1200 oder 600	386	416	W-5716-13-07-000
1000	356	386	W-5716-13-03-000

Verpackung: 1 Set



ZUBEHÖR SZE2

ANREIHTECHNIK

**Montageplatten-Verbindung**

Die Verbindung ermöglicht eine durchgehende Montageebene in angereihten Schränken.

Material

Verzinktes Stahlblech.

Lieferumfang

Montageplatten-Verbindung mit Befestigungszubehör.

Für Schrankhöhe [mm]	Verbindung-Abmessungen H x B x T [mm]	Katalognummer
2000	1867 x 86 x 30	W-1951-47-01-000
2200	2067 x 86 x 30	W-4950-30-00-000

Verpackung: 1 St.

**Schottwand**

Für angereihte Schränke.

Sie wird auf dieselbe Art montiert wie die ebenen Seitenwände (Seite 28).

Material


Verzinktes Stahlblech.

Lieferumfang

Schottwand (1 St.) mit Befestigungszubehör für die Montage im Schrank.

Für den Schrank		Katalognummer
Höhe [mm]	Tiefe [mm]	
2000	400	W-1951-31-13-000
	500	W-1951-31-03-000
	600	W-1951-31-02-000
	800	W-1951-31-01-000
2200	500	W-4950-25-03-000
	600	W-4950-25-02-000
	800	W-4950-25-01-000

Verpackung: 1 St.

**Anreizzubehör**

Für die Anreihung von Schränken.

Ein Set ist für die Verbindung von zwei Schränken vorgesehen.

Teile im Set	Katalognummer
Schraube M8x25	6 St.
Mutter M8	6 St.
Unterlegscheibe 8,4	12 St.
Zahn-Unterlegscheibe 8,4	6 St.
Selbstklebende Dichtung	6 m
	W-1951-45-00-000

Verpackung: 1 Set

ZUBEHÖR SZE2

HEIZUNG UND KÜHLUNG

Heizgerät

Kompaktes Heizungsmodul mit Lüfter.

Technische Daten

Stromversorgung230 V AC, 50/60 Hz
Heizleistung 200/400 W
Lüfterleistung 10 m³ /h
SchutzartIP 20
Abmessungen.....71x70x95 mm

Funktionen

- 2 Leistungsbereiche je nach Anschlussart der Speiseleitung,
- Unabhängiger Stromversorgungskreis des Lüfters.

Lieferumfang

- Heizgerät,
- DIN-Schiene 35x7,5 mm,
- zwei Halter,
- Schraubklemmen zum Anschluss der Speiseleitungen.

Verpackung	Katalognummer
1 St.	W-0316-09-00



Thermostat


Thermostat zur Steuerung von Lüftern, Heizungen, Wärmetauschern oder als Signalgeber für die Überwachung der Temperatur.

Technische Daten

- Sensor-Element:
Thermo-Bimetall
- Einstellbereich:
0-60 °C, Schaltdifferenz ca. 7 °C
- Kontaktarten:
Schließkontakt, Schnappkontakt
- Schaltleistung:
6 A (1) 250 V AC
- Hochfrequenzstörung:
N (gemäß VDE 0875)

Lieferumfang

- Thermostat,
- DIN-Schiene 35x7,5 mm,
- Kabel,
- 2 Halter,
- 2 Schraubenklemmen.




Schliesser-Thermostat


Thermostat	Farbe des Knebelgriffs	Verpackung	Katalognummer
Öffner schaltet die Geräte (z. B. Heizung) beim Überschreiten der eingestellten Temperatur aus.	●	1 St.	W-0201-01-00-000/A
Schliesser schaltet die Geräte (z. B. Lüfter) beim Überschreiten der eingestellten Temperatur ein	●	1 St.	W-0201-02-00-000/A

ZUBEHÖR SZE2


HEIZUNG UND KÜHLUNG



Beispiel der Luftführung in einem Schrank durch Einsatz eines Filterlüfters und eines Austrittsfilters



Filterlüfter



Austrittsfilter

Filterlüfter und Austrittsfilter

- Zur Montage im Ausschnitt an den Seitenwänden, Tür oder Rückwand.. Ausschnittschablone beiliegend.
- Die Befestigung im Ausschnitt erfolgt durch eine Schnappbefestigung und Schrauben.
- Gehäuse aus wärmebeständigem ABS-Kunststoff (-35 °C bis +85 °C), Farbe RAL 7035.
- Ausgerüstet mit Filtermatten und Dichtungen.
- Durch Drehen des Ventilators, kann der Filterlüfter von blasend auf saugend umgestellt werden.

Stromversorgung

230 V AC (50/60 Hz)

Auf Sonderbestellung: 115 V AC (50/60 Hz) oder 24 V DC

Schutzart

IP 54 gemäß EN 60529

Bei der Wahl einer Filterlüfter und einer Austrittsfilter sprechen Sie bitte den ZPAS-Vertrieb an.

FILTERLÜFTER

Typ	Luftfördermenge [m³/h]		Abmessungen [mm]		Katalognummer
	ohne Filter	mit Filter	Montageöffnung	Außenabmessungen	
LV100	25	15	92 x 92	105 x 105	M1S-01-0026
LV200	58	40	116 x 116	130 x 130	M1S-01-0043
LV250	63	42	125 x 125	148 x 148	M1S-01-0074
LV300	115	90	177 x 177	204 x 204	M1S-00-0010
LV400	250	205	223 x 223	250 x 250	M1S-00-0011
LV410	250	205	223 x 223	250 x 250	M1S-01-0070
LV500	315	235	223 x 223	250 x 250	M1S-01-0066
LV550	370	260	223 x 223	250 x 250	M1S-00-0055
LV600	580	385	292 x 292	323 x 323	M1S-01-0067
LV700	730	530	292 x 292	323 x 323	M1S-00-0045
LV800	930	610	292 x 292	323 x 323	M1S-01-0104

AUSTRITTSFILTER

Typ	Abmessungen [mm]		Katalognummer
	Montageöffnung	Außenabmessungen	
GV100	92 x 92	105 x 105	M1S-03-0007
GV200	116 x 116	130 x 130	M1S-03-0023
GV250	125 x 125	148 x 148	M1S-03-0030
GV300	177 x 177	204 x 204	M1S-03-0010
GV400/500	223 x 223	250 x 250	M1S-03-0011
GV600/700	292 x 292	323 x 323	M1S-03-0031

ZUBEHÖR SZE2

HEIZUNG UND KÜHLUNG

Kühlgeräte und Wärmetauscher

Auf Wunsch können SZE2 Schränke mit einem Kühlgerät oder einem Luft/Luft- Wärmetauscher ausgestattet werden (Dachgeräte oder Wandanbaugeräte).

Funktionsweise

Die warme Luft wird oben im Schrank abgesaugt, im Kühlgerät oder Wärmetauscher abgekühlt und dann mit hoher Geschwindigkeit in Bodenrichtung wieder in den Schrank geleitet. Auf diese Weise wird eine optimale und gleichmäßige Kühlung des gesamten Schaltschranks erreicht.

Schutzart

Die durch ZPAS standardmäßig angebotenen Klimageräte und Wärmetauscher haben die Schutzart IP 54.

**Wärmetauscher****ERHÄLTICHE TYPEN DER KÜHLGERÄTE****Für die Wandmontage****PROTHERM Indoor**


- Hauptserie der Kühlgeräte
- Kühlleistung im Bereich 360-5600 W
- Vorgesehen für die Montage an der Wand oder der Schranktür

SLIM

- Für Anwendungen, bei denen eine geringe Tiefe des Kühlgerätes erwünscht ist
- Kühlleistung im Bereich 500-3000 W
- Vorgesehen für die Montage an der Wand oder der Schranktür

PROTHERM Outdoor


- Für den Außenbereich
- Kühlleistung im Bereich 550-4000 W
- Zwei Montagevarianten: außerhalb und innerhalb des Schrankes
- Optional mit eingebautem Heizkörper

**Wandbau-Kühlgerät****Dachkühlgeräte****TOP**

- Für die Montage am Schrankdach
- Kühlleistung im Bereich 330-5200 W
- Die meisten Modelle sind mit dreifachem Kondensatschutzsystem ausgerüstet

Modulkühlgeräte**MODULE**

- Vorgesehen für Schrankgruppen, seitlich am Schrank montiert, mit einer Tiefe von 600 oder 800 mm
- Kühlleistung im Bereich 5800-10000 W
- Alle Modelle sind mit einem elektronischem Steuerungssystem ausgestattet

**Dach-Kühlgerät**

Für die Auswahl der Klimaanlage oder des Wärmetauschers sprechen Sie bitte den ZPAS-Vertrieb an.

ZUBEHÖR SZE2

MODULSYSTEM

**Modulsystem ZPAS**

Das Modulsystem ZPAS dient zum Entwerfen von Schaltanlagen in den SZE2 Schränken. Die Modulapparatur wird auf einer speziell an sie angepassten Konstruktion installiert.

Grundelemente:

1. Profilschienen II (Seite 57)
2. Montageschiene UNI (Seiten 57, 42)
3. Montageset (Seite 57)
4. DIN-Schiene 35 mm (Seite 58)
5. Befestigungswinkel (Seite 58)
6. Modulpanels 150 (Seite 58)
7. Modulblindplatten 150, 100, 50 (Seite 59)
8. Vertikale und horizontale Sichtblenden (Seite 59)


Schaltanlagen dieser Ausführung in IP 30 – Schutzart für den Schutz gegen Berührung spannungsführender Teile. Geschlossene Schränke SZE2 in IP 54.

Jede Schaltanlage in einem SZE2 Schrank wird in die für diesen Zweck konzipierten Module der Feldhöhe (MFH) geteilt. Ein Modul der Feldhöhe hat eine Höhe von 1 MFH = 150 mm.

Die Schaltanlagen mit einem Schienensystem haben grundsätzlich drei getrennten Montagezonen:

- die Zone des Sammelschienensystems (mit einer Höhe von 3 MFH),
- die Zone der Apparaturmontage (mit einer Höhe von 8 MFH – für die Schränke mit einer Höhe von 2000 mm),
- die Zone der Kabeleinführung (mit einer Höhe von 1 MFH + 100 mm).

Diese Schaltanlagenkonstruktion erlaubt es, die Modulapparatur mit 288 Modulen (18 mm) in Schränken mit einer Höhe von 2000 mm und einer Breite von 600 mm einzubauen. In Schränken mit einer Breite von 800 mm werden entsprechend 432 Module und in Schränken mit einer Breite von 1000 und 1200 mm 576 Module eingebaut.



ZUBEHÖR SZE2

MODULSYSTEM

Profilschienen II

Profilschienen bilden ein Gestell, auf dem weitere Elemente der Einbaukonstruktion für die Modulapparatur, d.h. Panels, Befestigungswinkel und DIN-Schienen 35 mm befestigt werden. Die Tiefe der Schiene im Schrank kann stufenlos eingestellt werden.

Material

Verzinktes Stahlblech.


Lieferumfang

Profilschiene ohne Montageelemente (diese müssen separat bestellt werden).

Für Schrankhöhe [mm]	Kapazität der Profilschiene II*	Katalognummer
2000	12	W-4881-67-02-000
2200	14	W-4881-67-04-000


Verpackung: 2 St.

* Maximale Anzahl der eingebauten DIN-Schienen 35 mm



Montageschienen UNI

Zur Montage der Profilschienen II im SZE2 Schrank sollten 4 Montageschienen UNI eingesetzt werden, deren Länge an die Schranktiefe angepasst ist. Eine detaillierte Beschreibung der Montageschienen UNI finden Sie auf der Seite 42.



Elemente zur Montage der Profilschiene II

Ein Set zur Montage eines Paares der Profilschienen II an der Montageschienen UNI.

Artikel	Verpackung	Katalognummer
Schraube M6x16 - 4 St. Mutter M6 - 4 St. Unterlegscheibe - 8 St. Zahn-Unterlegscheibe - 4 St.	1 Set	W-SB00-37-04-000



ZUBEHÖR SZE2

MODULSYSTEM

**DIN-Schiene 35 mm**

Montageschiene für Modulapparatur
Schiementiefe: 15 mm

Achtung: Bei der Montage von Apparaturen, die die Schienen sehr belasten, können in Schränken mit einer Breite von 1000 und 1200 mm andere Konstruktionslösungen eingesetzt werden. Sprechen Sie dazu die Vertriebsberater der Firma ZPAS an.

Material


Stahlblech, verzinkt

Lieferumfang

DIN-Schiene ohne Montageelemente.

Für Schrankbreite [mm]	Katalognummer
600	W-0573-52-24-000
800	W-0573-52-23-000
1000	W-0573-52-22-000
1200	W-0573-52-21-000

Verpackung: 1 St.

**Befestigungswinkel**

Dienen zur Montage von DIN-Schienen 35 mm an der Profilschiene II. Zur Montage einer Schiene werden 2 Befestigungswinkel benötigt.

Material

Verzinktes Stahlblech.

Lieferumfang

Winkel (1 St.) mit Elementen zur Montage des Winkels an der Profilschiene II und an der DIN-Schiene 35 mm.

Verpackung	Katalognummer
1 St.	W-0573-52-30-000

**Modulpanel 150**

Modulpanels werden direkt an den Profilschienen II befestigt. Sie dienen zur Abdeckung der auf der DIN-Schiene 35 mm befestigten Modulapparatur. Das Panel ist 150 mm hoch.

Material

Stahlblech mit einer Pulverbeschichtung in der Farbe RAL 7035.

Lieferumfang

Panel mit Montageelementen.

Für Schrankbreite [mm]	Kapazität des Panels (Anzahl der Module Typ S mit einer Breite von 18 mm)	Katalognummer
600	24	W-4881-68-01-011
800	36	W-4881-68-02-011
1000	48	W-4881-68-03-011
1200	48	W-4881-68-04-011

Verpackung: 1 St.

ZUBEHÖR SZE2

MODULSYSTEM

Modulblindplatten 150, 100, 50

Modulblindplatten dienen zum Füllen von Lücken nach dem Einbau der Modulapparatur im Schrank.

Abhängig von der Schrankhöhe ist es notwendig, eine Modulblindplatte mit einer gesonderten Höhe einzusetzen:

- Schrank 1800 mm – Modulblindplatte 50 mm
- Schrank 2000 mm – Modulblindplatte 100 mm

Material

Stahlblech mit einer Pulverbeschichtung
in der Farbe RAL 7035.

Lieferumfang

Modulblindplatte mit Montageelementen.



Für Schrankbreite [mm]	Katalognummer		
	Modulblindplatte mit einer Höhe von 150 mm	Modulblindplatte mit einer Höhe von 100 mm	Modulblindplatte mit einer Höhe von 50 mm
600	W-4881-68-05-011	W-4881-71-01-011	W-4881-72-01-011
800	W-4881-68-06-011	W-4881-71-02-011	W-4881-72-02-011
1000	W-4881-68-07-011	W-4881-71-03-011	W-4881-72-03-011
1200	W-4881-68-08-011	W-4881-71-04-011	W-4881-72-04-011

Verpackung: 1 St.

Vertikale und horizontale Sichtblenden

Sie dienen zur Absicherung von vertikalen und horizontalen Lücken zwischen den Profilschienen II und dem Schrankrahmen.

Material

Stahlblech mit einer Pulverbeschichtung
in der Farbe RAL 7035

Lieferumfang

Eine vertikale oder horizontale Sichtblende
mit Montageelementen.

Artikel		Katalognummer
Eine vertikale Sichtblende für einen Schrank mit einer Höhe von	2000 mm	W-4881-69-02-011
	2200 mm	W-4881-69-04-011
Eine horizontale Sichtblende für einen Schrank mit einer Breite von	600 mm	W-4881-70-01-011
	800 mm	W-4881-70-02-011
	1000 mm	W-4881-70-03-011
	1200 mm	W-4881-70-04-011

Verpackung: 1 St.




MODULSYSTEM

Zubehör **SZE2****SCHALTSSCHRANKSYSTEME**

ZPAS 059

SCHRÄNKE SZE3



SCHRÄNKE SZE3



SCHRÄNKE SZE3

SZE3 ANREIHSCHRÄNKE



Schrank 1200 mm breit
mit Seitenwände



Schrank 800 mm breit
mit 19"-Schwenkrahmen
und Seitenwände



Schrank 800 mm breit
mit Montageplatte,
ohne Seitenwände

Verschraubtes Universal-Gehäuse für den Innenbereich sowohl in der Automatik als auch Elektrotechnik für den Einbau von verschiedenartigen Geräten an der Montageplatte oder am Innengestell.

Der Schrank ist eine Rahmenkonstruktion auf geschlossenen Profilen, die in zwei Ebenen perforiert sind. Dies gewährleistet unbegrenzte Möglichkeiten für den Inneneinbau und eine einfache Reihenverbindung der Schränke.

Die Schränke SZE3 werden in 32 verschiedenen Größen hergestellt. Es können untypische Größen (z. B. mit einer Höhe von **1800 mm**) in Absprache mit der Verkaufsabteilung der Fa. ZPAS ausgeführt werden.

AUSFÜHRUNGSTABELLE

	Gesamtbreite des Schrankes [mm]	Gesamttiefe des Schrankes [mm]	Schrankhöhe ohne Sockel [mm]	
			2000	2200
			Katalognummern der Standardausführungen	
Schränke mit einflügeligen Türen	600	400	WZ-SZE3-2032-S10A-00-111-00-0-011	WZ-SZE3-2216-S10A-00-111-00-0-011
		500	WZ-SZE3-2031-S10A-00-111-00-0-011	WZ-SZE3-2215-S10A-00-111-00-0-011
		600	WZ-SZE3-2030-S10A-00-111-00-0-011	WZ-SZE3-2214-S10A-00-111-00-0-011
		800	WZ-SZE3-2029-S10A-00-111-00-0-011	WZ-SZE3-2213-S10A-00-111-00-0-011
	800	400	WZ-SZE3-2028-S10A-00-111-00-0-011	WZ-SZE3-2212-S10A-00-111-00-0-011
		500	WZ-SZE3-2027-S10A-00-111-00-0-011	WZ-SZE3-2211-S10A-00-111-00-0-011
		600	WZ-SZE3-2026-S10A-00-111-00-0-011	WZ-SZE3-2210-S10A-00-111-00-0-011
		800	WZ-SZE3-2025-S10A-00-111-00-0-011	WZ-SZE3-2209-S10A-00-111-00-0-011
Schränke mit zweiflügeligen Türen	1000	400	WZ-SZE3-2024-S10A-00-111-00-0-011	WZ-SZE3-2208-S10A-00-111-00-0-011
		500	WZ-SZE3-2023-S10A-00-111-00-0-011	WZ-SZE3-2207-S10A-00-111-00-0-011
		600	WZ-SZE3-2022-S10A-00-111-00-0-011	WZ-SZE3-2206-S10A-00-111-00-0-011
		800	WZ-SZE3-2021-S10A-00-111-00-0-011	WZ-SZE3-2205-S10A-00-111-00-0-011
	1200	400	WZ-SZE3-2020-S10A-00-111-00-0-011	WZ-SZE3-2204-S10A-00-111-00-0-011
		500	WZ-SZE3-2019-S10A-00-111-00-0-011	WZ-SZE3-2203-S10A-00-111-00-0-011
		600	WZ-SZE3-2018-S10A-00-111-00-0-011	WZ-SZE3-2202-S10A-00-111-00-0-011
		800	WZ-SZE3-2017-S10A-00-111-00-0-011	WZ-SZE3-2201-S10A-00-111-00-0-011

TECHNISCHE DATEN

Normkonformität

Die Schränke wurden gemäß der Norm PN-EN 62208 hergestellt.

Schutzart des Gehäuses: **IP 55** gemäß PN-EN 60529

Material und Oberflächenbehandlung

Schrankrahmen: Stahlblech, verzinkt.

Türen, Wände, Sockel: Stahlblech pulverbeschichtet in RAL 7035

(Epoxid-Polyester-Beschichtung mit Grobstruktur, für Anwendungen im Innenbereich).

Montageplatte, Schwenkrahmen, Montageschienen: Stahlblech- und profile, verzinkt.



Die Schränke SZE3 verfügen
über ein UL-Konformitätszertifikat

LIEFERUMFANG

Schrank in Standardausführung: Schrankrahmen, Fronttür mit Doppelbart-Schließung (ohne Schwenkhebel), Rückwand, Montageplatte für die ganze Schrankhöhe, obere Abdeckung, verschiebbare Bleche für die Bodenplatte des Schrankes. Seitenwände, Sockel, Transportösen, Schwenkrahmen und anderes Zubehör müssen gesondert bestellt werden.

AUFBAUBESCHREIBUNG SZE3

Verschraubter oder geschweißter Schrankrahmen

Konstruktion aus geschlossenen Profilen, die für eine hohe Steifigkeit sorgen. Die Profilform gewährleistet eine volle Symmetrie des Schrankrahmens und ermöglicht eine Montage der Tür und der Abdeckungen in beliebiger seitlichen Ebene. Jedes Profil ist im Maßstab 25 mm in zwei Ebenen perforiert, was einen beliebigen Inneneinbau ermöglicht. Der eingesetzte Werkstoff gewährleistet eine höhere Korrosionsbeständigkeit und einfache galvanische Verbindung von unlackierten Elementen, die direkt am Schrankrahmen montiert werden. Dadurch können zusätzliche Erdungsverbindungen vermieden werden. Die Perforation ist für selbstformende Schrauben M6 und spezielle Käfigmuttern M8 vorgesehen. Die Modulordnung der Öffnungen im Schrankrahmen stimmt mit der Norm EN 60917 überein. Der Rahmen des Schrankes kann verschraubt (zerlegbar) oder geschweißt (nicht zerlegbar) sein.

Tür

Die Tür ist aus pulverbeschichtetem Stahlblech RAL 7035 ausgeführt. Montierbar am Schrankrahmen in beliebiger Ebene mit vier Scharnieren mit einem Öffnungswinkel von 150°. Durch einen symmetrischen Aufbau kann die Tür als Rechtstür oder Linkstür montiert werden. Ihre Standardausstattung ist ein Versteifungsrahmen mit Perforation im 25 mm Raster. Die Tür ist in der Standardausführung mit einem 4-Punkt-Basküleverschluss ausgestattet. Die Schränke mit einer Breite von 1000 und 1200 mm haben zweiflügelige Türen und die Schränke mit einer Breite von 800 und 600 mm – einflügelige Türen. Auf Wunsch können diese als Sichttüren oder Türen mit Lüftung ausgeführt werden, siehe Seite 72-73.

Rückwand und Seitenwände

Einfache und schnelle Montage durch Befestigungsschrauben. Aufgrund der Schrankrahmensymmetrie können sie bei Schränken mit der gleichen Breite und Tiefe wechselweise eingesetzt werden. Die hinteren und seitlichen Abdeckungen sind aus pulverbeschichtetem Stahlblech standardmäßig in RAL 7035 ausgeführt. Dazu sind in der Standardausführung Erdungsbolzen M8 vorgesehen.

Obere Abdeckung

Blende aus Blech, pulverbeschichtet RAL 7035 mit Schaumdichtung. Dient als Dachplatte. Sie ist in der Vollversion oder inklusive einer Öffnung (380 x 380 mm oder 380 x 210 mm) für eine Blindabdeckung oder einem Lüfterpanel erhältlich.

Bodenplatte

Gebohrte Platte mit 3 verschiebbaren Blechen (gleich wie im Schrank SZE2). Die Bleche werden mit speziellen einschneidenden Schrauben befestigt, die für die Kontinuität der Ausgleichsverbindungen (Erdung) sorgen. Es besteht die Möglichkeit der Demontage der unteren Platte samt Blechen, wodurch man eine Kabeldurchführung praktisch mit den Abmessungen des Schrankrahmens erreicht.

Montageplatte

Standardmäßig ist der Schrank mit einer verzinkten Montageplatte (3 mm dick) ausgestattet. Sie kann in beliebiger Schranktiefe montiert werden. Der Vorteil ist, dass die Montageplatte zwischen den hinteren vertikalen Profilen des Schrankrahmens befestigt werden kann, wodurch der Montagebereich im Schrank voll genutzt wird.


Die Montageplatte ist in der Standardversion mit Führungen versehen, die die Platteninstallation im Schrank erleichtern.

Erdung

Alle notwendigen Elemente sind mit Schrauben M8 versehen, die eine Erdung am Schrankrahmen im beliebigen Bereich ermöglichen.

Kompatibilität mit Installationssystemen anderer Hersteller

Das Design des Schrankrahmens SZE3 ermöglicht den Einsatz des Lütze LSC-Verkabelungssystemrahmens.




Siehe Film unten:
zpas.pl/qf/f12

SZE3 ANREIHSCHRÄNKE



Schrank 800 mm breit ohne Seitenwände, vorgesehen zur Anreihung



AUSFÜHRUNGSTABELLE - Schränke mit einer Breite von 600 mm

Abmessungen des Schrankrahmens [mm]	Höhe H	2000	2000	2000
	Breite B	600	600	600
	Tiefe T	400	500	600
Abmessungen der Montageplatte [mm]	Höhe HP	1921	1921	1921
	Breite BP	496	496	496

		Seite	Verpackung	Katalognummer		
Schrank SZE3*			1 St.	WZ-SZE3-2032-S10A-00-111-00-0-011	WZ-SZE3-2031-S10A-00-111-00-0-011	WZ-SZE3-2030-S10A-00-111-00-0-011
Zubehör**	Seitenwände	75	2 St.	W-6282-18-08-011	W-6282-18-07-011	W-6282-18-06-011
	Montageplatten-Verbindung	90	1 St.	W-6282-24-02-000	W-6282-24-02-000	W-6282-24-02-000
	19"-Schwenkrahmen symmetrisch	82	1 St.	—	—	—
	Erdungsschiene	98	1 St.	W-6282-78-04-000	W-6282-78-04-000	W-6282-78-04-000
	Abschirmungsschiene	98	1 St.	W-6282-79-04-000	W-6282-79-04-000	W-6282-79-04-000

AUSFÜHRUNGSTABELLE - Schränke mit einer Breite von 800 mm

Abmessungen des Schrankrahmens [mm]	Höhe H	2000	2000	2000
	Breite B	800	800	800
	Tiefe T	400	500	600
Abmessungen der Montageplatte [mm]	Höhe HP	1921	1921	1921
	Breite BP	696	696	696


		Seite	Verpackung	Katalognummer		
Schrank SZE3*			1 St.	WZ-SZE3-2028-S10A-00-111-00-0-011	WZ-SZE3-2027-S10A-00-111-00-0-011	WZ-SZE3-2026-S10A-00-111-00-0-011
Zubehör**	Seitenwände	75	2 St.	W-6282-18-08-011	W-6282-18-07-011	W-6282-18-06-011
	Montageplatten-Verbindung	90	1 St.	W-6282-24-02-000	W-6282-24-02-000	W-6282-24-02-000
	19"-Schwenkrahmen symmetrisch	82	1 St.	W-6282-63-02-C08	W-6282-63-02-C08	W-6282-63-02-C08
	Erdungsschiene	98	1 St.	W-6282-78-03-000	W-6282-78-03-000	W-6282-78-03-000
	Abschirmungsschiene	98	1 St.	W-6282-79-03-000	W-6282-79-03-000	W-6282-79-03-000

*) Schrank SZE3 - Lieferumfang: verschraubter Schrankrahmen, Fronttür mit Doppelbart-Schließung (ohne Schwenkhebel), Rückwand, Montageplatte für die ganze Schrankhöhe, obere Vollabdeckung, verschiebbare Bleche für die Bodenplatte des Schrankrahmens. Seitenwände, Sockel, Transportösen, Schwenkrahmen und anderes Zubehör müssen gesondert bestellt werden.


**) Ausführliche Liste des Zubehörs: Seiten 71-101

ANREIHSCHRÄNKE **SZE3**


Seitenansicht
(Schrank mit Seitenwand)




Vorderansicht
(Schrank mit einflügliger Tür)




Seitenansicht
(Schrank ohne Seitenwände)



Montageplatte



Draufsicht



2000	2200	2200	2200	2200
600	600	600	600	600
800	400	500	600	800
1921	2121	2121	2121	2121
496	496	496	496	496

Katalognummer				
WZ-SZE3-2029-S10A-00-111-00-0-011	WZ-SZE3-2216-S10A-00-111-00-0-011	WZ-SZE3-2215-S10A-00-111-00-0-011	WZ-SZE3-2214-S10A-00-111-00-0-011	WZ-SZE3-2213-S10A-00-111-00-0-011
W-6282-18-05-011	W-6282-18-04-011	W-6282-18-03-011	W-6282-18-02-011	W-6282-18-01-011
W-6282-24-02-000	W-6282-24-01-000	W-6282-24-01-000	W-6282-24-01-000	W-6282-24-01-000
—	—	—	—	—
W-6282-78-04-000	W-6282-78-04-000	W-6282-78-04-000	W-6282-78-04-000	W-6282-78-04-000
W-6282-79-04-000	W-6282-79-04-000	W-6282-79-04-000	W-6282-79-04-000	W-6282-79-04-000


2000	2200	2200	2200	2200
800	800	800	800	800
800	400	500	600	800
1921	2121	2121	2121	2121
696	696	696	696	696

Katalognummer				
WZ-SZE3-2025-S10A-00-111-00-0-011	WZ-SZE3-2212-S10A-00-111-00-0-011	WZ-SZE3-2211-S10A-00-111-00-0-011	WZ-SZE3-2210-S10A-00-111-00-0-011	WZ-SZE3-2209-S10A-00-111-00-0-011
W-6282-18-05-011	W-6282-18-04-011	W-6282-18-03-011	W-6282-18-02-011	W-6282-18-01-011
W-6282-24-02-000	W-6282-24-01-000	W-6282-24-01-000	W-6282-24-01-000	W-6282-24-01-000
W-6282-63-02-C08	W-6282-63-01-C08	W-6282-63-01-C08	W-6282-63-01-C08	W-6282-63-01-C08
W-6282-78-03-000	W-6282-78-03-000	W-6282-78-03-000	W-6282-78-03-000	W-6282-78-03-000
W-6282-79-03-000	W-6282-79-03-000	W-6282-79-03-000	W-6282-79-03-000	W-6282-79-03-000

SZE3 ANREIHSCHRÄNKE



Schrank 1200 mm breit ohne Seitenwände, vorgesehen zur Anreihung



AUSFÜHRUNGSTABELLE - Schränke mit einer Breite von 1000 mm

Abmessungen des Schrankrahmens [mm]		Höhe H	2000	2000	2000	
		Breite B	1000	1000	1000	
		Tiefe T	400	500	600	
Abmessungen der Montageplatte [mm]		Höhe HP	1921	1921	1921	
		Breite BP	896	896	896	
		Seite	Verpackung	Katalognummer		
Schrank SZE3*			1 St.	WZ-SZE3-2024-S10A-00-111-00-0-011	WZ-SZE3-2023-S10A-00-111-00-0-011	WZ-SZE3-2022-S10A-00-111-00-0-011
Zubehör**	Seitenwände	75	2 St.	W-6282-18-08-011	W-6282-18-07-011	W-6282-18-06-011
	Montageplatten-Verbindung	90	1 St.	W-6282-24-02-000	W-6282-24-02-000	W-6282-24-02-000
	19"-Schwenkrahmen symmetrisch	82	1 St.	—	—	—
	Erdungsschiene	98	1 St.	W-6282-78-02-000	W-6282-78-02-000	W-6282-78-02-000
	Abschirmungsschiene	98	1 St.	W-6282-79-02-000	W-6282-79-02-000	W-6282-79-02-000


AUSFÜHRUNGSTABELLE - Schränke mit einer Breite von 1200 mm

Abmessungen des Schrankrahmens [mm]		Höhe H	2000	2000	2000	
		Breite B	1200	1200	1200	
		Tiefe T	400	500	600	
Abmessungen der Montageplatte [mm]		Höhe HP	1921	1921	1921	
		Breite BP	1096	1096	1096	
		Seite	Verpackung	Katalognummer		
Schrank SZE3*			1 St.	WZ-SZE3-2020-S10A-00-111-00-0-011	WZ-SZE3-2019-S10A-00-111-00-0-011	WZ-SZE3-2018-S10A-00-111-00-0-011
Zubehör**	Seitenwände	75	2 St.	W-6282-18-08-011	W-6282-18-07-011	W-6282-18-06-011
	Montageplatten-Verbindung	90	1 St.	W-6282-24-02-000	W-6282-24-02-000	W-6282-24-02-000
	19"-Schwenkrahmen symmetrisch	82	1 St.	—	—	—
	Erdungsschiene	98	1 St.	W-6282-78-01-000	W-6282-78-01-000	W-6282-78-01-000
	Abschirmungsschiene	98	1 St.	W-6282-79-01-000	W-6282-79-01-000	W-6282-79-01-000

*) Schrank SZE3 - Lieferumfang: verschraubter Schrankrahmen, Fronttür mit Doppelbart-Schließung (ohne Schwenkhebel), Rückwand, Montageplatte für die ganze Schrankhöhe, obere Vollabdeckung, verschiebbare Bleche für die Bodenplatte des Schrankrahmens. Seitenwände, Sockel, Transportösen, Schwenkrahmen und anderes Zubehör müssen gesondert bestellt werden.

**) Ausführliche Liste des Zubehörs: Seiten 71-101

ANREIHSCHRÄNKE **SZE3**










2000	2200	2200	2200	2200
1000	1000	1000	1000	1000
800	400	500	600	800
1921	2121	2121	2121	2121
896	896	896	896	896

Katalognummer				
WZ-SZE3-2021-S10A-00-111-00-0-011	WZ-SZE3-2208-S10A-00-111-00-0-011	WZ-SZE3-2207-S10A-00-111-00-0-011	WZ-SZE3-2206-S10A-00-111-00-0-011	WZ-SZE3-2205-S10A-00-111-00-0-011
W-6282-18-05-011	W-6282-18-04-011	W-6282-18-03-011	W-6282-18-02-011	W-6282-18-01-011
W-6282-24-02-000	W-6282-24-01-000	W-6282-24-01-000	W-6282-24-01-000	W-6282-24-01-000
—	—	—	—	—
W-6282-78-02-000	W-6282-78-02-000	W-6282-78-02-000	W-6282-78-02-000	W-6282-78-02-000
W-6282-79-02-000	W-6282-79-02-000	W-6282-79-02-000	W-6282-79-02-000	W-6282-79-02-000

2000	2200	2200	2200	2200
1200	1200	1200	1200	1200
800	400	500	600	800
1921	2121	2121	2121	2121
1096	1096	1096	1096	1096

Katalognummer				
WZ-SZE3-2017-S10A-00-111-00-0-011	WZ-SZE3-2204-S10A-00-111-00-0-011	WZ-SZE3-2203-S10A-00-111-00-0-011	WZ-SZE3-2202-S10A-00-111-00-0-011	WZ-SZE3-2201-S10A-00-111-00-0-011
W-6282-18-05-011	W-6282-18-04-011	W-6282-18-03-011	W-6282-18-02-011	W-6282-18-01-011
W-6282-24-02-000	W-6282-24-01-000	W-6282-24-01-000	W-6282-24-01-000	W-6282-24-01-000
—	—	—	—	—
W-6282-78-01-000	W-6282-78-01-000	W-6282-78-01-000	W-6282-78-01-000	W-6282-78-01-000
W-6282-79-01-000	W-6282-79-01-000	W-6282-79-01-000	W-6282-79-01-000	W-6282-79-01-000

SZE3 ANREIHSCHRÄNKE




Schrank-Katalognummer	HÖHENMASSE							
	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8
WZ-SZE3-2201-S10A-00-111-00-0-011	2200	2190	2070	2050	1101,5	2100	2129	2165
WZ-SZE3-2202-S10A-00-111-00-0-011	2200	2190	2070	2050	1101,5	2100	2129	2165
WZ-SZE3-2203-S10A-00-111-00-0-011	2200	2190	2070	2050	1101,5	2100	2129	2165
WZ-SZE3-2204-S10A-00-111-00-0-011	2200	2190	2070	2050	1101,5	2100	2129	2165
WZ-SZE3-2205-S10A-00-111-00-0-011	2200	2190	2070	2050	1101,5	2100	2129	2165
WZ-SZE3-2206-S10A-00-111-00-0-011	2200	2190	2070	2050	1101,5	2100	2129	2165
WZ-SZE3-2207-S10A-00-111-00-0-011	2200	2190	2070	2050	1101,5	2100	2129	2165
WZ-SZE3-2208-S10A-00-111-00-0-011	2200	2190	2070	2050	1101,5	2100	2129	2165
WZ-SZE3-2209-S10A-00-111-00-0-011	2200	2190	2070	2050	1101,5	2100	2129	2165
WZ-SZE3-2210-S10A-00-111-00-0-011	2200	2190	2070	2050	1101,5	2100	2129	2165
WZ-SZE3-2211-S10A-00-111-00-0-011	2200	2190	2070	2050	1101,5	2100	2129	2165
WZ-SZE3-2212-S10A-00-111-00-0-011	2200	2190	2070	2050	1101,5	2100	2129	2165
WZ-SZE3-2213-S10A-00-111-00-0-011	2200	2190	2070	2050	1101,5	2100	2129	2165
WZ-SZE3-2214-S10A-00-111-00-0-011	2200	2190	2070	2050	1101,5	2100	2129	2165
WZ-SZE3-2215-S10A-00-111-00-0-011	2200	2190	2070	2050	1101,5	2100	2129	2165
WZ-SZE3-2216-S10A-00-111-00-0-011	2200	2190	2070	2050	1101,5	2100	2129	2165
WZ-SZE3-2017-S10A-00-111-00-0-011	2000	1990	1870	1850	1001,5	1900	1929	1965
WZ-SZE3-2018-S10A-00-111-00-0-011	2000	1990	1870	1850	1001,5	1900	1929	1965
WZ-SZE3-2019-S10A-00-111-00-0-011	2000	1990	1870	1850	1001,5	1900	1929	1965
WZ-SZE3-2020-S10A-00-111-00-0-011	2000	1990	1870	1850	1001,5	1900	1929	1965
WZ-SZE3-2021-S10A-00-111-00-0-011	2000	1990	1870	1850	1001,5	1900	1929	1965
WZ-SZE3-2022-S10A-00-111-00-0-011	2000	1990	1870	1850	1001,5	1900	1929	1965
WZ-SZE3-2023-S10A-00-111-00-0-011	2000	1990	1870	1850	1001,5	1900	1929	1965
WZ-SZE3-2024-S10A-00-111-00-0-011	2000	1990	1870	1850	1001,5	1900	1929	1965
WZ-SZE3-2025-S10A-00-111-00-0-011	2000	1990	1870	1850	1001,5	1900	1929	1965
WZ-SZE3-2026-S10A-00-111-00-0-011	2000	1990	1870	1850	1001,5	1900	1929	1965
WZ-SZE3-2027-S10A-00-111-00-0-011	2000	1990	1870	1850	1001,5	1900	1929	1965
WZ-SZE3-2028-S10A-00-111-00-0-011	2000	1990	1870	1850	1001,5	1900	1929	1965
WZ-SZE3-2029-S10A-00-111-00-0-011	2000	1990	1870	1850	1001,5	1900	1929	1965
WZ-SZE3-2030-S10A-00-111-00-0-011	2000	1990	1870	1850	1001,5	1900	1929	1965
WZ-SZE3-2031-S10A-00-111-00-0-011	2000	1990	1870	1850	1001,5	1900	1929	1965
WZ-SZE3-2032-S10A-00-111-00-0-011	2000	1990	1870	1850	1001,5	1900	1929	1965


ANREIHSCHRÄNKE

SZE3


Sockel verschraubt
(Abstand der Befestigungslöchungen)



Sockel geschweisst
(Abstand der Befestigungslöchungen)



Montageplatte

**Hinweis:**

Mit montierten Seitenwänden erweitert sich die Gesamtbreite (B1) um 5 mm auf jeder Seite. Zwischen den angereihten Schränken sind 3 mm für die Dichtung zu berücksichtigen.

BREITENMASSE												TIEFENMASSE										MONTAGE-PLATTE		SOCKEL				
B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	HP	BP	BC1	BC2	BC3	TC1	TC2
1200	595	470	450	1195	1070	386	1150	1108	1143,5	600	1075	800	828	743,5	630	750	708	810	670	675	750	2121	1096	1200	1080	900	800	680
1200	595	470	450	1195	1070	386	1150	1108	1143,5	600	1075	600	628	543,5	430	550	508	610	470	475	550	2121	1096	1200	1080	900	600	480
1200	595	470	450	1195	1070	386	1150	1108	1143,5	600	1075	500	528	443,5	330	450	408	510	370	375	450	2121	1096	1200	1080	900	500	380
1200	595	470	450	1195	1070	386	1150	1108	1143,5	600	1075	400	428	343,5	230	350	308	410	270	275	350	2121	1096	1200	1080	900	400	280
1000	495	370	350	995	870	356	950	908	943,5	430	875	800	828	743,5	630	750	708	810	670	675	750	2121	896	1000	880	700	800	680
1000	495	370	350	995	870	356	950	908	943,5	430	875	600	628	543,5	430	550	508	610	470	475	550	2121	896	1000	880	700	600	480
1000	495	370	350	995	870	356	950	908	943,5	430	875	500	528	443,5	330	450	408	510	370	375	450	2121	896	1000	880	700	500	380
1000	495	370	350	995	870	356	950	908	943,5	430	875	400	428	343,5	230	350	308	410	270	275	350	2121	896	1000	880	700	400	280
800	795	670	650	795	670	586	750	708	743,5	---	675	800	828	743,5	630	750	708	810	670	675	750	2121	696	800	680	500	800	680
800	795	670	650	795	670	586	750	708	743,5	---	675	600	628	543,5	430	550	508	610	470	475	550	2121	696	800	680	500	600	480
800	795	670	650	795	670	586	750	708	743,5	---	675	500	528	443,5	330	450	408	510	370	375	450	2121	696	800	680	500	500	380
800	795	670	650	795	670	586	750	708	743,5	---	675	400	428	343,5	230	350	308	410	270	275	350	2121	696	800	680	500	400	280
600	595	470	450	595	470	386	550	508	543,5	---	475	800	828	743,5	630	750	708	810	670	675	750	2121	496	600	480	300	800	680
600	595	470	450	595	470	386	550	508	543,5	---	475	600	628	543,5	430	550	508	610	470	475	550	2121	496	600	480	300	600	480
600	595	470	450	595	470	386	550	508	543,5	---	475	500	528	443,5	330	450	408	510	370	375	450	2121	496	600	480	300	500	380
600	595	470	450	595	470	386	550	508	543,5	---	475	400	428	343,5	230	350	308	410	270	275	350	2121	496	600	480	300	400	280
1200	595	470	450	1195	1070	386	1150	1108	1143,5	600	1075	800	828	743,5	630	750	708	810	670	675	750	1921	1096	1200	1080	900	800	680
1200	595	470	450	1195	1070	386	1150	1108	1143,5	600	1075	600	628	543,5	430	550	508	610	470	475	550	1921	1096	1200	1080	900	600	480
1200	595	470	450	1195	1070	386	1150	1108	1143,5	600	1075	500	528	443,5	330	450	408	510	370	375	450	1921	1096	1200	1080	900	500	380
1200	595	470	450	1195	1070	386	1150	1108	1143,5	600	1075	400	428	343,5	230	350	308	410	270	275	350	1921	1096	1200	1080	900	400	280
1000	495	370	350	995	870	356	950	908	943,5	430	875	800	828	743,5	630	750	708	810	670	675	750	1921	896	1000	880	700	800	680
1000	495	370	350	995	870	356	950	908	943,5	430	875	600	628	543,5	430	550	508	610	470	475	550	1921	896	1000	880	700	600	480
1000	495	370	350	995	870	356	950	908	943,5	430	875	500	528	443,5	330	450	408	510	370	375	450	1921	896	1000	880	700	500	380
1000	495	370	350	995	870	356	950	908	943,5	430	875	400	428	343,5	230	350	308	410	270	275	350	1921	896	1000	880	700	400	280
800	795	670	650	795	670	586	750	708	743,5	---	675	800	828	743,5	630	750	708	810	670	675	750	1921	696	800	680	500	800	680
800	795	670	650	795	670	586	750	708	743,5	---	675	600	628	543,5	430	550	508	610	470	475	550	1921	696	800	680	500	600	480
800	795	670	650	795	670	586	750	708	743,5	---	675	500	528	443,5	330	450	408	510	370	375	450	1921	696	800	680	500	500	380
800	795	670	650	795	670	586	750	708	743,5	---	675	400	428	343,5	230	350	308	410	270	275	350	1921	696	800	680	500	400	280
600	595	470	450	595	470	386	550	508	543,5	---	475	800	828	743,5	630	750	708	810	670	675	750	1921	496	600	480	300	800	680
600	595	470	450	595	470	386	550	508	543,5	---	475	600	628	543,5	430	550	508	610	470	475	550	1921	496	600	480	300	600	480
600	595	470	450	595	470	386	550	508	543,5	---	475	500	528	443,5	330	450	408	510	370	375	450	1921	496	600	480	300	500	380
600	595	470	450	595	470	386	550	508	543,5	---	475	400	428	343,5	230	350	308	410	270	275	350	1921	496	600	480	300	400	280


SZE3 ANREIHSCHRÄNKE

AUSFÜHRUNGSTABELLE

	Gesamtbreite des Schrankes [mm]	Gesamttiefe des Schrankes [mm]	Schrankschöhe ohne Sockel [mm]	
			2000	2200
			Ausführungsnummer des Schrankes	
Schränke mit einflügeligen Türen	600	400	2032	2216
		500	2031	2215
		600	2030	2214
		800	2029	2213
	800	400	2028	2212
		500	2027	2211
		600	2026	2210
		800	2025	2209
Schränke mit zweiflügeligen Türen	1000	400	2024	2208
		500	2023	2207
		600	2022	2206
		800	2021	2205
	1200	400	2020	2204
		500	2019	2203
		600	2018	2202
		800	2017	2201


KATALOGNUMMER DES KONFIGURIERTEN SCHRANKES SZE3

WZ-SZE3-XXXX-XXXX-XX-XXX-XX-XX-011



*) nur für Schränke 600 oder 800 mm breit **) nur für Schränke 800 mm breit ***) nur für Schränke 800 mm tief

ZUBEHÖR SZE3



ZUBEHÖR SZE3

ZUBEHÖR SZE3

TÜREN



Türen

Die Schränke SZE3 sind in ihrer Standardausführung mit einer Vollblechtür ausgestattet. Es können jedoch Türen mit Glasscheibe und/oder Lüftung montiert werden. Die Türmontage am Schrank ist nicht nur von vorne oder hinten, sondern auch seitlich möglich. Für Dichtheit sorgt die gegossene Dichtung aus geschäumtem Polyurethan.

Die Tür ist mit Erdungsbolzen M8 ausgestattet. Das Schließsystem des Standardschranks ist ein 4-Punkt-System mit Doppelbart-Einsatz ohne Schwenkhebel. Das Schloss befindet sich außerhalb des Abdichtungsbereiches und hat somit keinen Einfluss auf die Schutzart IP. Maximaler Öffnungswinkel: 150°

Auf Anfrage können verschiedenartige Änderungen vorgenommen werden, wie z. B. Ausschneiden von Öffnungen für Touch-Panels, Ausführung äußerer Scharniere, die den Öffnungswinkel der Tür vergrößern usw.

Material

- Stahlblech, RAL 7035 pulverbeschichtet,
- Versteifende, verzinkte Stahlprofile, Montageöffnungen, z. B. von Kabelrinnen.
- Sicherheitsglasscheibe, getönt, braun,
- Lüftung an der Tür in Form von Kunststoff-Lüftungsgitter mit Schutzart IP 54.


Lieferumfang

Tür inklusive Doppelbart-Schließung und Scharnier.

EINFÜGLIGE TÜREN

Für den Schrank		Türenmaße		Katalognummer					
Höhe [mm]	Breite [mm]	H [mm]	B [mm]	Blechtür IP 55	Sichttür IP 55	Blechtür mit passiver Belüftung IP 54		Sichttür mit passiver Belüftung IP 54	
				Rechts-/ Linksanschlag	Rechts-/ Linksanschlag	Rechtsanschlag	Linksanschlag	Rechtsanschlag	Linksanschlag
2000	600	1990	595	W-6282-30-04-011	W-6282-A4-04-011	W-6282-74-04-011	W-6282-74-10-011	W-6282-A6-04-011	W-6282-A6-10-011
	800	1990	795	W-6282-30-03-011	W-6282-A4-03-011	W-6282-74-03-011	W-6282-74-09-011	W-6282-A6-03-011	W-6282-A6-09-011
2200	600	2190	595	W-6282-30-02-011	W-6282-A4-02-011	W-6282-74-02-011	W-6282-74-08-011	W-6282-A6-02-011	W-6282-A6-08-011
	800	2190	795	W-6282-30-01-011	W-6282-A4-01-011	W-6282-74-01-011	W-6282-74-07-011	W-6282-A6-01-011	W-6282-A6-07-011

Verpackung: 1 St.




ZUBEHÖR SZE3

TÜREN

ZWEIFLÜGELIGE TÜREN

Für den Schrank		Türenmaße			Katalognummer					
Höhe [mm]	Breite [mm]	H [mm]	BR [mm]	BL [mm]	Blechtür IP 55		Sichttür IP 55		Sichttür mit passiver Belüftung IP 54	
					rechter* Türflügel	linker* Türflügel	rechter* Türflügel	linker* Türflügel	rechter* Türflügel	linker* Türflügel
2000	1000	1990	495	538	W-6282-45-04-011	W-6282-47-04-011	W-6282-D3-04-011	W-6282-D5-04-011	W-6282-85-04-011	W-6282-87-04-011
	1200	1990	595	638	W-6282-45-03-011	W-6282-47-03-011	W-6282-D3-03-011	W-6282-D5-03-011	W-6282-85-03-011	W-6282-87-03-011
2200	1000	2190	495	538	W-6282-45-02-011	W-6282-47-02-011	W-6282-D3-02-011	W-6282-D5-02-011	W-6282-85-02-011	W-6282-87-02-011
	1200	2190	595	638	W-6282-45-01-011	W-6282-47-01-011	W-6282-D3-01-011	W-6282-D5-01-011	W-6282-85-01-011	W-6282-87-01-011

Verpackung: 1 St. (Türflügel) *) im Vorderansicht




Türarretierung

Schützt die Scharniere vor Beschädigungen.
Am Türrahmen und am Schrankrahmen
im oberen Teil des Schrankes zu befestigen.

Material
Stahlblech, verzinkt

Lieferumfang
Türarretierung mit Befestigungszubehör.



Verpackung	Katalognummer
1 St.	W-6935-17-00-000

ZUBEHÖR SZE3

TÜREN • DACH



Schwenkhebel

Zur Verwendung in der Schranktür anstelle eines seriell montierten Schlüsselschildes ohne Schwenkhebel.

Material

Kunststoffgehäuse, Schwenkhebel aus Metall.


Lieferumfang

Körper mit Schwenkhebel, internem Mechanismus, Doppelbart- oder Profilhalbzylinder und Schlüssel.

Im Lieferumfang sind keine Elemente (Stangen) des Schliesssystems enthalten, die sich an der Türinnenseite befinden.

Artikel	Katalognummer
Schwenkhebel mit Doppelbart-Einsatz + 1 Schlüssel	M1H-00-0532
Schwenkhebel mit Profilhalbzylinder-Einsatz + 2 Schlüssel	M1H-00-0531

Verpackung: 1 Set



Schaltplantasche

Für die Befestigung an der Schranktür.
Format A4, Farbe hellgrau, ähnlich wie RAL 7035.

Material

Kunststoff.

Lieferumfang

Schaltplantasche mit Selbstklebeband.

Verpackung	Farbe	Katalognummer
1 szt.	RAL 7035	W-5B00-40-00-011



Dach

Dachhöhe mit Abstandsschrauben: 41 mm

Material

Stahlblech, RAL 7035 pulverbeschichtet

Lieferumfang

Dach mit 4 Abstandsschrauben für die Montage (Montageschrauben M12 werden zusammen mit dem Schrank geliefert).

Für den Schrank		Katalognummer
Breite [mm]	Tiefe [mm]	
600	400	W-6935-56-16-011
	500	W-6935-56-15-011
	600	W-6935-56-14-011
	800	W-6935-56-13-011
800	400	W-6935-56-12-011
	500	W-6935-56-11-011
	600	W-6935-56-10-011
	800	W-6935-56-09-011
1000	400	W-6935-56-08-011
	500	W-6935-56-07-011
	600	W-6935-56-06-011
	800	W-6935-56-05-011
1200	400	W-6935-56-04-011
	500	W-6935-56-03-011
	600	W-6935-56-02-011
	800	W-6935-56-01-011

Verpackung: 1 St.

ZUBEHÖR SZE3

SEITENWÄNDE • SCHOTTWAND

Seitenwände

Die Abdeckungen werden an der Schrankrahmen mithilfe von Mittelelementen angeschraubt, die die Abdeckung am Schrankrahmen positionieren.
Alle Abdeckungen sind mit gegossenen Dichtungen aus PU-Schaum und Gewindeschrauben M8 zur Befestigung der Erdungsbänder ausgestattet.
Auf Wunsch können in den seitlichen Abdeckungen Öffnungen für Lüftungsgitter, Ventilatoren, Wärmetauscher oder Klimageräte vorgesehen werden.


Material
Stahlblech, RAL 7035 pulverbeschichtet.

Lieferumfang
2 Seitenwände mit Befestigungszubehör für die Montage im Schrank.



Für den Schrank		Katalognummer
Höhe [mm]	Tiefe [mm]	
2000	400	W-6282-18-08-011
	500	W-6282-18-07-011
	600	W-6282-18-06-011
	800	W-6282-18-05-011
2200	400	W-6282-18-04-011
	500	W-6282-18-03-011
	600	W-6282-18-02-011
	800	W-6282-18-01-011

Verpackung: 2 St.




Schottwand

Die Schottwand ist für den Einbau zwischen den in Reihe geschalteten Schränken vorgesehen. Anders als die Seitenwand vergrößert sie nicht die Breite des Schrankes, sondern ist in den Schrankahmen eingelassen.
Auf Anfrage kann die Schottwand mit beliebigen Löchern, zum Beispiel für Kabeldurchführungen, versehen werden.


Material
Verzinktes Stahlblech.

Lieferumfang
Schottwand mit Befestigungszubehör für die Montage im Schrank.



Für den Schrank		Katalognummer
Höhe [mm]	Tiefe [mm]	
2000	400	W-6282-98-08-000
	500	W-6282-98-07-000
	600	W-6282-98-06-000
	800	W-6282-98-05-000
2200	400	W-6282-98-04-000
	500	W-6282-98-03-000
	600	W-6282-98-02-000
	800	W-6282-98-01-000

Verpackung: 1 St.



ZUBEHÖR SZE3

TRANSPORTÖSEN



Transportöse, einfach



Transportöse, zweifach

Transportösen

Werden an Öffnungen in den oberen Ecken des Schrankrahmens angeschraubt.

Angeboten werden zwei Varianten:

- 1) Transportöse, einfach - Ohröffnung 30 mm, Gewinde M12;
- 2) Transportöse, zweifach - Öffnung 38 mm, 2 Bohrungen für Schrauben mit M12 Gewinde (Schrauben sind im Lieferumfang des Schrankes enthalten).

Material

Stahl, verzinkt.

Lieferumfang




In der Verpackungseinheit ist jeweils 1 Stück.

Transportöse, einfach: ohne Befestigungszubehör.

Transportöse, zweifach: mit zwei Schrauben.

Varianten	Verpackung	Katalognummer
einfach	1 St.	M1F-00-0106
zweifach	1 St.	W-6282-69-00-C12

TRANSPORT VON SZE3-SCHRÄNKEN



Bei größeren Lasten empfiehlt sich, die Schrankgruppe auf einem gemeinsamen Schweißsockel aufzustellen, der während des Transportes die gesamte Konstruktion versteift. Für die Auswahl des entsprechenden Sockeltyps beraten wir Sie gerne eingehender.

ZUBEHÖR SZE3

SCHRANKBODEN

Sockel geschweisst

Für Schränke mit hoher Belastung oder für Schränke die z. B. per Gabelstapler ohne Palette bewegt werden sollen.

Material

Stahlblech, RAL 7035 pulverbeschichtet

Lieferumfang

Sockel inklusive Befestigungszubehör.



Für den Schrank		Katalognummer
Breite [mm]	Tiefe [mm]	Sockel 100 mm hoch
600	400	W-6282-15-16-011
	500	W-6282-15-15-011
	600	W-6282-15-14-011
	800	W-6282-15-13-011
800	400	W-6282-15-12-011
	500	W-6282-15-11-011
	600	W-6282-15-10-011
	800	W-6282-15-09-011

Verpackung: 1 St.

Für den Schrank		Katalognummer
Breite [mm]	Tiefe [mm]	Sockel 100 mm hoch
1000	400	W-6282-15-08-011
	500	W-6282-15-07-011
	600	W-6282-15-06-011
	800	W-6282-15-05-011
1200	400	W-6282-15-04-011
	500	W-6282-15-03-011
	600	W-6282-15-02-011
	800	W-6282-15-01-011



Zwei Schränke SZE3 auf einem gemeinsamen 200 mm hohen Sockel in Sonderausführung

ZUBEHÖR SZE3

SCHRANKBODEN


**Sockel verschraubt**

Sockel besteht aus Ecken und abnehmbaren Blenden. Die Ecken tragen das gesamte Gewicht des Schrankes.

Durch Abschrauben der Blenden wird der Zugang zum Raum unter dem Schrank möglich.

Bestellverfahren

Der Sockel ist aus folgenden Komponenten zu bestellen: Sockelecken und den entsprechenden Sockelblenden, abhängig von der Breite und Tiefe des Schrankes.

**Sockelecken**

Die Sockelecken haben abnehmbare Deckel, die den Zugang zu den Befestigungs- und Nivellierelementen erleichtern.

Die Sockelecken können mit einem Nivellierset oder Vibrationsdämpfern ausgestattet werden.


Material

Korpus: Stahlblech, pulverbeschichtet in RAL 7035 (hellgrau).
Deckel: schwarzer Kunststoff.

Lieferumfang

Satz von 4 Sockelecken mit Befestigungsteilen.

Höhe [mm]	Verpackung	Katalognummer
100	4 szt.	W-6935-74-00-011



**Nivellierschraube
für den Sockel zum
Schrank SZE3**

**Sockelecke
mit Nivellierschraube**

Der obere Teil der Nivellierschraube dient zum Verschrauben der Sockelecke mit dem Schrank.

Nivellierset für Sockel


Die Sockelecken können mit speziellen Nivellierschrauben ausgerüstet werden, so dass der Schrank auch auf unebenen Fußböden stabil aufgestellt werden kann.

Bereich der Einstellung: 0–10 mm

Material

Verzinkter Stahl

Artikel	Verpackung	Katalognummer
Set von 4 Nivellierschrauben für den Sockel zum Schrank SZE3	1 Set.	W-6935-Z1-01-000



Vibrationsdämpfer

**Sockelecke
mit Vibrationsdämpfer**

Vibrationsdämpfer

Vibrationsdämpfer reduzieren die Übertragung möglicher Vibrationen zwischen dem Boden und dem Schrank, z. B. in Industriegebäuden. Sockel mit Vibrationsdämpfer soll auf dem Boden des Raumes befestigt werden.

Material

10 mm Gummi.

Lieferumfang

Satz von 4 Vibrationsdämpfern.

Verpackung	Katalognummer
4 St.	W-M1Z-00-0048-000-4

ZUBEHÖR SZE3

SCHRANKBODEN

Sockelblenden

Sockelblenden sind in drei Ausführungen erhältlich. Diese können auch bei beladenem Schrank entfernt oder ersetzt werden.

Material

Stahlblech, pulverbeschichtet in RAL 7035 (hellgrau).

Lieferumfang

Sockelblende mit Befestigungszubehör.

Sockelblende	Länge der Sockelblende [mm]	Länge der Sockel-Seitenwand [mm]	Katalognummer
Voll	200	400	W-6935-46-09-011
	300	500	W-6935-46-07-011
	400	600	W-6935-46-05-011
	600	800	W-6935-46-03-011
	800	1000	W-6935-46-02-011
	1000	1200	W-6935-46-01-011
Perforiert	200	400	W-6935-92-09-011
	300	500	W-6935-92-07-011
	400	600	W-6935-92-05-011
	600	800	W-6935-92-03-011
	800	1000	W-6935-92-02-011
	1000	1200	W-6935-92-01-011
Mit Bürstenleiste	200	400	W-6935-94-09-011
	300	500	W-6935-94-07-011
	400	600	W-6935-94-05-011
	600	800	W-6935-94-03-011
	800	1000	W-6935-94-02-011
	1000	1200	W-6935-94-01-011

Verpackung: 1 St.



Volle Sockelblende



Perforierte Sockelblende



Sockelblende mit Bürstenleiste

Sockelverbindungssatz

Die Sockel können in Reihe oder in Höhe miteinander verbunden werden.

Reihenverbindung

Um zwei Sockel nebeneinander zu verbinden, wird ein Sockelverbindungssatz benötigt.

Höhenverbindung


Für die Verbindung von zwei Sockeln in der Höhe werden zwei Sockelverbindungssätze benötigt.

Maximal zulässige Höhe: 4 Sockel x 100 mm

Artikel	Verpackung	Katalognummer
4 Schrauben M10x20 4 Unterlegscheiben 10,5 4 Flanshmuttern M10	1 Set	W-6935-Z1-03-000



Sockelverbindungssatz



Beispiel einer Sockelverbindung

ZUBEHÖR SZE3

MONTAGEPLATTE



Montageplatte

Die Montageplatte dient zum Einbau diverser Apparatur im Schrank SZE3. Genaue Abmessungen der Montageplatten sind der Zeichnung auf der Seite 69 zu entnehmen.

Material

Stahlblech verzinkt, 3 mm dick;
Blechtoleranzen normal gemäß EN 10143.

Lieferumfang

Montageplatte samt Befestigungselementen für eine stufenlose Regelung ihrer Lage in der Schranktiefe. Die Führungen für die Montageplatte werden optional angeboten. Für die Befestigung der Montageplatte auf der Rückseite des Schrankes, zwischen den vertikalen Rahmenprofilen, sind zwei zusätzliche untere Stützen notwendig, die separat zu bestellen sind – siehe S. 81.

Für den Schrank		Katalognummer
Höhe [mm]	Breite [mm]	
2000	600	W-6282-33-08-000
	800	W-6282-33-07-000
	1000	W-6282-33-06-000
	1200	W-6282-33-05-000
2200	600	W-6282-33-04-000
	800	W-6282-33-03-000
	1000	W-6282-33-02-000
	1200	W-6282-33-01-000

Verpackung: 1 St.

Hinweis:

Auf Wunsch fertigen wir auch Montageplatten in Schwenkausführung, mit Scharnieren, aus verzinktem Blech oder aus einer Textolit-Platte.
Die Montageplatte kann auch im Farbton RAL 7035 (Standard) oder auf Anfrage in einem anderen Farbton pulverbeschichtet werden.

Führungen der Montageplatte

Die Führungen dienen zum Einbau der Montageplatte im Schrank SZE3, erleichtern deren Einlage und Platzierung im Schrank.

Material

Verzinktes Stahlblech.

Lieferumfang

Satz von 2 Führungen samt Elemente für die Befestigung auf der Schrank-Bodenplatte.

Für Schranktiefe [mm]	Katalognummer
400	W-6282-35-04-000
500	W-6282-35-03-000
600	W-6282-35-02-000
800	W-6282-35-01-000

Verpackung: 1 Set

ZUBEHÖR SZE3

MONTAGEPLATTE

Abstützungen der Montageplatte


Sie ermöglichen die Befestigung der Montageplatte auf der Rückseite des Schrankes, zwischen den vertikalen Rahmenprofilen.

Material


Verzinktes Stahlblech.

Lieferumfang


Zwei Abstützungen (rechts und links) samt Befestigungselementen.



Verpackung	Katalognummer
1 Set.	W-6282-36-00-000





Montageplatte befestigt auf der Rückseite des Schrankes, zwischen den vertikalen Rahmenprofilen



Montageplatte befestigt auf Führungen und Stützen, die ihre stufenlose Regelung in der Schranktiefe ermöglichen

ZUBEHÖR SZE3

19"-SCHWENKRAHMEN



19"-Schwenkrahmen



Für den Einbau in 800 mm breiten Schränken.
Ausgestattet mit einem Türstopper.
Zwei Vorreiber mit Doppelbart-Verschluss-Einsätzen.
Sowohl Links- als auch Rechtsanschlag durch Drehung um 180° möglich.
Maximaler Öffnungswinkel: 120°
Tragfähigkeit: 150 kg

Material
Stahlblech und -profile verzinkt.

Lieferumfang
Schwenkrahmen mit Befestigungszubehör.

Für Schrankhöhe H [mm]	Höheneinheiten Schwenkrahmen [1 HE = 44,45 mm]	Maximale Einbautiefe der Applikationen T _{max} [mm]	Katalognummer
2000	40 HE	350	W-6282-63-02-C08
2200	44 HE	350	W-6282-63-01-C08

Verpackung: 1 St.



BAUTEILE

- 1. Schrankrahmen
- 2. 19"-Rahmen
- 3. Rahmenstrebe oben
- 4. Rahmenstrebe unten
- 5. Blende

ZUBEHÖR SZE3

ELEMENTE ZUR MONTAGE ELEKTRISCHER GERÄTE

Zählerwanne

Dient zur Montage der Stromzähler im Schrank SZE3 ausgerüstet mit 19"-Schwenkrahmen, 19"-Profilschienen oder Profilschienen II.

Material

Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035

Lieferumfang

Zählerwanne mit Befestigungselementen für den Einbau im Schrank.



Montage im Schrank	Außenabmessungen [mm]			Innenabmessungen [mm]		Katalognummer
	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	
Auf Profilschienen 19" oder Schwenkrahmen 19" (S. 85, 82)	443,5 (10 HE)	482,6	100	402	440	W-5716-A1-16-01-011
			150	402	440	W-5716-38-01-011
	354,8 (8 HE)		150	315	440	W-6878-78-00-011

Verpackung: 1 St.

Spannungsverteiler-Panel

Universelles 19"-Panel für Modulargeräte.

Kapazität des Panels


Maximale Anzahl der eingebauten Module
Typ S (Modulbreite 17,5 mm): 22 St.

Material

Stahlblech, pulverbeschichtet in RAL 7035 oder RAL 9005.

Lieferumfang

Panel in Standardausführung wird als leere Anlage verkauft, mit: Montageplatte, DIN-Schiene 35 mm, Gehäuse, Befestigungszubehör.

**Bemerkung:**

Auf Wunsch kann das Panel mit elektrischen Geräten ausgestattet werden.

Montage im Schrank	Aussenabmessungen [mm]			Innenabmessungen [mm]		Katalognummer	
	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	RAL 7035	RAL 9005
Auf Profilschienen 19" oder Schwenkrahmen 19" (S. 85, 82)	133 (3 HE)	482,6	60	130	440	W-PS3U-00-00-011	W-PS3U-00-00-161

Verpackung: 1 St.


ZUBEHÖR SZE3

19"-PROFILSCHIENEN

19"-Gestell-Aufbauarten


Schrank mit einer Breite von 600 mm

- 1. 19"-Profilschiene (S. 85)
- 2. Montageschiene C




Schrank mit einer Breite von 800 mm

- 1. 19"-Profilschiene (S. 85)
- 2. Montageschiene C
- 3. Ausleger (S. 85)



Eingesetzte Befestigungselemente: W-1951-44-01-000 - selbstformende Schrauben M6x16 (S. 86);
W-SB00-37-04-000 - Elemente zur Befestigung der Profilschienen (S. 57)



Montageschiene C

Zur Befestigung der 19"-Profilschienen am Schrankrahmen.

Material
Verzinktes Stahlblech.

Lieferumfang
Montageschiene C ohne Befestigungszubehör.

Für die Schrankbreite oder Schranktiefe [mm]	Länge der Montageschiene C L [mm]	Katalognummer
400	306	W-6282-43-06-000
500	406	W-6282-43-05-000
600	506	W-6282-43-04-000
800	706	W-6282-43-03-000
1000	906	W-6282-43-02-000
1200	1106	W-6282-43-01-000

Verpackung: 1 St.

ZUBEHÖR SZE3

19"-PROFILSCHIENEN

19"-Profilschienen


Für den Einbau von 19"-Geräten in Schränken mit 600 oder 800 mm Breite. Sie werden am Schrankrahmen mittels Montageschienen C befestigt; um den 19"-Abstand in 800 mm breiten Schränken zu gewährleisten, ist es erforderlich, Ausleger zu verwenden.

Material

Verzinktes Stahlblech.

Lieferumfang

Profilschiene ohne Befestigungszubehör.



Länge der Profilschiene		Katalognummer
[mm]	[1 HE = 44,45 mm]	
1067	24 HE	W-1718-97-08-000
1200	27 HE	W-1718-97-16-000
1245	28 HE	W-1718-97-07-000
1334	30 HE	W-1718-97-15-000
1422	32 HE	W-1718-97-06-000
1467	33 HE	W-1718-97-14-000

Verpackung: 1 St.

Länge der Profilschiene		Katalognummer
[mm]	[1 HE = 44,45 mm]	
1600	36 HE	W-1718-97-05-000
1689	38 HE	W-1718-97-04-000
1734	39 HE	W-1718-97-13-000
1778	40 HE	W-1718-97-03-000
1867	42 HE	W-1718-97-02-000
2089	47 HE	W-1718-97-20-000

Ausleger

Zur Befestigung der Profilschienen in den 800 mm breiten SZE3-Schränken.

Material

Zamak-Druckguss

Lieferumfang

Ausleger mit Befestigungszubehör für die Montage an der Profilschiene und Montageschiene Typ C.

Verpackung	Katalognummer
1 St.	W-5205-90-00-C12

**19"-Querträger**

Zur Befestigung der Geräte an der 19"-Profilschienen oder am 19"-Schwenkrahmen.



Material

Verzinktes Stahlblech.

Lieferumfang


19"-Querträger ohne Befestigungszubehör
(Befestigungszubehör: Kat.-Nr. W-1951-44-02-000, siehe S. 86).

Verpackung	Katalognummer
1 St.	W-6414-05-00-000




ZUBEHÖR SZE3

SCHIENENSYSTEME



Montageschiene A



Montageschiene B

Montageschienen A und B

Ermöglichen die Ausführung der Gerüste innerhalb des Schrankes. Erhältlich in zwei Versionen, die sich voneinander durch die Befestigungsweise unterscheiden.

Material

Verzinktes Stahlblech.


Lieferumfang

Montageschiene ohne Befestigungszubehör.

Schienen-typ	Für Schrank-breite oder Schranktiefe* [mm]	Gesamtlänge der Montageschiene L [mm]	Katalognummer
A	-	262	W-6282-40-10-000
	400	362	W-6282-40-09-000
	500	462	W-6282-40-08-000
	600	562	W-6282-40-07-000
	-	662	W-6282-40-06-000
	800	762	W-6282-40-05-000
	-	862	W-6282-40-04-000
	1000	962	W-6282-40-03-000
	-	1062	W-6282-40-02-000
	1200	1162	W-6282-40-01-000
B	-	206	W-6282-42-10-000
	400	306	W-6282-42-09-000
	500	406	W-6282-42-08-000
	600	506	W-6282-42-07-000
	-	606	W-6282-42-06-000
	800	706	W-6282-42-05-000
	-	806	W-6282-42-04-000
	1000	906	W-6282-42-03-000
	-	1006	W-6282-42-02-000
	1200	1106	W-6282-42-01-000

Verpackung: 1 St.

**) Bei Befestigung auf der Ebene zwischen den Pfosten des Schrankrahmens.



Selbstformende Schrauben M6x16



Käfigmutter M8 mit Flügelchen



Käfigmutter M6, Schraube M6x16, Unterlegescheibe 6,4

Befestigungszubehör

Selbstformende Schrauben M6x16 – dienen zur Befestigung der Montageschienen am Schrankrahmen und zur gegenseitigen Verbindung der Montageschienen.

Käfigmutter M8 mit Flügelchen – dienen zur Befestigung von Geräten am Schrankrahmen.

Käfigmutter M6 mit Schrauben und Unterlegescheiben - dienen zur Befestigung der Kabelschiene zum Befestigungswinkel im 200 mm hohem Sockel.


Lieferumfang

Erhältlich in Sätzen.


Artikel	Verpackung	Katalognummer
Selbstformende Schrauben M6x16	20 St.	W-1951-44-01-000
Käfigmutter M8 mit Flügelchen	10 St.	W-M1F-03-0165-000
Käfigmutter M6 Schraube M6x16 Unterlegescheibe 6,4	20 St.	W-1951-44-02-000

ZUBEHÖR SZE3


SCHIENENSYSTEME




Beispielhaftes Gestell
aus Montageschienen Typ A



Beispielhaftes Gestell
aus Montageschienen Typ B



Beispielhafte Verbindung der Montageschienen Typ A und B
mithilfe der selbstformenden Schrauben M6



Realisierung von Öffnungen im Schrankrahmen SZE3:
- Öffnungen 10,5 x 16,5 mm für Käfigmuttern M8 mit Flügeln,
- Öffnungen Ø 5,4 mm für selbstformende Schrauben M6

ZUBEHÖR SZE3

KABELMANAGEMENT



**Kabelschiene
zur Befestigung am Schrankrahmen**


Dient zur Befestigung von Kabeln im Schrank.
Ist für die Montage an den horizontalen Profilen
des Schrankrahmens vorgesehen.

Material

Verzinktes Stahlblech.

Lieferumfang

Kabelschiene mit Befestigungszubehör.
Kabelklemmen müssen gesondert bestellt werden.



Für Schrankbreite [mm]	Katalognummer
1200	W-6282-72-01-000
1000	W-6282-72-02-000
800	W-6282-72-03-000
600	W-6282-72-04-000

Verpackung: 1 St.



Kabelklemmen

Dienen zur Befestigung von Kabeln an der Kabelschiene
befestigt am Schrankrahmen oder im Sockel.

Material

Stahlblech verzinkt

Lieferumfang

Kabelklemmen - 5 Stück.

Kabeldurchmesser [mm]	Katalognummer
8-12	W-K12U-00-00-000-5
12-16	W-K16U-00-00-000-5
16-20	W-K20U-00-00-000-5
20-24	W-K24U-00-00-000-5
24-28	W-K28U-00-00-000-5
28-32	W-K32U-00-00-000-5
32-36	W-K36U-00-00-000-5
36-40	W-K40U-00-00-000-5
40-44	W-K44U-00-00-000-5
44-48	W-K48U-00-00-000-5
48-52	W-K52U-00-00-000-5
52-56	W-K56U-00-00-000-5

Verpackung: 5 St.

ZUBEHÖR SZE3

KABELMANAGEMENT

Kabelschiene
zur Befestigung im Sockel


Dient zur Befestigung von Kabeln im Schrank.
Ist für eine Montage im 200 mm hohen Sockel mit Hilfe des Befestigungswinkels vorgesehen.

Material

Verzinktes Stahlblech.

Lieferumfang

Kabelschiene ohne Befestigungszubehör (Käfigmutter M6, Schrauben M6, Unterlegescheiben 6,4 - siehe S. 80).
Kabelklemmen müssen gesondert bestellt werden.



Für Schrankbreite [mm]	Katalognummer
1200	W-1951-22-04-000
1000	W-1951-22-03-000
800	W-1951-22-02-000
600	W-1951-22-01-000

Verpackung: 1 St.

Kabelschienenträger

Zur Befestigung von Kabelschienen im verschraubten Sockel.

Material


Verzinktes Stahlblech.

Lieferumfang

Satz von 2 Kabelschienenträger mit Befestigungsmaterial.

Für Schranktiefe [mm]	Katalognummer
400	W-6935-75-09-000
500	W-6935-75-07-000
600	W-6935-75-05-000
800	W-6935-75-03-000

Verpackung: 1 Set.



ZUBEHÖR SZE3

ANREIHTECHNIK



Montageplatten-Verbindung

Die Verbindung ermöglicht eine durchgehende Montageebene in angereihten Schränken.

Material


Stahlblech, verzinkt

Lieferumfang

Montageplatten-Verbindung mit Befestigungszubehör.

Für Schrankhöhe [mm]	Katalognummer
2000	W-6282-24-02-000
2200	W-6282-24-01-000

Verpackung: 1 St.



1 - Verbinder für Montageplatten
2 - Schrankrahmen-Verbinder - Typ A

ZUBEHÖR SZE3

ANREIHTECHNIK

Schrankrahmen-Verbinder und Dichtung

Dienen zur Verbindung von Schränken in Reihengruppen.

Material


Schrankrahmen-Verbinder: verzinktes Stahlblech.

Dichtung: PU-Schaum.


Lieferumfang

Verbinder mit Befestigungszubehör, selbstklebendes Dichtungsband, siehe Tabelle unten.


Artikel	Verpackung	Katalognummer
Set zur Verbindung von 2 Schränken: - Schrankrahmen-Verbinder Typ A - 4 St. - Schrankrahmen-Verbinder Typ B - 2 St. - selbstklebendes Dichtungsband - 6 m - Befestigungselemente	1 Set	W-6678-00-00-000-EM/S



- 1 - Schrankrahmen-Verbinder - Typ A
2 - Schrankrahmen-Verbinder - Typ B
3 - Selbstklebende Dichtung an der Kontaktfläche den Schrankrahmen



Schrankrahmen-
-Verbinder
Typ A



Schrankrahmen-
-Verbinder
Typ B




Selbstklebendes Dichtungsband

ZUBEHÖR SZE3


SYSTEMLEUCHTEN



LED-Leuchte mit Türpositionsschalter, im Schrank befestigt



Anschlusskabel



Systemkabel

System-Beleuchtung

Oprawa oświetleniowa mocowana do ramy górnej szkieletu szafy SZE3. Ausgestattet mit einer Schuko-Steckdose (max. 16 A) und 0-1-AUTO-Schalter. Der Anschluss kann direkt oder über eine Nachbarleuchte erfolgen (mit Hilfe eines Systemkabels). Die Beleuchtung kann über einen Türpositionsschalter gesteuert werden.

Material


Gehäuse - eloxiertes Aluminium, Kunststoff.

Lieferumfang

LED-Leuchte (Lichtstrom 850 lm, Lichttemperatur 4000 K, Stromversorgung 230 V, 50/60 Hz, Leistung 8 W), Befestigungselemente. Anschlusskabel, Systemkabel und Türpositionsschalter sind separat zu bestellen.


Artikel	Für Schrankbreite [mm]	Katalognummer
System-Beleuchtung mit Befestigungselemente	1200 - 600	W-6282-39-02-000
Systemkabel 0,6 m	600 - 800	M1T-02-0012
Systemkabel 1,0 m	1000 - 1200	M1T-02-0011
Anschlusskabel 3,0 m		M1T-02-0016
Türpositionsschalter-Set mit Kabel 1,0 m		W-6282-71-00-000

Verpackung: 1 St.



Türpositionsschalter-Set

ANSCHLUSSDIAGRAMM



ZUBEHÖR SZE3

SYSTEMLEUCHTEN

Beleuchtungs-Set

Leuchte mit Montagehalterungen, mit folgenden Befestigungsvarianten an:

- horizontalen oder vertikalen Rahmenprofilen des Schrankes,
- Montageschienen Typ A oder B,
- oder 19"-Querträger.

Gesamtlänge der Leuchte mit Montagehalterungen: 340 mm

Material
Leuchtenkorpus - Aluminium.
Montagehalterungen - verzinktes Stahlblech.

Lieferumfang
Set: LED-Leuchte 230 V, 5 W mit Ein-/Ausschalter, zwei Montagehalterungen, Anschlusskabel 1,5 m, Befestigungselemente.
Optional kann ein Anschlusskabel mit Türpositionsschalter bestellt werden.



Artikel	Verpackung	Katalognummer
Beleuchtungs-Set	1 Set	WN-6282-99-00-000
Anschlusskabel 1,6 + 1,0 m mit Türpositionsschalter	1 Set	WN-0208-04-10-000-02

Türpositionsschalter mit Halter

Befestigt am Rahmen des Schrankes SZE3.
Kabel ist nicht im Lieferumfang enthalten.


Lieferumfang
Türpositionsschalter, Blechhalter, Befestigungsschrauben.

Verpackung	Katalognummer
1 St.	W-6282-71-00-000



ZUBEHÖR SZE3

OBERE ABDECKUNG



Obere Abdeckung mit einer Öffnung


Kann anstelle der oberen Vollabdeckung verwendet werden. Hat eine Schaumdichtung und Öffnung für eine Blindabdeckung (S. 95) oder ein Lüfterpanel (siehe Katalog IT-Lösungen ZPAS).

Material
Stahlblech, pulverbeschichtet in RAL 7035

Lieferumfang
Abdeckung mit Befestigungszubehör.

Für den Schrank		Abmessungen A x B [mm]	Katalognummer
Breite [mm]	Tiefe [mm]		
600	400	380 x 210	W-6282-53-16-011
	500	380 x 210	W-6282-53-15-011
	600	380 x 380	W-6282-53-14-011
	800	380 x 380	W-6282-53-13-011
800	400	380 x 210	W-6282-53-12-011
	500	380 x 210	W-6282-53-11-011
	600	380 x 380	W-6282-53-10-011
	800	380 x 380	W-6282-53-09-011
1000	400	380 x 210	W-6282-53-08-011
	500	380 x 210	W-6282-53-07-011
	600	380 x 380	W-6282-53-06-011
	800	380 x 380	W-6282-53-05-011
1200	400	380 x 210	W-6282-53-04-011
	500	380 x 210	W-6282-53-03-011
	600	380 x 380	W-6282-53-02-011
	800	380 x 380	W-6282-53-01-011

Verpackung: 1 St.



ZUBEHÖR SZE3

BLECHE UND BLINDABDECKUNGEN FÜR DIE OBERE ABDECKUNG

Bleche und Blindabdeckungen für die obere Abdeckung

Dienen zum Abdecken der Öffnung in der oberen Abdeckung (S. 94).

Material

Stahlblech, pulverbeschichtet in RAL 7035.

Lieferumfang


Blech oder Blindabdeckung mit Befestigungszubehör.

Artikel	Schutzart des Schrankes ausgestattet mit Blech/ Blindabdeckung		Für Öffnung [mm]	Katalognummer
	Schrank mit Dach	Schrank ohne Dach		
Blind- abdeckung	IP 55	IP 55	380 x 380	W-4810-07-00-011
			380 x 210	W-1951-26-00-011
Perforiertes Blech	IP 20	IP 21	380 x 380	W-1718-39-01-011
			380 x 210	W-1718-39-02-011
Blech mit Filtervlies	IP 10	IP 21	380 x 380	W-1718-42-01-011
			380 x 210	W-1718-42-02-011
Blech mit Bürsten- durchlass	IP 00	IP 21	380 x 380	W-5271-10-00-011
			380 x 210	W-5271-14-00-011
Blech mit Schaum- durchlass	IP 10	IP 21	380 x 380	W-1718-40-01-011
			380 x 210	W-1718-40-02-011
Blech mit Filtervlies und Bürsten- durchlass	IP 00	IP 21	380 x 380	W-SB76-00-00-011

Verpackung: 1 Set





Blindabdeckungen



Perforierte Bleche



Bleche mit Filtervlies



Bleche mit Bürstendurchlass



Bleche mit Schaumdurchlass



Blech mit Filtervlies
und Bürstendurchlass




ZUBEHÖR SZE3

BLECHE FÜR BODENPLATTE



Verschiebbare Bleche
mit Schaumdurchlass



Verschiebbare Bleche
mit Bürstendurchlass

Für Schrank- breite [mm]	Breite der Öffnung im Schrank B1 [mm]	Breite der Bleche B2 [mm]	Katalognummer	
			Bleche mit Schaumdurchlass	Bleche mit Bürstendurchlass
800	586	616	W-1951-81-01-000	W-8186-50-01-000
1200 oder 600	386	416	W-1951-81-02-000	W-8186-50-02-000
1000	356	386	W-1951-81-03-000	W-8186-50-03-000

Verpackung: 1 Set

**Verschiebbare Bleche
mit Schaum- oder Bürstenleisten
zur Montage in der Bodenplatte**

Verschiebbare Bleche mit Dichtschaum (4, 5) oder einer Bürste (6, 7) können ersatzweise anstelle von Bleche ohne Schaumstoffdichtung (1, 2) vorgesehen.

Sie bilden einen Kabeldurchlass mit einstellbarer Breite.

Der Dichtungsschaum schützt die Isolierung der Kabel, die in das Gehäuse eingeführt werden, vor Beschädigung und erhöht die Dichtheit des Gehäuses. Die Bürste schützt vor Staub.


Material

Verzinktes Stahlblech, PU-Schaum, Kunststoff-Bürste.

Lieferumfang

Set: 2 verschiebbare Bleche (Nr. 4 und 5 oder 6 und 7) mit Schaum- oder Bürstenleisten.

Vorgesehen für eine Öffnung in der Bodenplatte des Schrankes SZE2. (Bemerkung: Schränke mit einer Breite von 1000 oder 1200 mm haben in der Bodenplatte zwei Öffnungen).



**Montageart
der Bodenbleche**

Jeder SZE3 Schrank enthält folgende Bleche:


1, 2, 3 - verschiebbare Bleche ohne Schaum- oder Bürstenleisten für jede Öffnung in der Bodenplatte.

Zusätzlich kann bestellt werden:

4, 5 - verschiebbare Bleche mit Schaumleisten
oder

6, 7 - verschiebbare Bleche mit Bürstenleisten.

Sie können anstelle von zwei Standardblechen (1, 2) verwendet werden.



ZUBEHÖR SZE3

BLECHE FÜR BODENPLATTE • ERDUNG

Verschiebbare Bleche mit zwei Schaumdurchlässen zur Montage in der Bodenplatte

Bestimmt für Schranktiefe 800 mm.

Material

Verzinktes Stahlblech, PU-Schaum

Lieferumfang

Set: 4 verschiebbare Bleche mit Schaumleisten, 1 mittleres Blech, Befestigungselemente. Vorgesehen für eine Öffnung in der Bodenplatte des Schrankes SZE3. (Bemerkung: Schränke mit einer Breite von 1000 oder 1200 mm haben in der Bodenplatte zwei Öffnungen).



Für Schrankbreite [mm]	Breite der Öffnung im Schrank B1 [mm]	Breite der Bleche B2 [mm]	Katalognummer
800	586	616	W-5716-13-05-000
1200 oder 600	386	416	W-5716-13-07-000
1000	356	386	W-5716-13-03-000

Verpackung: 1 Set

Vertikale Erdungsschiene

Zur Befestigung am 19"-Schwenkrahmen.

Mit Gewindebohrungen M5 für die Befestigung der Leitungen.

Länge: 1650 mm


Material

Kupferschiene 30 x 3 mm

Lieferumfang



Erdungsschiene mit Halter und Befestigungszubehör.

Verpackung	Katalognummer
1 Set	W-7580-11-00-000



ZUBEHÖR SZE3

ERDUNG, ABSCHIRMUNG



Erdungsschiene

Erdungsschiene mit Halter zur Befestigung an horizontalen Profilen des SZE3 Schrankrahmens. Mit Gewindebohrungen M8 zur Befestigung von Leitungen. Befestigung der Schiene am Halter mit Nutzung der Abstandsbolzen.


Material

Erdungsschiene - verzinkter Flachstahl.
Halter - verzinktes Stahlblech.

Lieferumfang

Erdungsschiene mit Halter und Befestigungszubehör zur Montage im Schrank.

Für Schrankbreite [mm]	Verpackung	Katalognummer
1200	1 St.	W-6282-78-04-000
1000	1 St.	W-6282-78-03-000
800	1 St.	W-6282-78-02-000
600	1 St.	W-6282-78-01-000



Abschirmungsschiene

Abschirmungsschiene mit Halter zur Befestigung an horizontalen Profilen des SZE3 Schrankrahmens. Mit Gewindebohrungen M8 zur Befestigung von Leitungen. Befestigung der Schiene am Halter mit Nutzung der Isolatoren.


Material

Abschirmungsschiene - Kupferflachstahl.
Halter - Sverzinktes Stahlblech.

Lieferumfang

Abschirmungsschiene mit Halter und Befestigungszubehör für die Montage im Schrank.

Für Schrankbreite [mm]	Verpackung	Katalognummer
1200	1 St.	W-6282-79-01-000
1000	1 St.	W-6282-79-02-000
800	1 St.	W-6282-79-03-000
600	1 St.	W-6282-79-04-000



Erdungsleitungen-Set

Kupferleitungen für die Verbindung entfernter Schrankelemente mit Erdungsschiene, ausgestattet mit Anschluss-Ösen für M8-Schrauben.

Material

Kupfer, verzinkter Stahl, Edelstahl

Lieferumfang

Set: 9 St. isolierte Kabel (Durchschnitt 6 mm²) mit Befestigungszubehör.

Verpackung	Katalognummer
1 Set	WZ-6282-50-00-000

ZUBEHÖR SZE3

HEIZUNG UND KÜHLUNG

Heizgerät

Kompaktes Heizungsmodul mit Lüfter.

Technische Daten

Stromversorgung230 V AC, 50/60 Hz
Heizleistung 200/400 W
Lüfterleistung 10 m³ /h
SchutzartIP 20
Abmessungen.....71x70x95 mm

Funktionen

- 2 Leistungsbereiche je nach Anschlussart der Speiseleitung,
- Unabhängiger Stromversorgungskreis des Lüfters.

Lieferumfang

- Heizgerät,
- DIN-Schiene 35x7,5 mm,
- zwei Halter,
- Schraubklemmen zum Anschluss der Speiseleitungen.

Verpackung	Katalognummer
1 St.	W-0316-09-00



Thermostat

Thermostat zur Steuerung von Lüftern, Heizungen, Wärmetauschern oder als Signalgeber für die Überwachung der Temperatur.


Technische Daten

- Sensor-Element:
Thermo-Bimetall
- Einstellbereich:
0-60 °C, Schaltdifferenz ca. 7 °C
- Kontaktarten:
Schließkontakt, Schnappkontakt
- Schaltleistung:
6 A (1) 250 V AC
- Hochfrequenzstörung:
N (gemäß VDE 0875)

Lieferumfang

Thermostat, DIN-Schiene 35x7,5 mm, Kabel, 2 Halter, 2 Schraubenklemmen.


Thermostat	Farbe des Knebelgriffs	Verpackung	Katalognummer
Öffner schaltet die Geräte (z. B. Heizung) beim Überschreiten der eingestellten Temperatur aus.	●	1 St.	W-0201-01-00-000/A
Schliesser schaltet die Geräte (z. B. Lüfter) beim Überschreiten der eingestellten Temperatur ein.	●	1 St.	W-0201-02-00-000/A




Schliesser-Thermostat

ZUBEHÖR SZE3

HEIZUNG UND KÜHLUNG



Beispiel der Luftführung in einem Schrank durch Einsatz eines Filterlüfters und eines Austrittsfilters



Filterlüfter

Filterlüfter und Austrittsfilter

- Zur Montage im Ausschnitt an den Seitenwänden, Tür oder Rückwand.. Ausschnittschablone beiliegend.
- Die Befestigung im Ausschnitt erfolgt durch eine Schnappbefestigung und Schrauben.
- Gehäuse aus wärmebeständigem ABS-Kunststoff (-35 °C bis +85 °C), Farbe RAL 7035.
- Ausgerüstet mit Filtermatten und Dichtungen.
- Durch Drehen des Ventilators, kann der Filterlüfter von blasend auf saugend umgestellt werden.

Stromversorgung

230 V AC (50/60 Hz)

Auf Sonderbestellung: 115 V AC (50/60 Hz) oder 24 V DC

Schutzart

IP 54 gemäß EN 60529


Bei der Wahl einer Filterlüfter und einer Austrittsfilter sprechen Sie bitte den ZPAS-Vertrieb an.

FILTERLÜFTER

Typ	Luftfördermenge [m³/h]		Abmessungen [mm]		Katalognummer
	ohne Filter	mit Filter	Montageöffnung	Außenabmessungen	
LV100	25	15	92 x 92	105 x 105	M1S-01-0026
LV200	58	40	116 x 116	130 x 130	M1S-01-0043
LV250	63	42	125 x 125	148 x 148	M1S-01-0074
LV300	115	90	177 x 177	204 x 204	M1S-00-0010
LV400	250	205	223 x 223	250 x 250	M1S-00-0011
LV410	250	205	223 x 223	250 x 250	M1S-01-0070
LV500	315	235	223 x 223	250 x 250	M1S-01-0066
LV550	370	260	223 x 223	250 x 250	M1S-00-0055
LV600	580	385	292 x 292	323 x 323	M1S-01-0067
LV700	730	530	292 x 292	323 x 323	M1S-00-0045
LV800	930	610	292 x 292	323 x 323	M1S-01-0104

AUSTRITTSFILTER

Typ	Abmessungen [mm]		Katalognummer
	Montageöffnung	Außenabmessungen	
GV100	92 x 92	105 x 105	M1S-03-0007
GV200	116 x 116	130 x 130	M1S-03-0023
GV250	125 x 125	148 x 148	M1S-03-0030
GV300	177 x 177	204 x 204	M1S-03-0010
GV400/500	223 x 223	250 x 250	M1S-03-0011
GV600/700	292 x 292	323 x 323	M1S-03-0031



Austrittsfilter

ZUBEHÖR SZE3

HEIZUNG UND KÜHLUNG

Kühlgeräte und Wärmetauscher

Auf Wunsch können SZE3 Schränke mit einem Kühlgerät oder einem Luft/Luft- Wärmetauscher ausgestattet werden (Dachgeräte oder Wandanbaugeräte).

Funktionsweise

Die warme Luft wird oben im Schrank abgesaugt, im Kühlgerät oder Wärmetauscher abgekühlt und dann mit hoher Geschwindigkeit in Bodenrichtung wieder in den Schrank geleitet. Auf diese Weise wird eine optimale und gleichmäßige Kühlung des gesamten Schaltschranks erreicht.

Schutzart

Die durch ZPAS standardmäßig angebotenen Klimageräte und Wärmetauscher haben die Schutzart IP 54.



Wärmetauscher

ERHÄLTICHE TYPEN DER KÜHLGERÄTE

Für die Wandmontage

PROTHERM Indoor


- Hauptserie der Kühlgeräte
- Kühlleistung im Bereich 360-5600 W
- Vorgesehen für die Montage an der Wand oder der Schranktür

SLIM

- Für Anwendungen, bei denen eine geringe Tiefe des Kühlgerätes erwünscht ist
- Kühlleistung im Bereich 500-3000 W
- Vorgesehen für die Montage an der Wand oder der Schranktür

PROTHERM Outdoor

- Für den Außenbereich
- Kühlleistung im Bereich 550-4000 W
- Zwei Montagevarianten: außerhalb und innerhalb des Schrankes
- Optional mit eingebautem Heizkörper



Wandbau-Kühlgerät



Dachkühlgeräte


TOP

- Für die Montage am Schrankdach
- Kühlleistung im Bereich 330-5200 W
- Die meisten Modelle sind mit dreifachem Kondensatschutzsystem ausgerüstet

Modulkühlgeräte

MODULE

- Vorgesehen für Schrankgruppen, seitlich am Schrank montiert, mit einer Tiefe von 600 oder 800 mm
- Kühlleistung im Bereich 5800-10000 W
- Alle Modelle sind mit einem elektronischem Steuerungssystem ausgestattet



Dach-Kühlgerät



Für die Auswahl der Klimaanlage oder des Wärmetauschers sprechen Sie bitte den ZPAS-Vertrieb an.

WANDGEHÄUSE SWN



WANDGEHÄUSE SWN



WANDGEHÄUSE SWN

SWN WANDGEHÄUSE

TECHNISCHE BESCHREIBUNG



Kompaktes Gehäuse für die Wandmontage.

Standardmäßig für Innenanwendungen vorgesehen.

Lieferbar in 20 verschiedenen Standardabmessungen, gemäß u. s. Tabelle.

Gehäuse in Sonderabmessungen und Gehäuse aus Edelstahl können auf Anfrage angeboten werden.

TECHNISCHE DATEN

Material

Stahlblech.

Schutzart

IP 65 gemäß EN 60529.

Oberflächenbehandlung

Gehäusekorpus, Tür, Blindabdeckung – pulverbeschichtet in RAL 7035 (Epoxid-Polyester-Beschichtung mit Grobkornstruktur, für Anwendungen im Innenbereich). Auf Anfrage kann eine spezielle Lackierung mit erhöhter Resistenz gegen atmosphärische Umwelteinflüsse angeboten werden.

Montageplatte – verzinkt.

Hinweis:

Gehäusekorpus, Tür und Blindabdeckung können auf Anfrage aus Edelstahl angeboten werden - siehe S. 108.

LIEFERUMFANG

Gehäusekorpus, Tür, Montageplatte, 1 oder 2 Blindabdeckungen (siehe S. 106-107).

ZUBEHÖR

Komponenten separat zu bestellen (siehe Seiten 112-113):

Abschirmungsschiene, Erdungsleiste, Erdungsleitungen, Befestigungshalter, 19"-Gestell.



SWN-Gehäuse verfügen über ein UL-Konformitätszertifikat

AUSFÜHRUNGSTABELLE

Breite [mm]	Tiefe [mm]	Höhe [mm]					
		300	400	500	600	800	1000
		Katalognummer					
200	115	W-SWN-302011-01-011	—	—	—	—	—
300	150	W-SWN-303015-01-011	—	—	—	—	—
	210	—	W-SWN-403021-01-011	—	—	—	—
400	150	—	—	—	—	—	—
	210	W-SWN-304021-01-011	W-SWN-404021-01-011	W-SWN-504021-01-011	—	—	—
	250	—	—	—	W-SWN-604025-01-011	—	—
	300	—	W-SWN-404030-01-011	W-SWN-504030-01-011	—	—	—
500	210	—	—	W-SWN-505021-01-011	—	—	—
	250	—	W-SWN-405025-01-011	—	W-SWN-605025-01-011	—	—
	300	—	—	—	W-SWN-605030-01-011	—	—
600	250	—	W-SWN-406025-01-011	—	W-SWN-606025-01-011	W-SWN-806025-01-011	W-SWN-106025-01-011
	300	—	—	—	—	W-SWN-806030-01-011	—
800	300	—	—	—	—	W-SWN-808030-01-011	W-SWN-108030-01-011

AUFBAUBESCHREIBUNG SWN

Gehäusekorpus

- Der Gehäusekorpus besteht aus einer kompakten, geschweißten Blechkonstruktion. Eine maximal ausgeweitete Eingangsöffnung ermöglicht den Gebrauch einer größeren Montageplatte.
- Der Gehäusekorpus ist aus Stahlblech mit vielfach gekanteter Rinne gefertigt, die das Eindringen von Wasser und Staub zusätzlich verhindert, selbst bei geöffneter Tür.
- Im Boden des Gehäuses ist eine Öffnung für die Kabeleinführung, standardmäßig mit einer Blindabdeckung versehen. Die Abmessung der Öffnung hängt von der Gehäuseabmessung ab.
- Im Gehäuse sind Gewindebolzen zur Befestigung der Montageplatte vorhanden.
- In der Rückwand des Gehäuses sind Lochungen zur Befestigung des Schrankes an einer Wand vorhanden. Kann entweder direkt oder über Wandbefestigungshalter montiert werden.

Tür

- Das Gehäuse hat eine einflügelige Tür.
- Abhängig von der Höhe der Tür werden ein oder zwei Schlösser eingebaut. Eingesetzt werden standardmäßig Doppelbart-Vorreiber:
 - Gehäuse bis 400 mm Höhe - ein Schloss in der Mitte;
 - Gehäuse zwischen 500 und 1000 mm Höhe - zwei Schlösser.
- An der Tür sind 2 bis 3 Scharniere befestigt. Die Anzahl der Scharniere hängt von der Höhe des Gehäuses ab: 300-600 mm Höhe - zwei Scharniere, 800-1000 mm Höhe - drei Scharniere.
- Auf der Innenseite der Tür befinden sich eine Schaumdichtung und Erdungsbolzen.
- Die Öffnungsrichtung der Tür kann leicht verändert werden.
- Maximaler Türöffnungswinkel: 120°.

Montageplatte

- Ist an der Rückwand befestigt.
- In Gehäusen bis zu 600 mm Höhe wird eine flache Montageplatte eingesetzt, in Gehäusen mit 800 und 1000 mm Höhe eine abkantete Montageplatte (zur Erhöhung der Festigkeit).
- In der Montageplatte befinden sich Lochungen für die Erdungsschienen-Befestigung.

Blindabdeckungen – Kabeldurchführungsbleche

- Schränke, abhängig von der Größe, haben eine oder zwei Blindabdeckungen - siehe Zeichnungen auf S. 106-107.
- Die Blindabdeckungen werden mit Blechschrauben befestigt und sind mit umlaufenden Dichtungen und einem Erdungsbolzen ausgestattet.
- Auf Wunsch können in diese Bleche Lochungen eingebracht werden.

Erdung und Abschirmung

- Tür und Blindabdeckung haben Erdungsbolzen mit Außengewinde.
- Erdungsschiene, Abschirmungsschiene (für die Befestigung an der Montageplatte) und Erdungsleitungen können als ergänzendes Zubehör geliefert werden.




Blindabdeckung wird am Gehäuseboden befestigt.

SWN WANDGEHÄUSE

AUFBAUBESCHREIBUNG

Hauptabmessungen und Bauelemente der SWN Gehäuse mit einer Blindabdeckung




AUSFÜHRUNGSTABELLE

Gehäuseabmessungen [mm]	Höhe H	300			400					500			600				800			1000	
	Breite B	200	300	400	300	400	400	500	600	400	400	500	400	500	500	600	600	600	800	600	800
	Tiefe T	115	150	210	210	210	300	250	250	210	300	210	250	250	300	250	250	300	300	250	300
Anzahl der Blindabdeckungen		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1								
Anzahl der Schlösser in der Tür		1	1	1	1	1	1			2	2	2	2								
Anzahl der Scharniere in der Tür		2	2	2	2	2	2			2	2	2	2								
Abmessungen der Montageplatte [mm]	Höhe HP	251	251	251	351	351	351			451	451	451	551								
	Breite BP	151	251	351	251	351	351			351	351	451	351								
Abmessungen der Blindabdeckung [mm]	X	172	172	341	172	341	349			341	349	341	349								
	Y	82	82	101	82	101	159			101	159	101	159								

WANDGEHÄUSE **SWN**

AUFBAUBESCHREIBUNG

Hauptabmessungen und Bauelemente der SWN Gehäuse mit zwei Blindabdeckungen



AUSFÜHRUNGSTABELLE


Gehäuseabmessungen [mm]	Höhe H	300			400					500			600				800			1000	
	Breite B	200	300	400	300	400	400	500	600	400	400	500	400	500	500	600	600	600	800	600	800
	Tiefe T	115	150	210	210	210	300	250	250	210	300	210	250	250	300	250	250	300	300	250	300
Anzahl der Blindabdeckungen								2	2					2	2	2	2	2	2	2	2
Anzahl der Schlösser in der Tür								1	1					2	2	2	2	2	2	2	2
Anzahl der Scharniere in der Tür								2	2					2	2	2	3	3	3	3	3
Abmessungen der Montageplatte [mm]	Höhe HP							351	351					551	551	551	751	751	751	951	951
	Breite BP							451	551					451	451	551	551	551	751	551	751

SWN Inox WANDGEHÄUSE AUS EDELSTAHL

Kompakte, universelle Wandgehäuse mit einer Tür, geeignet zur Montage von Elektrogeräten, die vor Zugriff, Staub und Nässe geschützt werden sollen.

Vorgesehen zum Einsatz im Außenbereich, in korrosiver Atmosphäre oder in Bereichen mit besonders hohen Hygieneansprüchen.

Die Konstruktion und die Ausführungstabelle der rostfreien Wandgehäuse SWN Inox sind vollauf mit den Standardwandgehäusen SWN der Firma ZPAS übereinstimmend.



AUSFÜHRUNGSTABELLE

Material

Gehäusekorpus, Tür, Blindabdeckung, Wandbefestigungshalter - Edelstahl in Standardausführung 1.4301 nach EN 10088 (AISI 304); abweichende Arten sind auf Anfrage möglich.
Montageplatte - verzinktes Stahlblech.

Schutzart

IP 65 gemäß EN 60529

Finish äußerer Oberflächen

Klasse 1 (siehe Konfigurator auf S. 109)

Lieferumfang

des Wandgehäuses

Gehäusekorpus, Tür, Blindabdeckung, Montageplatte.

Zubehör, separat bestellbar

siehe S. 112-113

Breite [mm]	Tiefe [mm]	Höhe [mm]					
		300	400	500	600	800	1000
		Katalognummer der Standardausführungen der Wandgehäuse SWN Inox					
200	115	W-SWN-302011-N1-000	—	—	—	—	—
300	150	W-SWN-303015-N1-000	—	—	—	—	—
	210	—	W-SWN-403021-N1-000	—	—	—	—
400	150	—	—	—	—	—	—
	210	W-SWN-304021-N1-000	W-SWN-404021-N1-000	W-SWN-504021-N1-000	—	—	—
	250	—	—	—	W-SWN-604025-N1-000	—	—
	300	—	W-SWN-404030-N1-000	W-SWN-504030-N1-000	—	—	—
500	210	—	—	W-SWN-505021-N1-000	—	—	—
	250	—	W-SWN-405025-N1-000	—	W-SWN-605025-N1-000	—	—
	300	—	—	—	W-SWN-605030-N1-000	—	—
600	250	—	W-SWN-406025-N1-000	—	W-SWN-606025-N1-000	W-SWN-806025-N1-000	W-SWN-106025-N1-000
	300	—	—	—	—	W-SWN-806030-N1-000	—
800	300	—	—	—	—	W-SWN-808030-N1-000	W-SWN-108030-N1-000

Hinweis: Gehäusekorpus und -tür können zusätzlich pulverbeschichtet werden - siehe Konfigurator auf S. 109

WANDGEHÄUSE AUS EDELSTAHL

SWN Inox

Wandgehäuse SWN Inox mit Abmessungen von 800 x 800 x 300 mm, Kat.-Nr. WZ-SWN-808030-N1-000, mit zwei Blindabdeckungen (unten und oben)

WANDGEHÄUSE

SWN UND **SWN Inox**

KATALOGNUMMER - KONFIGURATOR SWN UND SWN INOX

W-SWN-XXXXXX-XX-XXX**Ausführungsnummer**

Gibt die Gesamtabmessungen der Gehäuse (siehe Tabelle unten).

Breite [mm]	Tiefe [mm]	Höhe [mm]					
		300	400	500	600	800	1000
200	115	302011	—	—	—	—	—
	150	303015	—	—	—	—	—
300	210	—	403021	—	—	—	—
	150	—	—	—	—	—	—
400	210	304021	404021	504021	—	—	—
	250	—	—	—	604025	—	—
	300	—	404030	504030	—	—	—
500	210	—	—	505021	—	—	—
	250	—	405025	—	605025	—	—
600	300	—	—	—	605030	—	—
	250	—	406025	—	606025	806025	106025
800	300	—	—	—	—	806030	—
	300	—	—	—	—	808030	108030

Gehäusefarbe:**000** - ohne Farbbeschichtung**011** - RAL 7035 - hellgrau, Innenfarbe**J61/501** - RAL 7035 - hellgrau, Außenfarbe mit Grundierung**161** - RAL 9005 - schwarz, Innenfarbe**Material (Gehäusekorpus, Tür, Blindabdeckungen):****01** - Kohlenstoffstahl**N1** - Inox - Edelstahl AISI 304, Oberflächengüteklasse 1**N2** - Inox - Edelstahl AISI 304, Oberflächengüteklasse 2**N3** - Inox - Edelstahl AISI 316, Oberflächengüteklasse 1**N5** - Inox - Edelstahl AISI 316L, Oberflächengüteklasse 1**Oberflächenbehandlungsklassen für Standard-Edelstahlprodukte, hergestellt durch ZPAS****Klasse 1**

Strukturgeschliffenes Blech (4NT); nach Bearbeitung der Schweißnähte mit wiederhergestellter Struktur; Strukturkreuzungen nur an unvermeidbaren Stellen; Schweißnähte und -stellen von der Innenseite gereinigt; das gesamte Gehäuse wird Tauch-geätzt (innen und außen); leichte Verfärbung in Bereichen der geschweißten Bereiche möglich.

Klasse 2

Strukturgeschliffenes Blech (4NT); Außenschweißnähte mit einem Handbrenner gereinigt; örtliches Schleifen von größeren Schweißaustritten gestattet; Schweißnähte und -stellen von der Innenseite gereinigt; Verfärbungen an Schweißnähten und -stellen möglich.

SWN IT 19" WANDGEHÄUSE

Kompakte Wandgehäuse für die Installation von Elektrogeräten an der Montageplatte und 19"-Profilschienen.

Je nach Ausführung sind sie für den Innen- oder Außenbereich geeignet.

Grundmaße: Nutzhöhe **12 HE**, Breite **600 mm**, Tiefe **400 mm**

TECHNISCHE DATEN

Material

Stahlblech.

Schutzart

IP 65 gemäß EN 60529.

Oberflächenbehandlung

Gehäusekorpus, Tür, Blindabdeckung - malowane farbą proszkową w kolorze RAL 7035 für den Einsatz im Innenbereich (Gehäuse ohne Dach) oder im Außenbereich (Gehäuse mit Dach).

Montageplatte, 19"-Profilschienen und Profilschienenträger - verzinkt.

LIEFERUMFANG

Gehäusekorpus, Tür, Montageplatte, Blindabdeckung, 19"-Set (4 St. Profilschienenträger, 2 St. 19"-Profilschienen), Dach (je nach Gehäuseausführung).

ZUBEHÖR


Komponenten separat zu bestellen (siehe Seiten 112-113): Abschirmungsschiene, Erdungsleiste, Erdungsleitungen, Befestigungshalter.



19"-Gehäuse SWN IT mit Sichtscheibe, geeignet für den Innenbereich






19"-Gehäuse SWN IT ohne Sichtscheibe, geeignet für den Innenbereich



19"-Gehäuse SWN IT mit Dach, geeignet für den Außenbereich



WANDGEHÄUSE **SWN IT 19"**



BAUTEILE


- 1. Gehäusekorpus
- 2. Tür
- 3. Montageplatte
- 4. 19"-Profilschiene
- 5. Profilschienträger
- 6. Blindabdeckung
- 7. Dach (nur im Außengehäuse)
- 8. Wandbefestigungshalter (Zubehör)

TABELA WYKONAŃ

Wykonanie szafki	Katalognummer
19"-Gehäuse SWN IT, 12 HE, 600 x 400 mm, ohne Sichtscheibe, ohne Dach, geeignet für den Innenbereich	W-6844-01-00-011
19"-Gehäuse SWN IT, 12 HE, 600 x 400 mm, mit Sichtscheibe, ohne Dach, geeignet für den Innenbereich	W-6844-21-00-011
19"-Gehäuse SWN IT, 12 HE, 600 x 400 mm, ohne Sichtscheibe, mit Dach, geeignet für den Außenbereich	W-6844-31-00-J61/501

SWN WANDGEHÄUSE

ZUBEHÖR



Abschirmungsschiene

Wird mit Hilfe von Isolatoren an der Montageplatte befestigt. Mit Gewindeöffnungen M5 zur Befestigung von Leitungen.


Material

Kupferschiene mit 30 x 4 mm Durchschnitt.

Lieferumfang

Abschirmungsschiene mit 2 Isolatoren und Schrauben zur Befestigung an der Montageplatte.

Für Gehäusebreite [mm]	Schienenlänge [mm]	Verpackung	Katalognummer
200 - 400	130	1 St.	W-2285-10-01-000
500 - 800	230	1 St.	W-2285-10-02-000



Erdungs-Set

Besteht aus einer Erdungsschiene und 2 Erdungsleitungen.

Erdungsschiene wird an der Montageplatte befestigt. Sie hat M5- und M8-Gewindebohrungen für die Kabelanschlüsse.

Erdungsleitungen dienen zur Verbindung der entfernbaren Gehäuseelemente mit der Erdungsschiene oder direkt mit dem Gehäusekorpus.

Material

Erdungsschiene: Stahlschiene 30 x 4 x 170 mm, verzinkt
Erdungsleitungen: Kupferleitungen (6 mm²)

Lieferumfang

Erdungsschiene, 2 Erdungsleitungen, Befestigungszubehör.

Verpackung	Katalognummer
1 Set	W-2285-13-00-000



Wandbefestigungshalter-Set

Die Halter werden durch 10 mm Bohrungen an der Rückwand des Gehäuses vertikal oder horizontal befestigt. Der Abstand zwischen der Gehäuserückwand und Raumwand beträgt 20 mm. Zum Aufhängen eines Gehäuses wird 1 Set (4 St.) benötigt.

Material

Verzinkter Stahl oder Edelstahl.

Lieferumfang

Set: 4 St. Aufhänger mit Schrauben, Scheiben und Muttern zur Befestigung an die Gehäuserückwand.

Material	Katalognummer
Verzinkter Stahl	W-2285-14-00-000
Edelstahl	W-6742-14-00-000

Verpackung: 1 Set = 4 St.

WANDGEHÄUSE

SWN

ZUBEHÖR

19"-Gestell für SWN Wandgehäuse


Dient zur Montage von 19"-Geräten im SWN-Wandgehäuse mit einer Breite von 600 mm.
Besteht aus 2 Profilschienen oder Tragwinkel und 4 Aufnahmen mit Befestigungselementen.
Für den Einbau des Gestells im Gehäuse werden Öffnungen genutzt, die zugleich zur Befestigung der Scharniere vorgesehen sind.

Material
Verzinktes Stahlblech.

Lieferumfang
2 Profilschienen oder Tragwinkel, 4 Aufnahmen mit Befestigungselementen.


Artikel	Für SWN-Gehäuse		Nutzhöhe [1 HE = 44,45 mm]	Katalognummer
	Breite	Höhe		
Gestell aus 19"-Tragwinkeln	600	400	8 HE	W-5922-02-01-000
		600	12 HE	W-5922-02-02-000
		800	17 HE	W-5922-02-03-000
		1000	21 HE	W-5922-02-04-000
Gestell aus 19"-Profilschienen	600	400	8 HE	W-5922-02-05-000
		600	12 HE	W-5922-02-06-000
		800	17 HE	W-5922-02-07-000
		1000	21 HE	W-5922-02-08-000

Verpackung: 1 Set.



Gestell aus 19"-Tragwinkeln

Gestell aus 19"-Profilschienen



SWN-Gehäusekorpus mit eingebautem Gestell aus 19"-Tragwinkeln

Dach

Geeignet für SWN-Gehäuse, die im Außenbereich aufgestellt werden.

Material
Verzinktes Stahlblech, pulverbeschichtet in RAL 7035 für die Außenanwendung, oder Edelstahl AISI 304, unlackiert.

Lieferumfang
Dach mit Befestigungszubehör.



Für SWN-Gehäuse		Katalognummer	
Breite	Tiefe	Dach verzinkt und lackiert in RAL 7035	Dach aus Edelstahl, unlackiert
200	115	W-6139-73-01-J61-501	W-6139-73-13-000
300	150	W-6139-73-02-J61-501	W-6139-73-14-000
	210	W-6139-73-03-J61-501	W-6139-73-15-000
400	210	W-6139-73-04-J61-501	W-6139-73-16-000
	250	W-6139-73-05-J61-501	W-6139-73-17-000
	300	W-6139-73-06-J61-501	W-6139-73-18-000
500	210	W-6139-73-07-J61-501	W-6139-73-19-000
	250	W-6139-73-08-J61-501	W-6139-73-20-000
	300	W-6139-73-09-J61-501	W-6139-73-21-000
600	250	W-6139-73-10-J61-501	W-6139-73-22-000
	300	W-6139-73-11-J61-501	W-6139-73-23-000
800	300	W-6139-73-12-J61-501	W-6139-73-24-000

Verpackung: 1 St.



SWN-Gehäuse mit Dach

SWN SONDERAUSFÜHRUNGEN



Außenschrank mit DIN-Schienen

Abmessungen des Gehäusekorpus 500 x 500 x 210 mm, Schutzart IP 55, mechanische Festigkeit IK 10, geeignet für die Wandmontage



Außenschrank mit 19"-Profilschienen

Abmessungen des Gehäusekorpus 1140 x 714 x 600 mm, Schutzart IP 55, mechanische Festigkeit IK 10, Gehäuse in drei Ausführungen: Standgehäuse (mit zusätzlichem Sockel), Wandgehäuse oder Gehäuse zur Befestigen an einer Säule



Alarmschrank IP 65

zum Beispiel für einen Einsatz in Tunneln



Siehe Film unten:
zpas.pl/qr/f06

STEUERPULTE PSL



STEUERPULTE PSL

PSL MODULARE STEUERPULTE

TECHNISCHE BESCHREIBUNG



TYP I



TYP II



TYP III



TYP IV



Vorgesehen für die Installation von Kontroll- und Messgeräten, Computerausrüstung und Prozessvisualisierung.

Besonders geeignet als Bedienstation für automatisierte Fertigungsstraßen oder Bearbeitungszentren.

Das schräge Bedienteil ermöglicht eine bequeme Steuerung der vorinstallierten Elemente.

Das Pult wird in 4 Konfigurationen und 19 Größen angeboten.

Es besteht die Möglichkeit Öffnungen und Ausschnitte nach Kundenvorgabe direkt ab Werk anzufertigen.

PSL-Steuerpulte können auf Anfrage in Sonderausführungen und aus Edelstahl hergestellt werden.

TECHNISCHE DATEN

Material

Stahlblech

Schutzart

IP 54 gemäß EN 60529

Oberflächenbehandlung

Korpus von einzelnen Module, Türen, Rückwände, Sockel – RAL 7035 pulverbeschichtet (Epoxid-Polyester-Beschichtung mit Grobstruktur, für Anwendungen im Innenbereich)
Montageplatten – verzinkt.

Hinweis:



Korpus, Türen, Rückwände und Sockel können auf Anfrage aus Edelstahl hergestellt werden.

TABELLE DER PSL-STANDARDAUSFÜHRUNGEN

Breite B [mm]	Tiefe T [mm]	Konfigurationstyp			
		Typ I	Typ II	Typ III	Typ IV
		Katalognummer			
600	450	W-0950-01-15-011	–	W-0950-01-45-011	W-0950-01-60-011
	600	–	W-0950-01-29-011	–	–
800	450	W-0950-01-12-011	–	W-0950-01-42-011	W-0950-01-57-011
	600	–	W-0950-01-26-011	–	–
1000	450	W-0950-01-09-011	–	W-0950-01-39-011	W-0950-01-54-011
	600	–	W-0950-01-23-011	–	–
1200	450	W-0950-01-06-011	–	W-0950-01-36-011	W-0950-01-51-011
	600	–	W-0950-01-20-011	–	–
1500	450	W-0950-01-03-011	–	W-0950-01-33-011	W-0950-01-48-011
	600	–	–	–	–

MODULARE STEUERPULTE **PSL**




TECHNISCHE BESCHREIBUNG



PSL MODULARE STEUERPULTE

AUFBAUBESCHREIBUNG




TYP I



BAUTEILE Pult Typ I

- 1. Modul Oberteil
- 2. Modul Vorderteil
- 3. Modul Unterteil
- 4. Sockel

TYP II



BAUTEILE Pult Typ II

- 1. Modul Oberteil
- 2. Modul Unterteil
- 3. Sockel

AUSFÜHRUNGSTABELLE

Abmessungen [mm]	Breite B	600	600	800	800	1000	1000
	Tiefe T	450	600	450	600	450	600

PSL- Steuer- pulte	Verpackung		Katalognummer					
	Typ I	1 St.	W-0950-01-15-011	-	W-0950-01-12-011	-	W-0950-01-09-011	-
	Typ II	1 St.	-	W-0950-01-29-011	-	W-0950-01-26-011	-	W-0950-01-23-011
	Typ III	1 St.	W-0950-01-45-011	-	W-0950-01-42-011	-	W-0950-01-39-011	-
	Typ IV	1 St.	W-0950-01-60-011	-	W-0950-01-57-011	-	W-0950-01-54-011	-

LIEFERUMFANG

Die Pulte setzen sich aus verschiedenen Modulen zusammen (siehe Zeichnungen). Die einzelnen Module beinhalten folgendes:

- Modul Oberteil: Korpus, Tür (abgeschrägt), Rückwand, Montageplatte.
- Modul Unterteil: Korpus mit Kabelöffnung mit Blindabdeckung im Boden, Fronttür, Rückwand, Montageplatte.
- Modul Vorderteil: Korpus, Tür (abgeschrägt), zwei gelochte Montageschienen.
- Modul Aufsatz: Korpus, Tür (abgeschrägt).


Das komplette Pult steht auf einem 100 mm hohen Sockel.

Das Pult ist vollständig geerdet.

MODULARE STEUERPULTE **PSL**

AUFBAUBESCHREIBUNG


TYP III



BAUTEILE
Pult Typ III

- 1. Modul Aufsatz
- 2. Modul Unterteil
- 3. Sockel


TYP IV




BAUTEILE
Pult Typ IV

- 1. Modul Vorderteil
- 2. Modul Unterteil
- 3. Sockel


Schnitt A-A



Schnitt B-B



Montageplatte



1200	1200	1500	1500
450	600	450	600

W-0950-01-06-011	-	W-0950-01-03-011	-
-	W-0950-01-20-011	-	-
W-0950-01-36-011	-	W-0950-01-33-011	-
W-0950-01-51-011	-	W-0950-01-48-011	-

BESTELLABWICKLUNG

Bei einer Bestellung der PSL-Steuerpulte sollten die Katalognummern aus der Tabelle angegeben werden.

Abmessungen [mm]					
T	T1	T2	T3	T4	H1
450	60	330	70	210	225
600	60	480	70	330	262
800	55	690	70	360	290

PSL MODULARE STEUERPULTE

BEISPIELE DER SONDERAUSFÜHRUNGEN



PSL-Steuerpult auf Rollen, ausgestattet mit: Gestell aus Montageschienen, PC, UPS, Barcode-Leser, Laserdrucker und WiFi-Antenne.



MODULARE STEUERPULTE **PSL**


BEISPIELE DER SONDERAUSFÜHRUNGEN



PSL-Steuerpult mit Industrie-Tastatur



PSL-Steuerpult ausgestattet mit einem Steuerungssystem, angefertigt gemäß kundenseitiger Spezifikation



Produktkatalog ZPAS
Schaltschranksysteme
Ausgabe: 06.2025 DE

Herausgeber:
ZPAS S.A., Przygórze 209, 57-431 Wolibórz, Polen

Technische Änderungen und Modernisierung
vorbehalten. Druckfehler im Text dieses Kataloges
sind kein Reklamationsgrund.



ZPAS S.A.
PRZYGÓRZE 209 · 57-431 WOLIBÓRZ · POLEN
TEL.: +48 74 872 01 00 · FAX: +48 74 872 40 74